

# MLD

КАПЕЛЬНАЯ ЛЕНТА (МИНИ)

## КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отлично подходит для коротких линий и контейнерного садоводства
- Мотк по 30,5 и 76,2 м
- Расстояние между капельницами - 15 или 30 см
- 76-метровые мотки разматываются изнутри, для удобства полива
- В наличии лента коричневого и черного цвета
- Совместима со стандартными трубными вставками 6 мм
- Гарантийный срок: 2 года

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наружный диаметр - 6,4 мм x внутренний диаметр - 4,5 мм
- Эксплуатационное давление: от 0,7 до 2,8 бар; от 70 до 280 кПа
- Материал - линейный полиэтилен низкой плотности
- Минимальный радиус изгиба: 30 см
- Размер сетки фильтра -150 меш и 100 микрон



МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ЛИНИЙ

**Давление (бар) (кПа) Расстояние между капельницами (см)**

		15	30
1,7	170	4,6 м	9,2 м
2,8	280	4,6 м	9,2 м

### Примечания

Длина линий рассчитана для поддержания постоянного расхода.

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/ru/irrigation-product/micro-irrigation/mld122324>