

ST-1200-BR

Экономичный роторный дождеватель ST-1200-BR со стойкой — идеальное решение для пастбищ, загонов, спортивных арен и зон, где нужно контролировать уровень пыли или организовать промывной полив.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Форсунки: 5 (в комплекте)
- Стандартная форсунка: №12
- Размеры форсунок: с №10 по №18
- Траектория движения форсунки: 22,5°
- Изолированный зубчатый привод с консистентной смазкой
- Корпуса форсунок: короткие и длинные (в комплекте)
- Передвижные ограничители для смещения рабочего сектора влево/вправо
- Регулировка рабочего сектора: от 40 до 360° (без разворота)
- Турель с храповиком



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Радиус действия: 20,4–35,1 м
- Расход: 6,13–29,76 м³/ч (102,1–495,9 л/мин)
- Диапазон рабочего давления: 2,0–6,0 бар (200–600 кПа)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ВАРИАНТЫ

- Переходник 1,5" (40 мм) (литое входящее соединение) × 1,5" (40 мм) (внешняя резьба BSP): артикул 241401SP

ST-1200BR NOZZLE PERFORMANCE DATA

Nozzle	Pressure PSI	Radius ft.	Flow GPM	Precip in/hr	
				■	▲
10 • Black	30	67	27.0	1.16	1.34
	45	75	32.8	1.12	1.30
	60	85	38.1	1.02	1.17
	75	90	43.5	1.03	1.19
12 • Black	30	68	33.6	1.40	1.62
	45	78	41.2	1.30	1.51
	60	88	47.6	1.18	1.37
	75	98	53.1	1.06	1.23
14 • Black	30	70	45.7	1.80	2.07
	45	86	56.0	1.46	1.68
	60	100	64.7	1.25	1.44
	75	110	72.5	1.15	1.33
16 • Black	30	72	59.5	2.21	2.55
	45	93	73.0	1.62	1.88
	60	103	84.3	1.53	1.77
	75	116	80.9	1.16	1.34
18 • Black	30	95	92.5	1.97	2.28
	45	104	107.0	1.90	2.20
	60	111	119.5	1.87	2.16
	75	115	131.0	1.91	2.20

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/ru/irrigation-product/sistema-st/st-1200-br-122324>