

Pro-C®

Благодаря простоте программирования и гибким возможностям расширения числа станций контроллеры Pro-C идеально подходят для профессионального использования в бытовых и небольших коммерческих системах.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Количество станций: от 4 до 23 (при стандартном проводном подключении)
- До 32 станций при комбинированном подключении на базе декодера EZ (до 28 станций при двухпроводном подключении)
- 3 независимые программы полива (с 4 вариантами времени запуска в каждой) для составления индивидуальных графиков
- Корпус в стандартном исполнении оснащен 2 входами для подключения датчиков Hunter Klik и Solar Sync™
- Большой дисплей с подсветкой для удобства программирования и ручной настройки при любом освещении
- Дополнительный режим Seconds («Секунды») для точной подачи воды и гибкой настройки времени работы
- Для удобства внутреннего и внешнего монтажа корпус уже оснащен кабелем питания с вилкой
- 1 выход для главного клапана или реле запуска насоса
- Solar Sync как отдельное положение рукоятки настройки — для запуска умного алгоритма экономии воды
- Набор проводов SmartPort™ для быстрого подключения к удобным пультам дистанционного управления ROAM и ROAM XL



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение на входе трансформатора: ~120/230 В
- Выход трансформатора (24 В перемен. тока): 1 А
- Выход станции (24 В перемен. тока): 0,56 А
- Ток на выходе насоса/главного клапана (~24 В): 0,28 А
- Сертификаты: UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM
- Гарантийный период: 2 года

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/ru/irrigation-product/pulny-upravleniya/pro-cr-122324>