

## Wind-Clik™ Sensor

Этот датчик обеспечивает эффективный полив участков и надежно защищает пешеходные дорожки и подъездные пути, отключая орошение при увеличении скорости ветра.

### КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отключает полив при сильном ветре
- Отлично подходит для фонтанов, исключая возможность перелива в ветреную погоду
- Легко подключается к автоматическим системам орошения благодаря возможности быстрой регулировки
- Совместим с большинством контроллеров систем орошения с нормально разомкнутыми и нормально замкнутыми контактами

### Эксплуатационные характеристики

- Ток переключения (~24 В): 5 А (макс.)
- Диаметр флюгера: 13 см
- Скорость ветра для активации: 13–38 км/ч
- Монтаж: надевается на ПВХ-трубу диаметром 5 см или крепится к кабелепроводу размером 1 см с помощью специального адаптера (поставляется вместе с изделием)
- Сертификаты: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Гарантийный период: 5 лет



Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/ru/irrigation-product/datchiki-pogody/wind-cliktm-sensor>  
122324