

Регулятор давления Accu Sync™

Обеспечьте себе широчайшие возможности регулировки давления в любых клапанах Hunter.

Эксплуатационные характеристики:

- Регулировка в пределах 1,4–7,0 бар; 140–700 кПа
- Статическое давление: 10 бар; 1000 кПа
- Требуемая разница значений динамического давления: 1,0 бар; 100 кПа
- Используется совместно с фиксирующими электромагнитными клапанами переменного и постоянного тока
- Подходит ко всем клапанам Hunter
- Гарантийный период: 2 года

Accu-Sync РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ЗНАЧЕНИЙ РАСХОДА

| Клапан | Расход | |
|-------------|-----------|-------------|
| | м3/ч | л/мин |
| PGV-100/101 | 4,5 - 9,1 | 76 - 151 |
| PGV-151 | 4,5 - 28 | 76 - 454 |
| PGV-201 | 9,1 - 34 | 151 - 568 |
| ICV-101 | 3,4 - 9,1 | 57 - 151 |
| ICV-151 | 4,5 - 34 | 76 - 568 |
| ICV-201 | 9,1 - 45 | 151 - 757 |
| ICV-301 | 34 - 68 | 568 - 1.136 |
| IBV-101 | 3,4 - 9,1 | 57 - 151 |
| IBV-151 | 4,5 - 34 | 76 - 568 |
| IBV-201 | 9,1 - 45 | 151 - 757 |
| IBV-301 | 34 - 68 | 568 - 1.136 |



Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/ru/irrigation-product/klapany/regulyator-davleniya-accu-synctm>
122324