

# ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ ΠΕΔΙΟΥ HUNTER

Οι συγκεκριμένες συσκευές υψηλής απόδοσης διευκολύνουν την άμεση επικοινωνία με τους προγραμματιστές Hunter ACC2 και ICC2 από κέντρα ελέγχου.

## ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΛΗ

- Διακομιστής πεδίου για BACnet, Modbus, RESTful API και περισσότερα από 120 άλλα πρωτόκολλα αυτοματισμού
- Έως και 3.000 σημεία δεδομένων με ολοκληρωμένη τεκμηρίωση και λογισμικό επίδειξης με συμφωνητικό άδειας Hunter
- Ενσωματώνει προγραμματιστές απευθείας σε εφαρμογές SCADA, Smart City και BMS
- Επιτρέπει την πλήρη πρόσβαση σε όλες τις εντολές, τις αναφορές και τις λειτουργίες των προγραμματιστών από το λογισμικό ενσωμάτωσης του πελάτη
- Δεν απαιτεί σύνδεση στο internet ή άλλο ειδικό λογισμικό ελέγχου
- 2 υποδοχές RJ-45 για συνδέσεις συστήματος και προγραμματιστή
- 1 RS-485/RS-232 και 1 RS-485
- Περιλαμβάνεται λύση τοποθέτησης σε ράγα DIN
- Κατασκευάζεται στις ΗΠΑ

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Σειριακή (γαλβανιζέ απομόνωση): 1 RS-485/RS-232 και 1 RS-485
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων: 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115000
- Ethernet: 2 10/100BaseT, MDIX, DHCP
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C έως 70°C
- Σχετική υγρασία: 10% έως 95% RH χωρίς συμπύκνωση



### Διακομιστής πεδίου Hunter

Ύψος: 10,2 cm  
Πλάτος: 2,8 cm  
Βάθος: 6,8 cm



### Συνδέσεις διακομιστή πεδίου

## ΓΡΑΦΗΜΑ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ΠΕΔΙΟΥ HUNTER

Μοντέλο	Περιγραφή
FS-3000	Διακομιστής πεδίου, 3.000 σημεία δεδομένων
FS-1000	Διακομιστής πεδίου, 1.000 σημεία δεδομένων