

MINI-CLIK®

Este sensor detiene el riego programado cuando detecta un nivel preestablecido de precipitación para evitar el desperdicio de agua.

BENEFICIOS CLAVE

- Apaga automáticamente el sistema de riego cuando el sensor detecta una precipitación pluvial de 1/8" a 3/4"
- Su resistencia a la suciedad permite su funcionamiento correcto sin interrupciones innecesarias
- El kit de sensor inalámbrico simplifica la instalación*
- La tecnología Quick Response® activa más rápido el apagado del sistema para proteger las plantas*
- La detección de congelamiento integrada detiene el funcionamiento del sistema cuando alcanza 37 °F, a fin de proteger las plantas y mantener las carreteras y las pasarelas libres de hielo*
- Diseño libre de mantenimiento con vida útil de la pila integrada para los modelos inalámbricos
- Compatible con la mayoría de los controladores de riego normalmente abiertos o normalmente cerrados

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Tecnología Quick Response* (cuando está habilitada):
 - Tiempo para apagar el sistema de riego: aproximadamente 2 a 5 minutos
 - Tiempo de reinicio: aproximadamente 4 horas en clima seco y soleado
 - Tiempo de reinicio cuando está completamente mojado: alrededor de 3 días con clima seco y soleado
- Voltaje del interruptor de todos los modelos (24 VCA): 3 A
- Los modelos con cable incluyen 25' de cable con revestimiento de 20 AWG y aprobado por la UL
- Frecuencia de funcionamiento del modelo inalámbrico: 433 MHz
- El alcance del modelo inalámbrico es una línea de visión de 800 pies del sensor al receptor
- Múltiples receptores inalámbricos pueden ser operados desde un solo sensor inalámbrico
- Aprobaciones: UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM
- Periodo de garantía: 5 años

OPCIONES INSTALADAS POR EL USUARIO

- Soporte de canaleta opcional para los modelos con cable (incluido con WM-CLIK)
- Cubierta protectora de sensor inalámbrico antivandalismo para montaje en superficies planas o en poste (el sensor se vende por separado)
- Cubierta protectora del receptor inalámbrico antivandalismo para montaje en pedestal (el receptor se vende por separado)

*Solo sensor Mini-Clik inalámbrico

MINI-CLIK	
Modelo	Descripción
MINI-CLIK	Sensor Mini-Clik alámbrico
MINI-CLIK-NO	Sensor Mini-Clik alámbrico con interruptor normalmente abierto
MINI-CLIK-C	Sensor Mini-Clik alámbrico con soporte de conducto
SG-MC	Sensor Mini-Clik alámbrico en una carcasa de acero inoxidable
WM-CLIK	Sensor Mini-Click inalámbrico, receptor y soporte de canaleta
WS-GUARD	Protector para el sensor inalámbrico antivandalismo para montaje en superficies planas o en poste
WR-GUARD	Protector antivandalismo de receptor inalámbrico para montaje en pedestal

Sensor: **Lluvia, helada**



Sensor Mini-Clik Alámbrico
(con brazo de montaje)
Altura: 2"
Longitud: 6"
Anchura: 1"



Sensor Mini-Clik Alámbrico
(con caja de acero inoxidable)
Altura: 5 1/2"
Longitud: 3"
Ancho: 4"



Sensor Mini-Clik Inalámbrico
(con brazo de montaje)
Altura: 3"
Longitud: 8"
Profundidad: 1"



Receptor Inalámbrico
(con hardware para montaje en pared)
Altura: 4"
Longitud: 4"
Anchura: 1 1/2"



Protector Del Sensor Inalámbrico
(con hardware para montaje)
Altura: 2 3/4"
Longitud: 3 3/4"
Ancho: 1 1/4"



Protector De Receptor Inalámbrico
(con accesorios de montaje)
Altura: 5"
Length: 4"
Ancho: 1 1/4"

Compatible con:



Cables a Prueba de Agua Conector