

# ACC2

Οι δυνατότητες παρακολούθησης και διαχείρισης πολλαπλών παροχών του Ελεγκτή ACC2, με την επιλογή αναβάθμισης σε έλεγχο Centralus™ μέσω cloud, το καθιστούν την καλύτερη επιλογή για πολύπλοκα έργα.

## ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΛΗ

- Αριθμός στάσεων:
  - 12 έως 225, για μεγάλα έργα
  - Οθόνη υψηλής ορατότητας με δυνατότητα επιλογής γλώσσας
- Έως 6 είσοδοι αισθητήρων παροχής και 6 έξοδοι P/MV
- 32 αυτόματα προγράμματα (10 ώρες έναρξης το καθένα) για διαχείριση των εγκαταστάσεων με ακρίβεια
- Λειτουργία μπλοκ για ομαδοποίηση στάσεων και ενοποίηση μεγάλων συστημάτων
- Προσθέστε έναν αισθητήρα Solar Sync™ για εξοικονόμηση νερού με βάση τις τοπικές καιρικές συνθήκες
- Η παρακολούθηση παροχής σε πραγματικό χρόνο ανιχνεύει και διαγιγνώσκει διαρροές σε έως 6 ζώνες παροχής
- Η διαχείριση παροχής βελτιστοποιεί το πότισμα με ασφαλείς ταχύτητες
- Οθόνη υψηλής ορατότητας, πλήρως έγχρωμη με αναστρέψιμη πρόσοψη
- Προγραμματισμός εξαρτημένης απόκρισης "if/then" για ενεργή απόκριση σε δεδομένα αισθητήρων
- Προστασία με κωδικό πρόσβασης διαχείρισης χρηστών, με δύο επίπεδα πρόσβασης
- Προαιρετικές μονάδες επικοινωνίας με βύσμα για έλεγχο μέσω cloud ή δικτύου
- Αναλυτικά αρχεία καταγραφής συναγεμίων
- Δημιουργία και επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας προγραμματισμού με τη μνήμη Easy Retrieve™
- Παράθυρα μη ποτίσματος για αποτροπή άρδευσης κατά λάθος

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Είσοδος μετασχηματιστή: 120/230 VAC
- Μέγιστη υπερένταση AC: 120 VAC, 2 A/230 VAC, 1 A
- Έξοδος μετασχηματιστή: 24 VAC, -3 A
- Έξοδοι P/MV (24 VAC): Έως 6, περιλαμβάνονται 3, 0,8 A η καθεμία
- Είσοδοι αισθητήρων: 3 Clk, 1 Solar Sync και έως 6 αισθητήρες παροχής (3 περιλαμβάνονται)
- Εγκρίσεις: Στηρίγματα τοίχου IP55 (για εξωτερικούς χώρους), Πλαστικό βάθρο IP24, UL, cUL, FCC, CE, UKCA,, RCM, ISED
- Περίοδος εγγύησης: 5 χρόνια

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

- Κεντρικός έλεγχος Centralus διαθέσιμος με συνδέσεις Wi-Fi, LAN και κινητής τηλεφωνίας
- SCADA/αυτοματισμός συμβατός με BACnet, Modbus και άλλα πρωτόκολλα μέσω διακομιστών πεδίου της Hunter

Δείτε το λογισμικό Centralus σήμερα στη διεύθυνση [centralus.hunterindustries.com](http://centralus.hunterindustries.com)



### Μεταλλική επιτοίχια βάση

(γκρι ή ανοξείδωτο ατσάλι)  
Ύψος: 40 cm  
Πλάτος: 40 cm  
Βάθος: 18 cm



### Πλαστική επιτοίχια βάση

Ύψος: 42 cm  
Πλάτος: 42 cm  
Βάθος: 17 cm



### Μεταλλικά βάθρα

(γκρι ή ανοξείδωτο ατσάλι)  
Ύψος: 94 cm  
Πλάτος: 39 cm  
Βάθος: 13 cm



### Πλαστικό βάθρο

Ύψος: 97 cm  
Πλάτος: 55 cm  
Βάθος: 40 cm

Συμβατό με:



Αισθητήρας  
Solar Sync



Αισθητήρας  
Flow-Sync  
Αισθητήρας  
WFS



Τηλεχειριστήριο  
ROAM  
Τηλεχειριστήριο  
ROAM XL



### Smart WaterMark

Αναγνωρισμένο ως υπεύθυνο εργαλείο εξοικονόμησης νερού όταν χρησιμοποιείται με αισθητήρα Solar Sync

## ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ

### ACC2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ

- Αριθμός στάσεων:
  - 12 έως 54, για μεγάλα έργα
- Ταυτόχρονη λειτουργία στη στάση: έως 14 πηνία
- Επεκτείνεται με μονάδες των 6 στάσεων
- Εξαιρετική αντικεραυνική προστασία, στάνταρ σε όλες τις μονάδες εξόδου A2M-600
- Έξοδοι στάσεων: 0,8 Α η καθημέρα

ACC2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ	
Μοντέλο	Περιγραφή
A2C-1200-M	Προγραμματιστής μονάδας βάσης 12 στάσεων, επεκτείνεται σε 54 στάσεις, γκρι ατσάλινη επιτοίχια βάση, εξωτερικού χώρου
A2C-1200-P	Προγραμματιστής μονάδας βάσης 12 στάσεων, επεκτείνεται στις 54 στάσεις, πλαστική επιτοίχια βάση εξωτερικού χώρου
A2C-1200-SS	Προγραμματιστής βασικής μονάδας 12 στάσεων, επεκτείνεται στις 54 στάσεις, επιτοίχια βάση από ανοξείδωτο ατσάλι, εξωτερικού χώρου
A2C-1200-PP	Προγραμματιστής βασικής μονάδας 12 στάσεων, επεκτείνεται σε 54 σταθμούς, πλαστικό βάθρο
A2M-600	Μονάδα με βύσμα 6 στάσεων για χρήση με τους προγραμματιστές της σειράς A2C-1200

## ΑΞΕΣΟΥΑΡ ACC2 ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ACC2	
Μοντέλο	Περιγραφή
A2C-F3	Προαιρετική μονάδα επέκτασης παροχόμετρου (προσθέτει 3 εισόδους)
A2C-LEDKT	Η εξωτερική λυχνία κατάστασης δείχνει την κατάσταση του προγραμματιστή με κλειστή πόρτα
A2C-WIFI	Σύνδεση Wi-Fi ACC2
A2C-LAN	Σύνδεση LAN (Ethernet) ACC2
A2C-LTEM	Μονάδα επικοινωνίας κινητής τηλεφωνίας (4G LTE) για Ελεγκτές ACC2
ACC-PED	Γκρι βάθρο για επιτοίχια τοποθέτηση
PED-SS	Βάση από ανοξείδωτο χάλυβα για επιτοίχια τοποθέτηση

### ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ACC2

- Αριθμός στάσεων:
  - 75, 150 ή 225, για μεγάλα έργα
- Ταυτόχρονη λειτουργία στη στάση: έως 30 πηνία
- Λειτουργεί με τους κορυφαίους αποκωδικοποιητές ICD της Hunter μέσω καλωδίου ID:
  - Έως 3 km (καλώδιο 2 mm<sup>2</sup>)
  - Έως 4,5 km (καλώδιο 3 mm<sup>2</sup>)
- Βλ. πλήρη πλεονεκτήματα και προδιαγραφές του αποκωδικοποιητή ICD
- Έως 3 δίκλινες διαδρομές ανά μονάδα εξόδου
- Διαγνωστικά που περιλαμβάνουν απογραφή αποκωδικοποιητή, εντοπισμό καλωδίων, εύρεση πηνίων και άλλα

ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ ACC2	
Μοντέλο	Περιγραφή
A2C-75D-M	Βασικό μοντέλο 75 σταθμών, γκρι μεταλλικό εξωτερικού χώρου, επιτοίχιας τοποθέτησης
A2C-75D-P	Βασικό μοντέλο 75 σταθμών, πλαστικό εξωτερικό, επιτοίχιας τοποθέτησης
A2C-75D-SS	Βασικό μοντέλο 75 σταθμών, κουτί από ανοξείδωτο ατσάλι, επιτοίχιας τοποθέτησης
A2C-75D-PP	Βασικό μοντέλο 75 σταθμών, πλαστικό βάθρο
A2C-D75	Μονάδα επέκτασης αποκωδικοποιητή 75 σταθμών

### ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ ΠΡΟΣΟΨΗ ACC2 ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

