

HDL-COP (16 MM)

Ελαχιστοποιήστε τον κίνδυνο διείδυσης της ρίζας προσθέτοντας χαλκό στο κορυφαίο στον κλάδο Hunter Dripline.

ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΛΗ

- Οι σταλάκτες με οξειδίο του χαλκού (Cu2O) παρέχουν τριπλή προστασία ενάντια στη διείδυση των ριζών
- Μακροπρόθεσμη, ασφαλής λύση χωρίς διαρροές
- Οι σταλάκτες με βαλβίδα αργής διακοπής αποστράγγισης (CV) εμποδίζουν τη συγκέντρωση νερού στα χαμηλότερα σημεία και ενισχύουν την απόδοση του συστήματος
- Οι αυτορυθμιζόμενοι σταλάκτες παρέχουν σταθερή ροή σε όλο το πλευρικό μήκος
- Η αντισιφωνική λειτουργία αποτρέπει την είσοδο λάσπης στους σταλάκτες
- Οι ρίγες με χρωματική κωδικοποίηση παρέχουν εύκολη αναγνώριση της παροχής
- Η αντοχή στη UV ακτινοβολία διευκολύνει τη μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος
- Οι κουλούρες με ελαστική μεμβράνη παραμένουν ανέπαφες και κάνουν την εγκατάσταση γρήγορη και εύκολη
- Τα πολλαπλά φίλτρα εισαγωγής στον σταλάκτη και ένας φαρδύς τυρβώδης λαβύρινθος παρέχουν ανώτερη ανοχή σε ξένα σώματα
- Η πλήρους μεγέθους περιοχή συγκέντρωσης νερού στην έξοδο του σταλάκτη και το ανυψωμένο τοίχωμα αποτρέπουν την είσοδο χώματος και ριζών στον σταλάκτη

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Ισαποχή σταλακτών: 30 cm, 45 cm
- Διαστάσεις σωλήνα: 16,2 mm x 13,8 mm (εξωτερική/εσωτερική διάμετρος)
- Πάχος τοιχώματος: 1,2 mm
- Διάφραγμα: Σιλικόνη

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Διαθέσιμοι ρυθμοί παροχής: 2,1, 3,4 λ./ώρα
- Εύρος λειτουργίας: 1,0 έως 4,2 bar / 100 έως 420 kPa
- Ελάχιστο φιλτράρισμα: 120 mesh (125 micron)
- Περίοδος εγγύησης: 5 χρόνια (συν 2 επιπλέον χρόνια για σκίσιμο υπό καταπόνηση)
- Δεν παρέχεται εγγύηση ενάντια στη διείδυση των ριζών

HDL-COP			
Μοντέλο	Παροχή	Ισαποχή	Μήκος
HDL-22-30-400-COP	2,1 λ./ώρα	30 cm	400 m
HDL-22-45-400-COP		45 cm	400 m
HDL-34-30-400-COP	3,4 λ./ώρα	30 cm	400 m
HDL-34-45-400-COP		45 cm	400 m

Σημείωση: Αν και η χρήση χαλκού δεν εξαλείφει πλήρως την πιθανότητα διείδυσης των ριζών, έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει στην αποτροπή της όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με σωστό προγραμματισμό άρδευσης.



HDL-COP



Κουλούρα με ελαστική μεμβράνη



ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ HUNTER


ΧΡΩΜΑ ΡΙΓΩΝ

- 2,1 λ./ώρα - Γκρι
- 3,4 λ./ώρα - Μαύρο

ΧΡΩΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

- HDL-COP - Σταλακτηφόροι σωλήνες σε γήινα χρώματα απόχρωσης χαλκού με αυτορύθμιση πίεσης και βαλβίδα αργής διακοπής αποστράγγισης στους σταλάκτες

Συμβατό με:



Soil-Clik™
Αισθητήρας



Eco-Indicator



Εξαρτήματα
PLD