

HDL-COP (16 מ"מ)

מזער את הסיכון לחדירת שורשים על ידי הוספת נחושת לצינור הטפטוף המוביל בענף מבית Hunter.



HDL-COP



חבילה עם מעטפת ניילון נמתחת



מסומן לפי צבעים בצינורות הטפטוף של HUNTER

צבע פסים	צבע צינורות
○ 2.1 ל/ש – אפור	● HDL-COP - צינור נחושת בגוון אדמה מווסת לחץ עם שסתום אל-נגר לניקוז איטי
● 3.4 ל/ש – שחור	

תואם:



אביזרי PLD



Eco-Indicator



Soil-Clik™ חיישן

יתרונות מרכזיים

- טפטפות חדרות בתחמוצת נחושת (Cu2O) המספקת הגנה משולשת מפני חדירת שורשים
- פתרון לטווח ארוך, בטוח וללא דליפה
- טפטפות עם שסתום אל-נגר בניקוז איטי (CV) מונעות איגום בנקודות נמוכות ומשפרות את יעילות המערכת
- טפטפות מווסתות לחץ נותנות ספיקה עקבית וכיסוי אחיד
- תכונת אנטי-סיפון מונעת כניסת חלקיקים לטפטפות
- פסים מקודדי צבעים לזיהוי קל של הספיקה
- עמידות UV מאריכה את חיי המוצר
- גלילים עטופים בחומר נמתח נשארים שלמים והופכים את ההתקנה למהירה וקלה
- מסנני כניסה מרובים בטפטפות ומבוך טורבולנטי רחב מעניקים עמידות מעולה לחול
- טפטפות עם בריכת יציאה בגודל מלא וקיר מוגבה מונעים כניסת חלקיקים ושורשים לטפטפות

מפרט מוצר

- מרווח טפטפת: 30 ס"מ, 45 ס"מ
- מידות צנרת: 16.0 מ"מ x 13.8 מ"מ (קוטר חיצוני/פנימי)
- עובי דופן: 1.2 מ"מ
- דיאפרגמה: סיליקון

מפרט הפעלה

- ספיקה זמינה: 2.1, 3.4 ליטר/שעה
- טווח הפעלה: 1.0 עד 4.2 בר; 100 עד 420 kPa
- סינון מינימלי: 120 מ"מ (125 מיקרונים)
- תקופת אחריות: 5 שנים (בתוספת שנתיים נוספות עבור שבירת סדקים)
- אין אחריות מפני חדירת שורש

HDL-COP			
דגם	ספיקה	מרווח	אורך
HDL-22-30-400-COP	2.1 ליטר/שעה	30 ס"מ	400 מ'
HDL-22-45-400-COP	שעה	45 ס"מ	400 מ'
HDL-34-30-400-COP	3.4 ליטר/שעה	30 ס"מ	400 מ'
HDL-34-45-400-COP	שעה	45 ס"מ	400 מ'

הערה: בעוד שהשימוש בנחושת אינו מסיר לחלוטין את הסיכון לחדירת שורשים, הוכח כי הוא מסייע במניעתה בשילוב עם תזמון השקיה נכון.