



- 01 **Saha sunucuları**, BACnet, Modbus, RESTful API ve 120'den fazla diğer otomasyon protokolünü destekler
- 02 **3.000 veri noktasına kadar** eksiksiz dokümantasyon ve demo yazılımı sağlar
- 03 **Kontrol Ünitelerini doğrudan** SCADA, Akıllı Şehir ve BMS uygulamalarına entegre eder

## HUNTER SAHA SUNUCULARI

*Özel sulama yönetimini otomasyon platformlarında etkinleştirin*

Hunter FS-3000 ve FS-1000 Saha Sunucuları sulama sistemlerini yapılandırılabilir bir bina ve endüstriyel otomasyon ağ geçidine bağlar. Entegratörler, Hunter ACC2 ve ICC2 Kontrol Ünitelerinin sulama denetimini ticari binalar, endüstriyel tesisler ve akıllı şehirlerdeki ağlara kolayca bağlayabilir.

Saha sunucusu, BACnet, Modbus, RESTful API ve diğer birçok otomasyon ağı türündeki tüm kontrol ünitesi komutlarına ve raporlarına eksiksiz ve doğrudan erişim sağlar. İnternet bağlantısı gerektirmedikleri için entegratörlerin kendi özel kontrol panolarında kişiselleştirilmiş komutlar ve etkileşimler oluşturmalarına olanak tanır. Hunter Saha Sunucuları, Hunter A2CLAN veya LANKIT Modüllerine veya kablosuz 2,4 GHz çalışma için A2C-WIFI veya WIFIKIT modüllerine bağlanmak üzere tasarlanmıştır.



# HUNTER SAHA SUNUCULARI ÖZELLİKLER VE SPESİFİKASYON

## Önemli Avantajları

- BACnet, Modbus, RESTful API ve diğer 120'den fazla otomasyon protokolü için saha sunucusu
- Hunter lisans anlaşması ile 3.000'e kadar veri noktası içeren eksiksiz doküman ve demo yazılımı
- Kontrol ünitelerini doğrudan SCADA, Akıllı Şehir ve BMS uygulamalarına entegre eder
- Müşterinin entegrasyon yazılımından tüm kontrol üniteleri komutlarına, raporlarına ve özelliklerine tam erişimine olanak sağlar
- İnternet bağlantısı veya başka özel kontrol yazılımı gerektirmez
- Sistem ve kontrol ünitesi bağlantıları için 2 x RJ-45 konnektör
- 1 x RS-485/RS-232 ve 1 x RS-485
- DIN montaj rayı dahildir
- ABD'de üretilmiştir

## Çalışma Teknik Özellikleri

- Seri (galvanik izolasyon): 1 x RS-485/RS-232 ve 1 x RS-485
- Baud: 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115000
- Ethernet: 2 x 10/100BaseT, MDIX, DHCP
- Çalışma sıcaklığı: -20 °C ila 70 °C
- Bağıl nem: %10 ila %95 yoğuşmasız BN

## Elektrik Teknik Özellikleri

- Giriş: 24 VAC, 0,125 A; 9 - 30 VDC, 12 VDC'de 0,25 A
- Azami güç: 3 W

## Onaylar

- CE ve FCC Bölüm 15 C
- BTL işaretli ve UKCA uyumlu
- UL 62368-1 ve CAN/CSA C22.2
- RoHS3 ve WEEE uyumlu

## Model

### FS1000

7,0 cm Y x 9,8 cm G x 2,7 cm D



### FS3000

7,0 cm Y x 9,8 cm G x 2,7 cm D



## MODELLER

Model Tablosu	Açıklama
FS-3000	Saha Sunucusu, 3.000 veri noktası
FS-1000	Saha Sunucusu, 1.000 veri noktası

**Web Sitesi** [hunterindustries.com](http://hunterindustries.com) | **Müşteri Desteği** +1-760-752-6037

Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve mühendisliğe olan tutkumuz tüm faaliyetlerimize yansır. Umuyoruz ki verdiğimiz eşsiz destek sayesinde, önümüzdeki uzun yıllar boyunca Hunter'ın müşteri ailesinin bir ferdi olmaya devam edeceksiniz.