

SISTEMA CONTENITORE RIEMPIBILE

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DI ST-IBS-1700

Hunter[®]

⊘ NON

Applicare adesivo al sistema contenitore riempibile ST di Hunter durante l'installazione della turbina. Tutti i componenti devono essere rimovibili per consentire una corretta manutenzione.

1. Per installare l'anello della flangia della turbina, usare le dita per tirare e bloccare ciascun segmento di serraggio dell'anello al di sotto della flangia.
2. Una volta posizionati tutti i segmenti di serraggio, ricontrollare e assicurarsi che siano del tutto sotto la flangia della turbina.



3. Per installare il cestello sul coperchio verde con il logo della turbina, sollevare il coperchio con il logo e inserirci sotto un pezzo di legno.
4. Posizionare il cestello sul bordo del coperchio con il logo.
5. Usare le dita per tirare e bloccare ciascun segmento di serraggio del cestello sotto il bordo esterno del coperchio con il logo.



Guida all'installazione di ST-IBS-1700

6. Una volta posizionati tutti i segmenti di serraggio, ricontrollare e assicurarsi che siano del tutto sotto il coperchio con il logo.



7. Abbassare con cautela il coperchio con il logo e il cestello. Fare attenzione a non sganciare il cestello dal coperchio con il logo. Assicurarsi che cestello e anello siano allineati.



8. Una volta installati l'anello e il cestello, svitare le due viti su entrambe le estremità del coperchio attuatore.



9. Spingere e far scorrere l'inserto TTS sul coperchio attuatore. Assicurarsi che la scanalatura dell'inserto TTS scorra nella fessura dell'anello.



9. (segue)



10. Una volta installato l'inserto TTS, fissarlo utilizzando le viti in dotazione. Premere verso il basso i tappi neri per coprire le aperture delle viti.



✓ Adattamento e finitura

Una volta terminata l'installazione del materiale non di riempimento o per ottenere un effetto più uniforme sul campo da gioco, procedere come segue.

1. Utilizzare una lama o un coltello caldo per tagliare/rimuovere le pareti verticali della barriera di riempimento.
2. Tagliare un tondo dal diametro di 30 cm dal materiale sintetico utilizzato per il progetto.
3. Utilizzare un adesivo approvato da Hunter (ST-ADH-K) per fissarlo al sistema contenitore riempibile.
4. Fare lo stesso per l'inserto TTS: tagliare un pezzo dal materiale sintetico, adattarlo alla forma e fissarlo con l'adesivo.

HUNTER INDUSTRIES | *Built on Innovation*®
1940 Diamond Street, San Marcos, CA 92078, Stati Uniti
hunterindustries.com

© 2022 Hunter Industries™. Hunter, il logo Hunter e tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà di Hunter Industries, registrata negli Stati Uniti e in altri paesi.