

HDL-PC (16 مم)

أطول عمر نظام التنقيط إلى أقصى حد من خلال البنية القوية للمواد و وحدات التنقيط المزودة بوظيفة تعويض مستوى الضغط لمعظم تطبيقات المسطحات الخضراء.



HDL-PC



HDL-PC مركب

الميزات الأساسية

- تضمن وحدات التنقيط المزودة بوظيفة تعويض مستوى الضغط اتساق التدفق وتوفير تغطية موحدة
- أشرطة تصنيف لوني تُسهل التعرف على التدفق
- المقاومة للأشعة فوق البنفسجية تطيل عمر المنتج
- مجموعة مخارج بحجم كامل وجدار مرتفع لمنع دخول المخلفات والجذور إلى وحدة التنقيط
- يوفر تصميم وحدة التنقيط الخاص بنا المزود بمرشحات مدخل متعددة وشبكة ممرات واسعة قدرة فائقة على تحمل الحصى
- تُستخدم مع وصلات PLD-LOC أو وصلات بارب مقاس 16 مم PLD

مواصفات المنتج

- معدلات التدفق المتاحة: 2.4، 3.8 لتر/الساعة
- التباعد المتاح بين وحدات التنقيط: 30 سم، 45 سم
- أبعاد الأنابيب: 16.2 مم × 13.8 مم (القطر الخارجي/الداخلي)
- سمك الجدار: 1.2 مم

مواصفات التشغيل

- نطاق التشغيل: 1 إلى 4.2 بار؛ 100 إلى 420 كيلوباسكال
- الحد الأدنى للترشيح: 120 خيط شبكة (125 ميكرون)
- فترة الضمان: 5 سنوات

HDL-PC

الموديل	التدفق	التباعد	الطول
HDL-24-30-400-PC	2.4 لتر/الساعة	30 سم	400 متر
HDL-24-45-400-PC		45 سم	400 متر
HDL-38-30-400-PC	3.8 لتر/الساعة	30 سم	400 متر
HDL-38-45-400-PC		45 سم	400 متر

أطوال المد القصوى (م)

HDL-PC: 3.8 لتر/الساعة			HDL-PC: 2.4 لتر/الساعة		
التشغيل	تباعد وحدات التنقيط (سم)	تباعد وحدات التنقيط (سم)	التشغيل	تباعد وحدات التنقيط (سم)	تباعد وحدات التنقيط (سم)
(بار؛ كيلوباسكال)	30	45	(بار؛ كيلوباسكال)	30	45
1.0؛ 100	52	72	1.0؛ 100	71	96
2.0؛ 200	77	106	2.0؛ 200	104	142
3.0؛ 300	92	126	3.0؛ 300	124	170
4.0؛ 400	103	144	4.0؛ 400	140	190

ألوان خطري HUNTER

- لون الشريط
- 3.8 لتر/الساعة - أسود
- 2.4 لتر/الساعة - رمادي
- ألوان الخرطوم
- HDL-PC - خرطوم بلون بني فاتح، ميزة تعويض الضغط

متوافقة مع:



تركيبات PLD



Eco-Indicator



جهاز الاستشعار Soil-Clik™