

СПРАВОЧНАЯ КАРТА

MP ROTATOR™

Несколько вращающихся струй для
зон радиусом от 1,5 до 10,7 м

Hunter®



ЛАНДШАФТНОЕ ОРОШЕНИЕ | *Built on Innovation®*

Подробнее – на hunterirrigation.com

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МР ROTATOR

10
мм/час

МР-1000

Радиус действия: 2,5–4,5 м

- Темно-бордовый: 90°–210°
- Светло-синий: 210°–270°
- Оливковый: 360°

МР-2000

Радиус действия: 4,0–6,4 м

- Черный: 90°–210°
- Зеленый: 210°–270°
- Красный: 360°

Сектор	Давление		Радиус Пн	Поток м³/ч	Поток л/мин	Инт. полива, мм/ч		Радиус Пн	Поток м³/час	Поток л/мин	Инт. полива, мм/ч	
	бар	кПа				■	▲				■	▲
90° 	2,1	210	3,7	0,04	0,64	11	13	5,5	0,09	1,44	12	13
	2,8	280	4,1	0,05	0,80	11	13	6,1	0,10	1,63	11	12
	3,5	350	4,5	0,06	0,95	11	13	6,4	0,11	1,78	11	12
180° 	2,1	210	3,7	0,08	1,29	11	13	5,2	0,15	2,43	11	13
	2,8	280	4,1	0,10	1,59	11	13	5,8	0,18	2,92	11	12
	3,5	350	4,5	0,12	1,90	11	13	6,4	0,21	3,45	10	12
210° 	2,1	210	3,7	0,09	1,52	12	13	5,2	0,17	2,84	11	13
	2,8	280	4,1	0,11	1,86	11	13	5,8	0,20	3,26	10	12
	3,5	350	4,5	0,13	2,16	11	13	6,4	0,23	3,71	9	11
270° 	2,1	210	3,7	0,11	1,82	11	12	5,2	0,22	3,60	11	12
	2,8	280	4,1	0,14	2,39	11	13	5,8	0,25	4,17	10	12
	3,5	350	4,5	0,17	2,73	11	13	6,4	0,28	4,66	9	11
360° 	2,1	210	3,7	0,16	2,62	12	13	5,2	0,29	4,85	11	13
	2,8	280	4,1	0,19	3,18	11	13	5,8	0,34	5,61	10	12
	3,5	350	4,5	0,23	3,71	11	13	6,4	0,39	6,37	9	11

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МР ROTATOR

10
мм/час

МР-3000






Радиус действия: 6,7–9,1 м

- Синий: 90°–210°
- Желтый: 210°–270°
- Серый: 360°

МР-3500

Радиус действия: 9,4–10,7 м

- Светло-коричневый: 90°–210°

Сектор	Давление		Радиус Пн	Поток м³/ч	Поток л/мин	Инт. полива, мм/ч		Радиус Пн	Поток м³/ч	Поток л/мин	Инт. полива, мм/ч	
	бар	кПа				■	▲				■	▲
90° 	2,1	210	8,2	0,17	2,88	10	12	10,4	0,26	4,28	10	11
	2,8	280	9,1	0,20	3,26	10	11	10,7	0,29	4,84	10	12
	3,5	350	9,1	0,22	3,60	11	12	10,7	0,33	5,41	11	13
180° 	2,1	210	8,2	0,36	5,99	11	12	10,4	0,51	8,48	9	11
	2,8	280	9,1	0,42	6,90	10	12	10,7	0,65	10,83	11	13
	3,5	350	9,1	0,47	7,73	11	13	10,7	0,73	12,15	13	15
210° 	2,1	210	8,2	0,42	6,97	11	12	10,4	0,65	10,75	10	12
	2,8	280	9,1	0,49	8,03	10	12	10,7	0,75	12,45	11	13
	3,5	350	9,1	0,55	8,98	11	13	10,7	0,85	14,23	13	15
270° 	2,1	210	8,2	0,55	8,98	11	12					
	2,8	280	9,1	0,63	10,35	10	12					
	3,5	350	9,1	0,70	11,60	11	13					
360° 	2,1	210	8,2	0,72	11,94	11	12					
	2,8	280	9,1	0,84	13,80	10	12					
	3,5	350	9,1	0,94	15,43	11	13					

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ФОРСУНОК MP ROTATOR MP800

20
мм/час

MP-800SR

Радиус действия: 1,8–3,5 м

- Оранжевый и серый: 90°–210°
- Лимонно-зеленый и серый: 360°

Сектор	Давление		Радиус Пн	Поток		Инт. полива, мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
90° ◐	2,1	210	2,6	0,04	0,61	22	25
	2,8	280	3,1	0,05	0,87	21	24
	3,5	350	3,5	0,06	1,02	20	23
180° ◑	2,1	210	2,6	0,07	1,21	22	25
	2,8	280	3,0	0,10	1,59	21	24
	3,5	350	3,4	0,11	1,82	19	22
210° ◒	2,1	210	2,6	0,08	1,40	22	25
	2,8	280	3,0	0,11	1,85	21	24
	3,5	350	3,4	0,13	2,12	19	22
360° ●	2,1	210	2,6	0,14	2,38	22	25
	2,8	280	3,0	0,18	2,95	20	23
	3,5	350	3,3	0,20	3,33	19	21



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ФОРСУНОК MP ROTATOR MP800

20
мм/час

MP-815

Радиус действия: 2,5–4,9 м

- Темно-бордовый и серый: 90°–210°
- Светло-синий и серый: 210°–270°
- Оливковый и серый цвета: 360°

MP-820

Радиус действия: 4,6–7,3 м

- Черный и серый цвета: 90°–210°
- Зеленый и серый цвета: 210°–270°
- Красный и серый цвета: 360°

Сектор	Давление		Радиус Пн	Поток м³/час	Поток л/мин	Инт. полива, мм/ч		Радиус Пн	Поток м³/час	Поток л/мин	Инт. полива, мм/ч	
	бар	кПа				■	▲				■	▲
90° ◐	2,1	210	4,3	0,10	1,59	21	24	6,1	0,19	3,20	21	24
	2,8	280	4,6	0,11	1,85	21	24	6,7	0,22	3,65	20	23
	3,5	350	4,9	0,12	2,08	21	24	7,3	0,25	4,19	19	22
180° ◑	2,1	210	4,0	0,17	2,84	21	25	6,1	0,39	6,50	21	24
	2,8	280	4,5	0,21	3,52	21	24	6,7	0,46	7,58	20	23
	3,5	350	4,8	0,24	4,01	21	24	7,0	0,50	8,36	20	24
210° ◒	2,1	210	4,0	0,20	3,33	21	25	6,1	0,44	7,34	20	23
	2,8	280	4,5	0,25	4,16	21	24	6,7	0,54	8,93	20	24
	3,5	350	4,8	0,28	4,69	21	24	7,0	0,57	9,54	20	23
270° ◓	2,1	210	4,0	0,26	4,31	22	25	6,1	0,58	9,58	21	24
	2,8	280	4,5	0,32	5,30	21	24	6,7	0,68	11,35	20	23
	3,5	350	4,8	0,35	5,83	20	23	7,0	0,75	12,49	20	24
360° ●	2,1	210	4,0	0,35	5,75	22	25	6,1	0,77	12,85	21	24
	2,8	280	4,5	0,42	7,08	21	24	6,7	0,90	14,99	20	23
	3,5	350	4,8	0,48	8,06	21	24	7,3	1,03	17,13	19	22

Полужирный шрифт = рекомендованное давление

Для настройки номинального радиуса действия установите давление на входе равным 2,8 бар (280 кПа). Используйте в комплекте с корпусом дождевателя Pro-Spray™ PRS40. Для настройки минимального радиуса действия установите давление на входе равным 2,1 бар (210 кПа). Используйте в комплекте с корпусом дождевателя Pro-Spray PRS30.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ MP ROTATOR

10
мм/час

MP CORNER

Радиус действия: 2,5–4,5 м

● Бирюзовый: 45°–105°

Сектор	Давление бар кПа		Радиус Пн	Поток м³/ч	Поток л/мин
45° ▶	2,1	210	3,5	0,04	0,61
	2,8	280	4,1	0,04	0,70
	3,5	350	4,4	0,05	0,78
90° ◑	2,1	210	3,5	0,08	1,27
	2,8	280	4,1	0,09	1,44
	3,5	350	4,4	0,10	1,67
105° ◑	2,1	210	3,5	0,09	1,48
	2,8	280	4,1	0,10	1,70
	3,5	350	4,4	0,12	1,94



Чтобы узнать, сколько воды можно сэкономить, воспользуйтесь калькулятором на странице hunter.info/calculatorRU.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ MP ROTATOR

- **MP-LCS-515:** слоновая кость, для полива полосы из левого угла
- **MP-RCS-515:** медь, для полива полосы из правого угла
- **MP-SS-530:** коричневый цвет, для полива полосы сбоку



	Давление бар кПа		Радиус Пн	Поток м³/ч	Поток л/мин	Инт. полива, мм/ч	
	■	▲					
Для полива полосы из левого угла ■	2,1	210	1,2 x 4,2	0,04	0,64	31	15
	2,8	280	1,5 x 4,5	0,04	0,72	26	13
	3,5	350	1,7 x 4,7	0,05	0,87	26	13
Right Corner Strip ■	2,1	210	1,2 x 4,2	0,04	0,64	31	15
	2,8	280	1,5 x 4,5	0,04	0,72	26	13
	3,5	350	1,7 x 4,7	0,05	0,87	26	13
Для полива полосы сбоку ■	2,1	210	1,2 x 8,4	0,07	1,25	30	15
	2,8	280	1,5 x 9,0	0,09	1,44	26	13
	3,5	350	1,7 x 9,6	0,10	1,67	24	12



Полужирный шрифт = рекомендованное давление