

פיות PRO ביעילות גבוהה

פיות Pro ביעילות גבוהה משפרות את היעילות של מערכות התזה בעזרת אחידות גבוהה של דפוס התזה. דפוס ההתזה בשיעור השקיה תואם לאורך הקו.

יתרונות מרכזיים

- יעילות גבוהה של ביצועים בעזרת אחידות גבוהה של דפוס התזה
- השקיה תואמת של 40 מ"מ לשעה מ-2.4 עד 5.2 מ' על פני גזרה הניתנת לכיוון מ-0° עד 360°
- דפוס התזה חלק עם קצוות מוגדרים היטב להשקיית נוף ממוקדת
- סימון לפי צבע בגוונים טבעיים להתמזגות עם הנוף ולזיהוי קל בשטח

תכונות נוספות

- כוונן גזרה פשוט באמצעות ראש הפיה הקל לאחיזה
- ראש פיה עבה מספק עמידות לאורך זמן מפני נזק לצידוד
- התקנה מהירה עם זיהוי ברור של קצוות דפוס התזה

מפרט הפעלה

- לחץ הפעלה מומלץ: 2.1 בר; 210 kPa
- שלב עם גופי מתז Pro-Spray™ PRS30 לויסות לחץ ל-2.1 בר, 210 kPa
- תקופת אחריות: שנתיים



פיה 10A-HE
טווח המטרה: 3.0 מ'



פיה 8A-HE
טווח המטרה: 2.4 מ'



פיה 15A-HE
טווח המטרה: 4.6 מ'



פיה 12A-HE
טווח המטרה: 3.7 מ'



פיה 17A-HE
טווח המטרה: 5.2 מ'

נתוני ביצועים של פיות PRO ביעילות גבוהה



טווח המטרה 3.7 מ'
מתכוון מ-0° עד 360°
זווית שילוח: 25°

12A-HE
חום ●



רדיוס 3.0 מ'
ניתן לכיוון מ-0° עד 360°
זווית שילוח: 25°

10A-HE
כחול ●



רדיוס 2.4 מ'
ניתן לכיוון מ-0° עד 360°
זווית שילוח: 20°

8A-HE
זית ירוק ●

שיעור השקיה מ"מ/שעה		ספיקה		טווח המטרה	שיעור השקיה מ"מ/שעה		ספיקה		טווח המטרה	שיעור השקיה מ"מ/שעה		ספיקה		טווח המטרה	לחץ	גזרה	
▲	■	ליטר לדקה	מ"ק לשעה	מ'	▲	■	ליטר לדקה	מ"ק לשעה	מ'	▲	■	ליטר לדקה	מ"ק לשעה	מ'	kPa	בר	
51	44	2.01	0.12	3.3	52	45	1.36	0.08	2.7	60	52	0.87	0.05	2.0	100	1.0	90°
51	44	2.23	0.13	3.5	55	48	1.55	0.09	2.8	59	51	1.02	0.06	2.2	150	1.5	
48	42	2.38	0.14	3.7	51	44	1.67	0.10	3.0	51	44	1.06	0.06	2.4	210	2.1	
51	44	2.65	0.16	3.8	52	45	1.82	0.11	3.1	50	43	1.21	0.07	2.6	250	2.5	180°
52	45	2.84	0.17	3.9	52	45	1.93	0.12	3.2	47	41	1.32	0.08	2.8	300	3.0	
49	43	3.88	0.23	3.3	50	44	2.65	0.16	2.7	57	49	1.65	0.10	2.0	100	1.0	
48	42	4.24	0.25	3.5	52	45	2.94	0.18	2.8	53	46	1.85	0.11	2.2	150	1.5	270°
47	40	4.62	0.28	3.7	50	43	3.24	0.19	3.0	50	43	2.08	0.12	2.4	210	2.1	
48	42	5.03	0.30	3.8	51	44	3.52	0.21	3.1	48	42	2.37	0.14	2.6	250	2.5	
50	44	5.53	0.33	3.9	51	44	3.79	0.23	3.2	45	39	2.57	0.15	2.8	300	3.0	360°
49	43	5.82	0.35	3.3	50	44	3.97	0.24	2.7	57	49	2.47	0.15	2.0	100	1.0	
48	42	6.36	0.38	3.5	52	45	4.41	0.26	2.8	53	46	2.78	0.17	2.2	150	1.5	
47	40	6.93	0.42	3.7	50	43	4.85	0.29	3.0	50	43	3.11	0.19	2.4	210	2.1	360°
48	42	7.55	0.45	3.8	51	44	5.28	0.32	3.1	48	42	3.55	0.21	2.6	250	2.5	
50	44	8.29	0.50	3.9	51	44	5.68	0.34	3.2	45	39	3.86	0.23	2.8	300	3.0	
49	43	7.76	0.47	3.3	50	44	5.30	0.32	2.7	57	49	3.29	0.20	2.0	100	1.0	360°
48	42	8.48	0.51	3.5	52	45	5.88	0.35	2.8	53	46	3.71	0.22	2.2	150	1.5	
47	40	9.24	0.55	3.7	50	43	6.47	0.39	3.0	50	43	4.15	0.25	2.4	210	2.1	
48	42	10.07	0.60	3.8	51	44	7.04	0.42	3.1	48	42	4.73	0.28	2.6	250	2.5	360°
50	44	11.05	0.66	3.9	51	44	7.57	0.45	3.2	45	39	5.50	0.31	2.8	300	3.0	

נתוני ביצועים של פיות PRO ביעילות גבוהה



רדיוס 5.2 מ'
ניתן לכוונן מ-0° עד 360°
זווית שילוח: 25°

17A-HE
● אפור



רדיוס 4.6 מ'
ניתן לכוונן מ-0° עד 360°
זווית שילוח: 25°

15A-HE
● שחור

שיעור השקיה מ"מ/שעה		ספיקה		טווח המטרה	שיעור השקיה מ"מ/שעה		ספיקה		טווח המטרה	לחץ		גזרה
▲	■	ליטר לדקה	מ"ק לשעה	מ'	▲	■	ליטר לדקה	מ"ק לשעה	מ'	kPa	בר	
47	41	3.61	0.22	4.6	46	40	2.95	0.18	4.2	100	1.0	90°
49	42	4.04	0.24	4.8	48	41	3.33	0.20	4.4	150	1.5	
48	42	4.69	0.28	5.2	48	41	3.63	0.22	4.6	210	2.1	
48	42	4.90	0.29	5.3	51	44	4.05	0.24	4.7	250	2.5	
50	43	5.25	0.31	5.4	51	45	4.28	0.26	4.8	300	3.0	
44	38	6.68	0.40	4.6	45	39	5.78	0.35	4.2	100	1.0	180°
46	40	7.70	0.46	4.8	46	40	6.38	0.38	4.4	150	1.5	
46	40	8.93	0.54	5.2	46	40	7.08	0.42	4.6	210	2.1	
46	40	9.33	0.56	5.3	49	42	7.76	0.47	4.7	250	2.5	
48	41	10.03	0.60	5.4	50	44	8.39	0.50	4.8	300	3.0	
44	38	10.02	0.60	4.6	45	39	8.67	0.52	4.2	100	1.0	270°
46	40	11.55	0.69	4.8	46	40	9.58	0.57	4.4	150	1.5	
46	40	13.40	0.80	5.2	46	40	10.62	0.64	4.6	210	2.1	
46	40	14.00	0.84	5.3	49	42	11.64	0.70	4.7	250	2.5	
48	41	15.05	0.90	5.4	50	44	12.59	0.75	4.8	300	3.0	
44	38	13.36	0.80	4.6	45	39	11.56	0.69	4.2	100	1.0	360°
46	40	15.40	0.92	4.8	46	40	12.77	0.77	4.4	150	1.5	
46	40	17.87	1.07	5.2	46	40	14.16	0.85	4.6	210	2.1	
46	40	18.66	1.12	5.3	49	42	15.52	0.93	4.7	250	2.5	
48	41	20.06	1.20	5.4	50	44	16.78	1.01	4.8	300	3.0	

מודגש = לחץ מומלץ

הערה: וסת הלחץ המובנה של גוף ה-PR30-Spray מווסת את לחץ היציאה למקסימום 2.1 בר, 210 kPa. ייתכן שיידרש כוונן של בורג הקטנת טווח המטרה על מנת להגיע לערכי טווח המטרה והספיקה שבקטלוג.

פיות Pro ביעילות גבוהה

