

PRO-SPRAY®

Profesyonel Seviye Sprinkler Gövdesi

Hunter®



SAĞLAM VE UZUN ÖMÜRLÜ

En zorlu sulama sahalarında çalışmak için geliştirilen Hunter Pro-Spray Sprinkler Gövdeleri, konut ve ticari uygulamalarda uzun ömürlü, güvenilir performans sağlamak için hassas bir şekilde tasarlanmıştır.

Çalı tipinden 30 cm'ye kadar yüksekliklerde mevcut olan Pro-Spray Sprinkler Gövdeleri, uzun saha ömrü sağlayan dayanıklı bir yapıya sahiptir. Özel gövde kapağı tasarımı, gevşetildiğinde bile sızıntıları önler. İki parçalı mandal yapı ise dayanıklı ve ayarlaması kolaydır.

Pro-Spray Sprinkler Gövdeleri; Pro Yüksek Verimli, Pro Ayarlanabilir, Pro Sabit ve MP Rotator® Nozullar ile uyumludur.

Tüm modellerde ayrıca birikinti ve tıkanmayı minimumda tutmak için kullanıcı dostu bir çekme halkalı yıkama kapağı bulunur. Ayrıca Pro-Spray Sprinkler Gövdeleri, tüm endüstri standardı dişi girişli nozullarla çalışır ve yüksek seviyede esneklik sunar.



Burada gösterilenler: PRS40 çalı tipi, Pro-Spray 5 cm, PRS30 ve PRS40 10 cm, Pro-Spray 15 cm ve PRS30 ve PRS40 30 cm spreylere

Pro-Spray ürün grubu, en zorlu koşullara dayanacak şekilde ağır hizmet tipi desteklenmiş gövde ve sağlam bir kapak ile tasarlanmıştır.

SIZDIRMAZLIK CONTASI

Bu basınçla etkinleştirilen, çok işlevli silici conta, debiyi azaltmak için tasarlanmıştır. Sıfır yıkama contası düşük basınçlarda çalışır ve aynı bölgede daha fazla sprinkler başlığına izin verir. Silici contanın tasarımı, çalıştırma sırasında yükselticiyi korur ve geri çekildiğinde kirleri contadan uzak tutarak yükselticinin yukarıda açık olarak durmasını engeller.



AĞIR HİZMET TİPİ YAY

Pro-Spray ürün grubu, tüm koşullarda pozitif geri çekiş için en güçlü geri çekme yayını kullanır.



PRO-SPRAY ÇEKVALFI

Alt başlıklardaki sızıntıları ve su birikintilerini ortadan kaldırmak için fabrikada monte edilmiş veya sahada monte edilmiş çek valf seçiminizi yapın ve peyzajı korurken su israfını azaltın.

2,1 VE 2,8 BARDA (210 VE 280 KPA) BASINÇ REGÜLATÖRLÜ

Hunter'ın basınç regülatörlü pop-up spreylere, her türlü kurulumun ihtiyaçlarını karşılamak için kalibre edilmiştir. Kahverengi kapaklı PRS30, 2,1 barda (210 kPa) geleneksel spreylere performansını optimize eder. Gri kapaklı PRS40, verimli MP Rotator Nozul için tasarlanmıştır ve bugün piyasadaki tek 2,8 bar (280 kPa) regülatörlü pop-up'tır.



FLOGUARD™ TEKNOLOJİSİ

Eksik bir nozul olması durumunda, FloGuard teknolojisi yükselticiden gelen su akışını 1,9 l/dak (3 m yüksekliğinde) gösterge debisine düşürerek su israfını ortadan kaldırır ve onarım için görsel bir gösterge sağlarken peyzaj erozyonunu önler.



SIZDIRMAZ GÖVDE KAPAĞI

Yaya trafiği, peyzaj ekipmanları, sıcaklık değişiklikleri ve döngü anında oluşan basınçlar gövde kapaklarının gevşemesine neden olabilir. Sprey gövdelerinin çoğu, gevşedikten hemen sonra contayı kıran bir O-ring kullanır. Pro-Spray birden fazla 360° dönüğe dayanabilir ve herhangi bir basınçta sızdırmaz şekilde kalır.



Rakip

Pro-Spray

PRO-SPRAY SPRİNKLER GÖVDELERİ

Pro-Spray

Profesyoneller için tasarlanan Pro-Spray, müteahhitlerin tercihidir. Ticari veya bireysel projeler için hazır olan Pro-Spray, çok yönlü uygulamalara yönelik sağlam ve güvenilir bir sprinklerdir.

Önemli Avantajları

- Uygulama: Bireysel/Ticari
- Modeller: Çalı, 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Yenilikçi, yön özellikli fıskırtma tapası tasarımı
- Tüm dişi yivli nozullarla uyumludur
- 15 cm ve 30 cm modellerde yan giriş (SI) versiyonu mevcuttur
- Opsiyonel fabrikada veya sahada monte edilmiş çek valf (3 m yüksekliğe kadar)
- Garanti süresi: 5 yıl

Pro-Spray Islah Uygulamaları Kapağı

Pro-Spray modelleri isteğe bağlı olarak fabrikada takılmış mor renkli arıtılmış su kapağı ile birlikte gelir.



FloGuard Teknolojisine Sahip Pro-Spray

Eksik bir nozul olması durumunda su israfına ve peyzaj erozyonuna karşı ek güvenlik için PRS modellerinde FloGuard seçeneğini tercih edin.



YERLEŞİK BASINÇ REGÜLASYONU BUĞULANMAYI AZALTIR VE SU TASARRUFU SAĞLAR

Pro-Spray PRS30

Gövde içi 2,1 bar (210 kPa) basınç regülasyonu, su israfını azaltmak için optimum basınç sağlar.

PRS30 Özellikleri

- Modeller: Çalı, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- 2,1 bar'da (210 kPa) basınç ayarlı
- Yan giriş (SI) versiyonu 15 cm ve 30 cm modelleri mevcuttur
- Arazide kolay ayırt etme için tanımlama kapağı kahverengidir
- Opsiyonel fabrikada veya sahada monte edilmiş çek valf (4,3 m yüksekliğe kadar)

Pro-Spray PRS40

Tutarlı olarak 2,8 barda (280 kPa) kalibre edilen Pro-Spray PRS40, devrim niteliğindeki MP Rotator Nozul ile birleştirildiğinde optimum performans ve su verimliliği sağlar.

PRS40 Özellikleri

- Modeller: Çalı, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- 2,8 barda (280 kPa) basınç ayarlı
- 15 cm ve 30 cm modellerde yan giriş (SI) versiyonu mevcuttur
- Sahada kolay tanınması için kapak gri renklidir.
- Opsiyonel fabrikada veya sahada monte edilmiş çek valf (4,3 m yüksekliğe kadar)



Pro-Spray

En Uyumlu Modeller



Pro Sabit Nozullar



Pro Yüksek Verimli Nozullar



MP Rotator Nozulları



Pro-Spray PRS30



Pro Sabit Nozullar



Pro Yüksek Verimli Nozullar



Pro-Spray PRS40



MP Rotator Nozulları

Web Sitesi hunterirrigation.com | Müşteri Desteği +1-760-752-6037

Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve mühendisliğe olan tutkumuz gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere dayanır. Umuyoruz ki verdiğimiz istisnai destek sayesinde, önümüzdeki uzun yıllar boyunca Hunter'in müşteri ailesinin bir ferdi olmanız devam edecektir.

© 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, Hunter logosu ve diğer markaları, ABD ve diğer bazı ülkelerde tescilli olan Hunter Industries Inc.'in malıdır. ♻️ Lütfen geri dönüştürün.

Denise Mullikin

Denise Mullikin, Başkan,
Peyzaj Sulama ve Dış Mekan Aydınlatma

LIT-288 TR T 12/24