

HCC

Preneste výkon softvéru Hydrawise™ do rezidenčných, komerčných a verejných projektov prostredníctvom tohto cenovo dostupného modelu.

Vyskúšajte softvér Hydrawise ešte dnes na stránke hydrawise.com.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Počet sekcií:
 - Bežne: 8 až 38 (plastové), 8 až 54 (kovové a podstavce)
 - Až 54 sekcií (všetky druhy skriniek) s 2-vodičovým dekodérovým systémom EZ a/alebo bezdrôtovým pripojením ventilov
- Aby sa zlepšila účinnosť zavlažovania, akékoľvek 2 programy alebo sekcie môžu byť spustené súčasne
- 2 vstupy na pripojenie senzorov určené na použitie s akýmikoľvek senzormi Klik a meračom prietoku HC
- 1 výstup P/MV pre štartovacie relé čerpadla a aktiváciu hlavného ventilu
- 8 cm plnofarebný dotykový displej na jednoduché programovanie priamo na ovládacom paneli
- Integrovaný prúdový senzor na rozpoznanie poruchy vodiča a výstrahy

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vstup transformátora: 120/230 V str.
- Výstup transformátora (24 V str.): 1,4 A
- Výstup sekcie (24 V str.): 0,56 A
- P/MV výstup (24 V str.): 0,56 A
- Spustíte naraz maximálne 4 solenoidy Hunter 1,04 A
- Kompatibilita s Wi-Fi routerom 2,4 GHz (iba toto pásmo), 802.11 b/g/n, 20 MHz
- Podporované bezpečnostné protokoly: WPA/WPA2 Personal (iba) TLS
- Certifikáty: plastová skrinka na stenu IP55 (vonkajšia), plastový podstavec IP24, kovová skrinka na stenu IP55 (vonkajšia), kovový podstavec IP55 (vonkajší), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- Záručná doba: 2 roky

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Voliteľné príslušenstvo Bezdrôtový merač prietoku HC umožňuje bezdrôtové monitorovanie prietoku pre systémy s podporou Hydrawise
- Kompatibilné s diaľkovými ovládačmi ROAM a ROAM XL



Plast

Výška: 30,5 cm
Šírka: 35 cm
Hĺbka: 12,7 cm

Kov

(šedá alebo nehrdzavejúca oceľ)
Výška: 40,6 cm
Šírka: 33 cm
Hĺbka: 12,7 cm



Kovový podstavec

(kov/nehrdzavejúca oceľ)
Výška: 91,4 cm
Šírka: 29,2 cm
Hĺbka: 12,7 cm

Plastový podstavec

Výška: 99 cm
Šírka: 61 cm
Hĺbka: 43 cm


HCC

Model	Popis
HCC-800-PL	Základný model pre 8 sekcií, plastová vonkajšia skrinka, montáž na stenu
HCC-800-M	Základný model pre 8 sekcií, šedá kovová vonkajšia skrinka na stenu
HCC-800-SS	Základný model pre 8 sekcií, skrinka z nehrdzavejúcej ocele na stenu
HCC-800-PP	Základný model pre 8 sekcií, plastový podstavec
HCC-FPUP	Súprava na modernizáciu pre riadiace jednotky ICC a ICC2
ICC-PED	Šedý podstavec pre kovovú skrinku na stenu
ICC-PED-SS	Podstavec z nehrdzavejúcej ocele pre skrinku z nehrdzavejúcej ocele na stenu
ICC-PWB	Voliteľná doska na pripojenie podstavca pre kovové podstavce
ANT-EXT-KIT	Univerzálna súprava na predĺženie antény


ROZŠÍRENIE POČTU SEKCIÍ SÉRIE HCC

Model	Popis
ICM-400	Zásuvný rozširovací modul pre 4 sekcie s vylepšenou ochranou proti prepätiu
ICM-800	Zásuvný rozširovací modul pre 8 sekcie s vylepšenou ochranou proti prepätiu
ICM-2200	Rozširovací modul pre 22 sekcií (maximálne jeden na riadiacu jednotku)
EZDS	Pozri hunter.info/EZDSem
WVOM-E	Pozri hunter.info/WVLEm

Kompatibilita:



Merač prietoku
HC



Dekodérový
systém EZ



Wireless
Valve Link



Smart Drop

Považuje sa za spoľahlivý nástroj na úsporu vody