



- 01 **Гибкость в использовании:** 34 насадки и 6 видов корпуса
- 02 **Прочность:** Прочная заводская прорезиненная крышка
- 03 **Регулируемость:** Угол поворота настраивается в пределах от 50° до 360° без особых усилий — просто откройте крышку и установите нужный.

РОТОРЫ I-20

Разнообразные и эффективные решения на любой случай.

Безотказный ротор I-20 поможет эффективно полить небольшие площадки, а также участки с песчаными почвами или кустарниками и травой. I-20 — незаменимая вещь: на выбор предлагаются 34 насадки радиусом действия от 4,9 до 14 м, а также шесть вариантов корпуса. Среди последних доработок — автоматический возврат дуги, возможность самоторможения, настройка угла поворота дуги от 50° до 360° и несъемный привод, защищенный от умышленной порчи. Имеются также варианты корпуса с регулируемым давлением — они могут работать с давлением от 3,4 до 6,9 бар (от 345 до 690 кПа) на входе, снижая его до 3,1 бар (310 кПа) и экономя до 25% воды. Ротор I-20 — лучший в своем классе: среди дополнительного функционала стоит отметить функцию управления FloStop®, простоту регулировки дуги (все нужное для ее выполнения находится под верхней крышкой ротора) и стандартный обратный клапан слива.

Стойки для насадок

Широкий ассортимент насадок для полива самых разнообразных ландшафтов.



Простота регулировки дуги

Зону покрытия можно настроить точно и без особых усилий: все для этого необходимое находится под верхней крышкой.



■ Хотите узнать больше? Более подробную информацию можно найти на нашем веб-сайте — hunterirrigation.com.

I-20 – ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особенности

- Пластиковые стойки: Для кустарника, 10 см, 15 см, 30 см
- Стойки из нержавеющей стали: 10 см, 15 см
- Настройка дуги: от 50° до 360°
- Заводская прорезиненная крышка
- Простота доступа для выполнения регулировки
- Быстрая регулировка дугового механизма
- Смачиваемый привод
- Гарантийный срок: 5 лет
- Ассортимент насадок: 34
- Стойки для насадок: от 1,5 до 8,0 синие, от 2,0 LA до 4,5 серые, от 0,50 до 3,0 черные, от 6,0 до 13,0 зеленые, MPR-20, MPR-30, MPR-35

Эксплуатационные характеристики

- Радиус: от 4,9 до 14 м
- Расход: от 0,07 до 3,23 м³/час, от 1,2 до 53,8 л/мин
- Рекомендованное давление: от 1,7 до 4,5 бар; от 170 до 450 кПа
- Рабочее давление: от 1,4 до 7 бар; от 140 до 700 кПа
- Интенсивность полива: около 10 мм/час
- Траектория насадки: Стандартная — 25°, Малый угол — 13°

Модель



I-20-00

Общая высота: 20 см
Наружный диаметр: 4,5 см
Размер входного отверстия: 3/4 дюйма



I-20-06

Общая высота: 25 см
Высота выдвижения: 15 см
Наружный диаметр: 4,5 см
Размер входного отверстия: 3/4 дюйма



I-20-04

Общая высота: 19 см
Высота выдвижения: 10 см
Наружный диаметр: 4,5 см
Размер входного отверстия: 3/4 дюйма



I-20-12

Общая высота: 43 см
Высота выдвижения: 30 см
Наружный диаметр: 4,5 см
Размер входного отверстия: 3/4 дюйма



При необходимости I-20 можно отключить на головке

Веб-сайт hunterirrigation.com | Техническая Поддержка support@hunterindustries.com

Наша цель — помочь нашим клиентам преуспеть. И хотя наша любовь к инновациям и инженерному делу отражается во всей нашей работе, мы надеемся, что именно благодаря нашей исключительной послепродажной поддержке вы останетесь клиентом Hunter на долгие годы.

© 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, логотип Hunter и все остальные торговые марки принадлежат компании Hunter Industries и зарегистрированы в США и других странах.



Пожалуйста утилизируйте.
© 2017 Hunter Industries Incorporated

Denise Mullikin, руководитель подразделения ландшафтного полива и наружного освещения

INT-296 BR RU F 12/24