



- 01 **Çok yönlü:** 34 nozul ve 6 gövde seçeneği
- 02 **Dayanıklı:** Fabrikada monte edilen sert yapı kauçuk kapak
- 03 **Ayarlanabilir:** Üstten kolay ayar ile 50°-360° ark ayarı

I-20 ROTORLAR

Her İhtiyaca Uygun Çeşitlilik ve Verim

İster küçük alanlı bir kum zeminde, ister çalı ve çimenden oluşan karma bir zeminde çalışıyor olun; I-20 rotorlar, tam verimlilik ve güvenilirlikle sulama yapmaya hazırdır. 34 nozul seçeneği, 4,9 ila 14 m'lik yarıçapı ve altı gövde seçkisiyle I-20, vazgeçilmez bir rotordur. Son geliştirmeler, otomatik ark dönüşü; 50°'den 360°'ye kadar ayarlanabilir ark ile çıkarılmayan ve darbelere karşı dayanıklı tahrik mekanizmasını kapsar. İsteğe bağlı basınç ayarlı gövdeler, 3,4 ila 6,9 bar - 345 ila 690 kPa oranında gelen basıncı karşılar ve bu oranları 3,1 bar - 310 kPa seviyesine indirerek yüzde 25 daha fazla su tasarrufu sağlar. FloStop® kontrolü, üstten kolay ark ayarı ve standart drenaj çekvalfi gibi ilave özellikler, I-20 rotoru sınıfının en iyisi yapar.

Nozul Kafesleri

En karmaşık arazilerdeki ihtiyaçları karşılayacak çeşitte geniş nozul seçkisi.



Kolay Ayarlanabilir Ark

Üstten kolay ayar, kapsama alanının hassas şekilde ayarlanmasına olanak tanır.



I-20 ÖZELLİKLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellikler

- Plastik dikey boru modelleri: Çalı, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Paslanmaz dikey boru modelleri: 10 cm, 15 cm
- Ark ayarı: 50° - 360°
- Fabrikada monte edilen kauçuk kapak
- Üstten ark ayarı
- Hızlı kontrol ark mekanizması
- Su bazlı yağ ile yağlanmış tahrik dişlisi
- Garanti süresi: 5 yıl
- Nozul seçenekleri: 34
- Nozul kafesleri 1,5 - 8,0 Mavi, 2,0 LA - 4,5 Gri, 0,50 - 3,0 Siyah, 6,0 - 13,0 Yeşil, MPR-20, MPR-30, MPR-35

Çalışma Teknik Özellikleri

- Atış mesafesi: 4,9 - 14 m
- Debi Hızı: 0,07 - 3,23 m³/sa 1,2 - 53,8 l/dk
- Önerilen basınç aralığı: 1,7 - 4,5 bar; 170 - 450 kPa
- Çalışma basıncı aralığı: 1,4 - 7 bar; 140 - 700 kPa
- Yağdırma miktarı: Yaklaşık 10 mm/sa
- Ağızlık eğrisi: Std = 25°, Dar açı = 13°

Modeller



I-20-00

Toplam Yükseklik: 20 cm
Açığa Çıkan Çap: 4,5 cm
Ağız Boyutu: ¾"



I-20-04

Toplam Yükseklik: 19 cm
Yukarıya Doğru Hareket
Yükseklığı: 10 cm
Açığa Çıkan Çap: 4,5 cm
Ağız Boyutu: ¾"



I-20-06

Toplam Yükseklik: 25 cm
Yukarıya Doğru Hareket
Yükseklığı: 15 cm
Açığa Çıkan Çap: 4,5 cm
Ağız Boyutu: ¾"



I-20-12

Toplam Yükseklik: 43 cm
Yukarıya Doğru Hareket
Yükseklığı: 30 cm
Açığa Çıkan Çap: 4,5 cm
Ağız Boyutu: ¾"



I-20, gerekirse başlıktan kapatılabilir

Websitesi hunterirrigation.com | **Teknik Servis** TeknikDestek@hunterindustries.com

Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve mühendisliğe olan tutkumuz gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere dayanır. Umuyoruz ki verdiğimiz istisnai destek sayesinde, önümüzdeki uzun yıllar boyunca Hunter'ın müşteri ailesinin bir ferdi olmaya devam edeceksiniz.