



- 01 **Robust:** Der automatische Sektorrücklauf und der Entkopplungsmechanismus schützen vor Schäden durch Vandalismus
- 02 **Vielseitig:** Teil- und Vollkreis in einem Modell, von 50° bis 360°, für mehr Systemflexibilität
- 03 **Effizient:** Eingebaute Sperrventile sparen Wasser und reduzieren die Haftungsrisiken

## I-25 GETRIEBEREGNER

*Dieser robuste Getrieberegner liefert herausragende Ergebnisse in gewerblichen Einsätzen*

Der I-25 ist besonders leistungsstark, effizient und äußerst zuverlässig. Mit einer Wurfweite von 11,9 bis 21,6 m kann er in einer Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen eingesetzt werden. Das kompakte und robuste Design ist als Kunststoffmodell verfügbar oder aus Edelstahl für beste Haltbarkeit. Der I-25 hat 5 Jahre Garantie und ist optional mit Brauchwasserkennung oder für Hochgeschwindigkeitsberegnung erhältlich. Er verfügt über ein integriertes Auslaufsperrventil sowie eine große Auswahl an Hochleistungsdüsen. Hunters effiziente und robuste I-25 Getrieberegner sind für eine lange Lebensdauer bei täglichem Einsatz konstruiert.

# I-25 GETRIEBEREGNER FUNKTIONEN UND SPEZIFIKATIONEN

## Merkmale

- Aufsteigermodelle aus Kunststoff/Edelstahl: 10 cm, 15 cm
- Sektoreinstellungen: 50° bis 360°
- Werkseitig montierte Gummischutzabdeckung
- Sektoreinstellung durch das Oberteil
- QuickCheck™ Sektormechanismus
- Wassergeschmiertes Getriebe
- Verfügbare Düsen: 11
- Düsenauswahl: Nr. 4 bis Nr. 28
- Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre

## Spezifikationen

- Wurfweite: 11,9 bis 21,6 m
- Durchfluss: 0,82 bis 7,24 m³/Std; 13,6 bis 120,7 l/min
- Empfohlener Druckbereich: 2,5 bis 7,0 Bar; 250 bis 700 kPa
- Betriebsdruckbereich: 2,5 bis 7,0 bar; 250 bis 700 kPa
- Niederschlagsraten: ca. 15 mm/Std
- Düsenaustrittswinkel: 25°

## Modelle

### I-25-04

Gesamthöhe: 20 cm  
Aufsteigerhöhe: 10 cm  
Freiliegender Durchmesser: 5 cm  
Regneranschluss: 1" BSP



### I-25-06

Gesamthöhe: 26 cm  
Aufsteigerhöhe: 15 cm  
Freiliegender Durchmesser: 5 cm  
Regneranschluss: 1" BSP



## I-25 (KUNSTSTOFF) – SPEZIFIKATIONSSCHLÜSSEL: BESTELLCODE 1 + 2 + 3 + 4

1 Modell	2 Standardfunktionen	3 Ausstattungsoptionen	4 Düsenoptionen
I-25-04 = 10 cm Versenregner  I-25-06 = 15 cm Versenregner	Einstellbarer Sektor, Kunststoffaufsteiger, Sperrventil und 5 Düsen	B = BSP-Anschlussgewinde  R = Brauchwasserkennzeichnung	Nr. 4 - Nr. 28 = Werkseitig installierte Düsennummer

## I-25 (EDELSTAHL) – SPEZIFIKATIONSSCHLÜSSEL: BESTELLCODE 1 + 2 + 3 + 4

1 Modell	2 Standardfunktionen	3 Ausstattungsoptionen	4 Düsenoptionen
I-25-04-SS = 10 cm Versenregner  I-25-06-SS = 15 cm Versenregner	Einstellbarer Sektor, Edelstahlaufsteiger, Sperrventil und 5 Düsen	B = BSP-Anschlussgewinde  R = Brauchwassererkennung  HS = Hochgeschwindigkeit  HS-R = Hochgeschwindigkeit und Brauchwassererkennung	Nr. 4 - Nr. 28 = Werkseitig installierte Düsennummer

### Beispiele:

I-25-04-B = 10 cm Versenregner, einstellbarer Teilkreis, BSP-Einlassgewinde

I-25-04-SS-R-B-18 = 10 cm Versenregner, einstellbarer Teilkreis, Edelstahlaufsteiger, Brauchwasserkennzeichnung und Düse Nr. 18 BSP-Einlassgewinde

I-25-06-SS-B = 15 cm Versenregner, einstellbarer Teilkreis, Edelstahlaufsteiger, BSP-Einlassgewinde

Website [hunterirrigation.com](http://hunterirrigation.com) | Customer Support +1-760-744-5240 | Technical Service +1-760-591-7383

Der Erfolg unserer Kunden ist unser Ziel. Wir integrieren unsere Leidenschaft für Innovation und Technik in unseren Produkte und haben uns dazu verpflichtet, unseren Kunden den bestmöglichen Support zu bieten, damit wir Sie weiterhin in der Hunter Familie Willkommen heißen dürfen.

Denise Mullikin, Präsident für  
Grünflächenbewässerung und Außenbeleuchtung