



- 01 **Robuste :** Le rétablissement automatique du secteur et le moteur indémontable empêchent tout dommage dû au vandalisme
- 02 **Polyvalent :** Cercle partiel et complet dans un même modèle, de 50 à 360 ° pour une flexibilité accrue du système
- 03 **Efficace :** Un clapet anti-vidange intégré permet d'économiser l'eau et de réduire les risques

## ARROSEUR I-25

*Un arroseur robuste destiné à toutes les applications professionnelles*

L'I-25 accomplit son travail avec puissance, efficacité et un haut niveau de fiabilité. Grâce à une portée d'arrosage de 11,9 à 21,6 m, cet arroseur s'adapte à un grand nombre d'applications et d'environnements. Compact et très résistant, il est disponible en plastique ou en acier inoxydable pour une robustesse à toute épreuve. Avec une garantie de 5 ans, l'I-25 dispose également d'options pour l'identification des eaux usées et l'arrosage à rotation rapide. Un clapet anti-vidange standard est intégré, et un vaste choix de buses haute performance sont disponibles. Efficace, robuste et conçu pour durer, l'arroseur I-25 de Hunter est le partenaire idéal de vos journées de travail.

# FONCTIONNALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES DE L'ARROSEUR I-25

## Fonctionnalités

- Modèles de pistons en plastique ou acier inoxydable : 10 cm, 15 cm
- Réglages du secteur : 50° à 360°
- Couvercle en caoutchouc préinstallé
- Réglage du secteur par le haut
- Mécanisme de secteur QuickCheck™
- Entraînement par engrenages lubrifié à l'eau
- Buses disponibles : 11
- Gamme de buses : n° 4 à n° 28
- Période de garantie : 5 ans

## Caractéristiques

- Portée : 11,9 à 21,6m
- Débit : 0,82 à 7,24 m³/h ; 13,6 à 120,7 l/min
- Fourchette de pression recommandée : 2,5 à 7 bars ; 250 à 700 kPa
- Plage de pression de fonctionnement : 2,5 à 7,0 bars ; 250 à 700 kPa
- Taux de précipitation : 15 mm/h environ
- Angle de la buse : 25°

## Modèles

### I-25-04

Hauteur totale : 20 cm  
Hauteur escamotable : 10 cm  
Diamètre exposé : 5 cm  
Taille de l'entrée : 1" BSP



### I-25-06

Hauteur totale : 26 cm  
Hauteur escamotable : 15 cm  
Diamètre exposé : 5 cm  
Taille de l'entrée : 1" BSP



## I-25 (PLASTIQUE) - GUIDE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : COMMANDE 1 + 2 + 3 + 4

1	Modèle	2	Fonctionnalités standard	3	Options facultatives	4	Options de buse
I-25-04	= Piston 10 cm	Secteur réglable, piston en plastique, clapet anti-vidange et 5 buses		B	= Filetages d'entrée BSP	N° 4 à 28	= Numéro des buses préinstallées
I-25-06	= Piston 15 cm			R	= Identification des eaux usées		

## I-25 (ACIER INOXYDABLE) - GUIDE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : COMMANDE 1 + 2 + 3 + 4

1	Modèle	2	Fonctionnalités standard	3	Fonctionnalités en option	4	Options de buse
I-25-04-SS	= Piston 10 cm	Secteur réglable, piston en acier inoxydable, clapet anti-vidange et 5 buses		B	= Filetages d'entrée BSP	N° 4 à 28	= Numéro des buses préinstallées
I-25-06-SS	= Piston 15 cm			R	= Identification des eaux usées		
				HS	= Haute vitesse		
				HS-R	= Haute vitesse et identification des eaux usées		

### Exemples :

I-25-04 - B = Piston 10 cm, secteur réglable, filetages d'entrée BSP

I-25-04-SS - R - B - 18 = Piston 10 cm, secteur réglable, piston en acier inoxydable, identification des eaux usées, buse n° 18, filetages d'entrée BSP

I-25-06-SS - B = Piston 15 cm, secteur réglable, piston en acier inoxydable, filetages d'entrée BSP

Website [hunterirrigation.com](http://hunterirrigation.com) | Customer Support +1-760-744-5240 | Technical Service +1-760-591-7383

Aider nos clients à réussir, c'est ce qui nous motive. Notre passion pour l'innovation et l'ingénierie fait partie intégrante de tout ce que nous faisons, mais c'est par notre engagement pour une assistance d'exception que nous espérons vous compter dans la famille des clients Hunter pour les années à venir.

Denise Mullikin, Président de l'Arrosage des espaces verts et de l'Éclairage extérieur