



- 01 **Resistente:** il ritorno automatico dell'arco e il sistema anti usura impediscono danni da atti vandalici.
- 02 **Versatile:** arco parziale o completo in un unico modello, da 50° a 360°, per una maggiore flessibilità
- 03 **Efficiente:** la valvola antidrenaggio integrata consente di risparmiare risorse idriche e ridurre i rischi.

IRRIGATORE A TURBINA I-25

Una turbina robusta per prestazioni ottimali in applicazioni commerciali

I-25 è una soluzione di fascia commerciale avanzata, potente, efficiente e affidabile. Con un getto potente compreso tra 11,9 e 21,6 m, questa turbina può essere utilizzata in una vasta gamma di applicazioni e ambienti. Di design compatto ed estremamente resistente, è disponibile in modelli con pistone in plastica o acciaio inossidabile per una maggiore robustezza. Con una garanzia di 5 anni, I-25 offre anche opzioni con rotazione ad alta velocità e per impiego con acqua riciclata. È fornita con valvola antidrenaggio e offre un'ampia scelta di ugelli dalle prestazioni elevate. Efficienti, robuste e durature, le turbine I-25 Hunter lavorano anno dopo anno, lasciandovi il tempo per fare altro.

TURBINE I-25 CARATTERISTICHE E SPECIFICHE

Caratteristiche

- Modelli con pistone in plastica/acciaio inossidabile: 10 cm, 15 cm
- Impostazione dell'arco: da 50° a 360°
- Coperchio in gomma installato in fabbrica
- Regolazione dell'arco dall'alto
- Meccanismo ad arco QuickCheck™
- Sistema di ingranaggi lubrificato con acqua
- Opzioni ugello: 11
- Gamma ugelli: da # 4 a # 28
- Periodo di garanzia: 5 anni

Caratteristiche tecniche

- Raggio: da 11,9 a 21,6 m
- Portata: da 0,82 a 7,24 m³/ora; da 13,6 a 120,7 l/min
- Intervallo di pressione consigliato: da 2,5 a 7,0 bar; da 250 a 700 kPa
- Pressione di funzionamento: da 2,5 a 7,0 bar; da 250 a 700 kPa
- Tassi di precipitazione: circa 15 mm/ora
- Traiettoria ugelli: 25°

Modelli

I-25-04

Altezza complessiva: 20 cm
Altezza alzo: 10 cm
Diametro esposto: 5 cm
Filetto di ingresso: BSP 1"



I-25-06

Altezza complessiva: 26 cm
Altezza alzo: 15 cm
Diametro esposto: 5 cm
Filetto di ingresso: BSP 1"



I-25 (PLASTICA) - CONFIGURATORE: ORDINARE 1 + 2 + 3 + 4

1	Modello	2	Caratteristiche standard	3	Caratteristiche opzionali	4	Opzioni ugelli
	I-25-04 = Alzo da 10 cm		Arco regolabile, pistone in plastica, valvola antidrenaggio e 5 ugelli		B = Filetto di ingresso BSP	Dal n. 4 al n. 28 = ugelli installati in fabbrica	
	I-25-06 = Alzo da 15 cm			R = ID acqua riciclata			

I-25 (ACCIAIO INSOSSIDABILE) - CONFIGURATORE: ORDINARE 1 + 2 + 3 + 4

1	Modello	2	Caratteristiche standard	3	Caratteristiche opzionali	4	Opzioni ugelli
	I-25-04-SS = Alzo da 10 cm		Arco regolabile, pistone in acciaio inossidabile, valvola antidrenaggio e 5 ugelli		B = Filetto di ingresso BSP	Dal n. 4 al n. 28 = ugelli installati in fabbrica	
	I-25-06-SS = Alzo da 15 cm			R = ID acqua riciclata	HS = Alta velocità		
					HS-R = Alta velocità e ID acqua riciclata		

Esempi:

I-25-04 - B = alzo da 10 cm, arco regolabile, filetto di ingresso BSP

I-25-04-SS - R - B - 18 = alzo da 10 cm, arco regolabile, pistone in acciaio inossidabile, ID acqua riciclata e ugello#18, filetto di ingresso BSP

I-25-06-SS - B = alzo da 15 cm, arco regolabile, pistone in acciaio inossidabile, filetto di ingresso BSP

Website hunterirrigation.com | Customer Support +1-760-744-5240 | Technical Service +1-760-591-7383

Aiutare i clienti a raggiungere il successo è ciò che più ci stimola. La nostra passione per l'innovazione e la tecnologia è insita in tutto quello che facciamo e speriamo che il nostro continuo impegno a fornirvi il migliore supporto possibile vi farà rimanere ancora per molti anni nella famiglia dei clienti Hunter.

Denise Mullikin, Presidente, Irrigazione e Illuminazione Esterna