



- 01 **Прочность:** автоматический возврат в начало сектора и несъемный привод для защиты от актов вандализма
- 02 **Универсальность:** одна модель с оборотом в пределах рабочего сектора и полным оборотом (в диапазоне от 50° до 360°) способствует повышению гибкости системы
- 03 **Эффективность:** встроенный обратный клапан поможет экономить воду и снизить уровень материальных расходов

РОТОР I-25

Этот прочный ротор обеспечивает максимальную производительность в коммерческих системах

Мощный и эффективный ротор I-25 позволяет выполнить поставленную задачу с надежностью промышленного уровня. Впечатляющий радиус полива (11,9–21,6 м) дает возможность использовать этот ротор в различных вариантах применения и условиях эксплуатации. Компактное и чрезвычайно надежное устройство размещается в пластиковом корпусе, а также в невероятно прочном корпусе из нержавеющей стали. Срок гарантии составляет 5 лет. Кроме того, предлагаются версии I-25 с указателем использования технической воды и высокой скоростью вращения. Ротор оснащен стандартным встроенным обратным клапаном; для него предусмотрен широкий ассортимент высокопроизводительных форсунок. Экономичные, прочные и долговечные роторы I-25 от компании Hunter интенсивно работают день за днем, чтобы снизить нагрузку на вас.

ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ РОТОРА I-25

Особенности

- Модели со стойкой из пластика/нержавеющей стали: 10 см, 15 см
- Диапазон значений рабочего сектора: от 50° до 360°
- Заводская прорезиненная крышка
- Простота доступа для выполнения регулировки
- Дуговой механизм QuickCheck™
- Зубчатый привод с водяной смазкой
- Количество вариантов насадок: 11
- Диапазон форсунок: от №4 до №28
- Гарантийный период: 5 лет

Технические характеристики

- Радиус действия: 11,9–21,6 м
- Расход: 0,82–7,24 м³/ч; 13,6–120,7 л/мин
- Рекомендуемое давление: 2,5–7,0 бар; 250–700 кПа
- Рабочее давление: 2,5–7,0 бар; 250–700 кПа
- Интенсивность полива: около 15 мм/ч
- Рабочая траектория насадки: 25°

Модели

I-25-04

Общая высота: 20 см
Высота выдвижения: 10 см
Внешний диаметр: 5 см
Входной диаметр: 1" BSP



I-25-06

Общая высота: 26 см
Высота выдвижения: 15 см
Внешний диаметр: 5 см
Входной диаметр: 1" BSP



I-25 (ПЛАСТИК) — ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК: ПОРЯДОК 1 + 2 + 3 + 4

1	Модель	2	Стандартные функции	3	Дополнительные варианты	4	Варианты насадок
	I-25-04 = с выдвижением на 10 см I-25-06 = с выдвижением на 15 см		Регулировка сектора, пластиковая стойка, обратный клапан, 5 насадок		B = резьба BSP на входе R = указатель технической воды		№4 – №28 = номер устанавливаемой на заводе насадки

I-25 (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) — ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК: ПОРЯДОК 1 + 2 + 3 + 4

1	Модель	2	Стандартные функции	3	Дополнительные варианты	4	Варианты насадок
	I-25-04-SS = с выдвижением на 10 см I-25-06-SS = с выдвижением на 15 см		Регулируемый рабочий сектор, стойка из нержавеющей стали, обратный клапан, 5 насадок		B = резьба BSP на входе R = указатель технической воды HS = высокая скорость вращения HS-R = высокая скорость вращения и указатель использования технической воды		№4 – №28 = номер устанавливаемой на заводе насадки

Примеры.

I-25-04-B = с выдвижением на 10 см, регулируемый сектор, резьба BSP на впуске

I-25-04-SS-R-B-18 = с выдвижением на 10 см, регулируемый сектор, стойка из нержавеющей стали, указатель технической воды, насадка №18, резьба BSP на впуске

I-25-06-SS-B = с выдвижением на 15 см, регулируемый сектор, стойка из нержавеющей стали, резьба BSP на впуске

Website hunterirrigation.com | Customer Support +1-760-744-5240 | Technical Service +1-760-591-7383

Нами движет стремление помогать нашим клиентам. Инновации и технологии всегда были неотъемлемой частью нашей продукции, однако исключительная поддержка наших клиентов всегда имела для нас первостепенное значение, и мы надеемся, что именно она сделает вас частью семьи клиентов Hunter на долгие годы.

Denise Mullikin, руководитель подразделения ландшафтного полива и наружного освещения