



- 01 Sağlam:** Otomatik açılı hafızası ve aşınmayan dişli mekanizması, vandalizmden kaynaklanan hasarı önler
- 02 Çok yönlü:** Tek modelde 50°'den 360°'ye ayarlanabilir açılı ve tam daire opsiyonu sisteme esneklik kazandırır
- 03 Verimli:** Dahili çek valf su tasarrufu sağlar ve sorumluluğu azaltır

I-25 ROTOR

Bu Sağlam Rotor, Ticari Uygulamalarda En İyi Performansı Sunar

I-25 gücü, verimliliği ve ticari kalitede güvenilirliği ile işini başarır 11,9 ila 21,6 m'lik sağlam sulama yarıçapına sahip bu rotor, çeşitli uygulamalarda ve ortamlarda kullanılabilir. Kompakt, son derece dayanıklı tasarım, plastik model veya çok güçlü dayanıklılık için paslanmaz çelik model olarak mevcuttur. 5 yıllık garantiye sahip I-25, arıtılmış su ayırt etme ve yüksek hızlı sulama seçeneklerine de sahiptir. Dahili bir standart çek valfi ve çok sayıda yüksek performanslı nozul seçeneği vardır. Hunter'ın etkili, sağlam ve uzun ömürlü I-25 rotorları her gün sıkı bir şekilde çalışır, böylece sizin çalışmanızı gerek kalmaz.

I-25 ROTOR ÖZELLİKLERİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Özellikler

- Plastik / paslanmaz çelik yükseltici modelleri: 10 cm, 15 cm
- Açılış ayarı: 50° - 360°
- Fabrikada monte edilen kauçuk kapak
- Üstten ark ayarı
- QuickCheck™ açılış mekanizması
- Su ile yağlanan dişli mekanizması
- Nozul seçenekleri: 11
- Nozul aralığı: # 4 - # 28
- Garanti süresi: 5 yıl

Teknik Özellikler

- Atış Mesafesi: 11,9 - 21,6 m
- Debi oranı: 0,82 - 7,24 m³/saat; 13,6 - 120,7 l/dk
- Önerilen basınç aralığı: 2,5 - 7,0 bar; 250 ila 700 kPa
- Çalışma basıncı aralığı: 2,5 ila 7,0 bar; 250 ila 700 kPa
- Yağmurlama oranı: Yaklaşık 15 mm/saat
- Nozul atış yörüngesi: 25°

Modeller

I-25-04

Toplam yükseklik: 20 cm
Pop-up yüksekliği: 10 cm
Görünen çap: 5 cm
Giriş çapı: 1" BSP



I-25-06

Toplam yükseklik: 26 cm
Pop-up yüksekliği: 15 cm
Görünen çap: 5 cm
Giriş çapı: 1" BSP



I-25 (PLASTİK) - ÖZELLİK KURUCU: SIRA 1 + 2 + 3 + 4

1 Model	2 Standart Özellikler	3 Özellik Seçenekleri	4 Nozul Seçenekleri
I-25-04 = 10 cm pop-up I-25-06 = 15 cm pop-up	Ayarlanabilir açılış, plastik yükseltici, çekvalf ve 5 adet nozul	B = BSP giriş dişlileri R = Arıtılmış su ayırtma kapağı	#4 - #28 = Fabrikada montajlı nozul numaraları

I-25 (PASLANMAZ ÇELİK) - ÖZELLİK KURUCU: SIRA 1 + 2 + 3 + 4

1 Model	2 Standart Özellikler	3 Özellik Seçenekleri	4 Nozul Seçenekleri
I-25-04-SS = 10 cm pop-up I-25-06-SS = 15 cm pop-up	Ayarlanabilir açılış, paslanmaz çelik yükseltici, çekvalf ve 5 adet nozul	B = BSP giriş dişlileri R = Arıtılmış su ayırtma kapağı HS = Yüksek hız HS-R = Yüksek hızlı ve arıtılmış su ayırtma kapağı	#4 - #28 = Fabrikada montajlı nozul numaraları

Örnekler:

I-25-04-B = 10 cm pop-up, ayarlanabilir açılış, BSP giriş dişlileri

I-25-04-SS-R-B-18 = 10 cm pop-up, ayarlanabilir açılış, paslanmaz çelik yükseltici, arıtılmış su ayırtma kapağı ve 18 numaralı nozul, BSP giriş dişlileri

I-25-06-SS-B = 15 cm pop-up, ayarlanabilir açılış, paslanmaz yükseltici, BSP giriş dişlileri

Website hunterirrigation.com | Customer Support +1-760-744-5240 | Technical Service +1-760-591-7383

Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve mühendisliğe olan tutkumuz gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere dayanır. Verdiğimiz benzersiz destek sayesinde, önümüzdeki uzun yıllar boyunca Hunter ailesinin bir ferdi olmaya devam edeceğinizi ümit ediyoruz.

Denise Mullikin, Başkan, Peyzaj Sulaması ve
Diş Mekan Aydınlatma