

HCC

Φέρτε τη δύναμη του λογισμικού Hydrawise™ σε οικιστικά, εμπορικά και δημόσια έργα με αυτό το οικονομικό αλλά πανίσχυρο προϊόν.

ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΛΗ

- Αριθμός στάσεων:
 - Συμβατικό: 8 έως 38 (πλαστικό), 8 έως 54 (μεταλλικό και βάθρο)
 - Έως και 54 σταθμοί (όλες οι επιλογές περιβλήματος) με δίκλωνο σύστημα αποκωδικοποιητή EZ και/ή βαλβίδες ασύρματης σύνδεσης
- Οποιαδήποτε 2 προγράμματα ή σταθμοί μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της άρδευσης
- 2 είσοδοι αισθητήρων διαθέσιμες για χρήση με οποιονδήποτε αισθητήρα Click και παροχόμετρο HC
- 1 έξοδος P/MV για ρελέ εκκίνησης αντλίας και ενεργοποίηση κύριας βαλβίδας
- Έγχρωμη οθόνη αφής 8 cm για απλό προγραμματισμό στον πίνακα ελέγχου
- Ενσωματωμένος αισθητήρας milliamp για ανίχνευση βλαβών καλωδίων και ειδοποιήσεις

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Είσοδος μετασχηματιστή: 120/230 VAC
- Έξοδος μετασχηματιστή (24 VAC): 1,4 A
- Έξοδος στάσης (24 VAC): 0,56 A
- Είσοδος P/MV (24 VAC): 0,56 A
- Ταυτόχρονη λειτουργία έως 4 πηνίων Hunter 1.04 A
- Συμβατό (μόνο) με δρομολογητή Wi-Fi 2.4 GHz, 802.11 b/g/n 20 MHz
- Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας: WPA/WPA2 Ατομικό (μόνο), TLS
- Εγκρίσεις: Πλαστικό επιτοιχίο κουτί IP55 (εξωτερικού χώρου), πλαστικό βάθρο IP24, μεταλλικό επιτοιχίο περιβλήμα IP55 (εξωτερικού χώρου), μεταλλικό βάθρο IP55 (εξωτερικού χώρου), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- Περίοδος εγγύησης: 2 έτη

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

- Η επιλογή ασύρματου ροόμετρου HC επιτρέπει την ασύρματη παρακολούθηση της ροής για συστήματα με δυνατότητα Hydrawise
- Συμβατό με τηλεχειριστήρια ROAM και ROAM XL

| HCC | |
|-------------|---|
| Μοντέλο | Περιγραφή |
| HCC-800-PL | Μοντέλο βάσης 8 στάσεων, πλαστικό εξωτερικού χώρου, επιτοιχίο |
| HCC-800-M | Βασικό μοντέλο 8 στάσεων, γκρι μεταλλικό εξωτερικού χώρου, επιτοίχιας τοποθέτησης |
| HCC-800-SS | Βασικό μοντέλο 8 θέσεων, ανοξείδωτο ασάλι, επιτοίχιας τοποθέτησης |
| HCC-800-PP | Βασικό μοντέλο 8 θέσεων, πλαστικό βάθρο |
| HCC-FRUP | Κιτ μετασκευής αναβάθμισης για προγραμματιστές ICC και ICC2 |
| ICC-PED | Γκρι βάθρο για μεταλλικό επιτοιχίο ερμάριο |
| ICC-PED-SS | Βάθρο από ανοξείδωτο ασάλι για βάση τοίχου από ανοξείδωτο ασάλι |
| ICC-PWB | Προαιρετική κάρτα καλωδίωσης βάθρου για μεταλλικά βάρθρα |
| ANT-EXT-KIT | Κιτ επέκτασης κεραίας γενικής χρήσης |

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΙΡΑΣ HCC

| Μοντέλο | Περιγραφή |
|----------|--|
| ICM-400 | Μονάδα με βύσμα 4 στάσεων με βελτιωμένη προστασία υπέρτασης |
| ICM-800 | Μονάδα με βύσμα 8 στάσεων με βελτιωμένη προστασία υπέρτασης |
| ICM-2200 | Μονάδα επέκτασης 22 στάσεων (μέχρι μία ανά προγραμματιστή) |
| EZDS | Ανατρέξτε στο hunter.info/EZDSem |
| WVOM-E | Ανατρέξτε στο hunter.info/WVLEm |

Δοκιμάστε το λογισμικό Hydrawise σήμερα στον ιστότοπο hydrawise.com.



Πλαστικό

Ύψος: 30,5 cm
Πλάτος: 35 cm
Βάθος: 12,7 cm

Μεταλλικό

(γκρι ή ανοξείδωτο)
Ύψος: 40,6 cm
Πλάτος: 33 cm
Βάθος: 12,7 cm



Μεταλλικό βάθρο


(μεταλλικό/ανοξείδωτο)
Ύψος: 91,4 cm
Πλάτος: 29,2 cm
Βάθος: 12,7 cm




Πλαστικό βάθρο

Ύψος: 99 cm
Πλάτος: 61 cm
Βάθος: 43 cm

Συμβατό με:



Παροχόμετρο HC



Σύστημα αποκωδικοποιητή EZ



Βαλβίδα ασύρματης σύνδεσης (WVL)



Smart Drop

Αναγνωρισμένο ως υπεύθυνο εργαλείο εξοικονόμησης νερού