



- 01 **Delgado:** com um corpo elegante e durável, o PS Ultra funciona bem em espaços reduzidos
- 02 **Compatível:** funciona com todos os bocais para facilitar a adaptação
- 03 **Versátil:** o PS Ultra está disponível em diversos tamanhos e opções de bocais pré-encaixados

PULVERIZADOR PS ULTRADA LINHA DELGADA

O PS Ultra é o aspersor delgado com recursos essenciais para qualquer instalação

Perfeito para aplicações residenciais padrão, o aspersor pulverizador compacto e delgado está disponível nos modelos de 5 cm, 10 cm e 15 cm. Seu corpo inovador incorpora uma catraca confiável em duas partes, tampa durável, tubo de subida com rosca macho e tela de filtragem em tamanho grande, oferecendo filtragem dupla nos modelos de 10 cm e 15 cm. Além disso, os modelos de 5 cm e 10 cm oferecem compatibilidade reversa com os corpos dos aspersores PS existentes, agilizando e simplificando a atualização. Os modelos PS Ultra padrão trazem um bocal Pro ajustável e pré-instalado. Há uma versão do plugue de descarga disponível sem bocal nem tela de filtragem. Com diversos bocais compatíveis para escolher, é fácil encontrar a solução mais eficiente para qualquer aplicação.

RECURSOS E ESPECIFICAÇÕES DO PS ULTRA

Recursos

- Aplicação: residencial
- Modelos: 5 cm, 10 cm, 15 cm
- Opções de bocal: faixa lateral de 2,4 m, 3,0 m, 3,7 m, 4,6 m, 5,2 m, 1,5 x 9,0 m (padrão da tira lateral disponível exclusivamente nos modelos de 5 cm e 10 cm)
- Bocal Pro ajustável e pré-instalado como opção
- Capa aprimorada para maior durabilidade, fácil manuseio e prolongamento da vida do tubo de subida
- Os modelos de 5 cm e 10 cm podem ser adaptados aos modelos dos aspersores PS de estilos mais antigos
- Catraca de duas partes para garantir o bom ajuste do tubo de subida
- Tubo de subida de rosca macho para aceitar todos os bocais fêmea
- Disponível com plugue de descarga (tela de filtragem em tamanho grande não incluída)
- Tela de filtragem extra grande opcional
- Período de garantia: 2 anos

Especificações

- Faixa de pressão recomendada: 1,4 a 4,8 bar, 140 a 480 kPa
- Taxa de vazão: 0,72 a 21,75 l/m; 0,04 a 1,30 m³/h
- Raio: 2,2 m a 5,8 m
- Taxas de precipitação: aproximadamente 35 a 42 mm/h

PS ULTRA — QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES: COMPRE 1 + 2 + 3 (OPCIONAL)

1	Modelo	2	Bocais	3	Opcional
	PSU-02 = elevação de 5 cm		(Em branco) = plugue de descarga, sem tela de filtragem de tamanho grande		NFO = somente filtro de bocal <i>(disponível somente para o modelo de 10 cm)</i>
	PSU-04 = elevação de 10 cm		8A = Bocal ajustável de 2,4 m 10A = Bocal ajustável de 3,0 m 12A = bocal ajustável de 3,7 m 15A = bocal ajustável de 4,6 m 17A = bocal ajustável de 5,2 m 5SS = faixa lateral de 1,5 m x 9,0 m <i>(não disponível para PSU-06)</i>		
	PSU-06 = elevação de 15 cm				

Exemplos:

PSU-04 - 15A = elevação de 10 cm com bocal ajustável de 4,6 m
PSU-02 - 5SS = elevação de 5 cm com faixa lateral de 1,5 m x 9,0 m
PSU-06 - 10A = elevação de 15 cm com bocal ajustável de 3,0 m
PSU-04 - 12A - NFO = elevação de 10 cm com bocal ajustável de 3,7 m somente filtro de bocal

Modelos



[A] PSU-02

Altura total: 12 cm
Altura de elevação: 5 cm
Diâmetro exposto: 3 cm
Tamanho da entrada: ½"

[B] PSU-04

Altura total: 18 cm
Altura da elevação: 10 cm
Diâmetro exposto: 3 cm
Tamanho da entrada: ½"

[C] PSU-06

Altura total: 24 cm
Altura da elevação: 15 cm
Diâmetro exposto: 3 cm
Tamanho da entrada: ½"

PLUGUE DE DESCARGA DIRECIONAL

O PS Ultra vem equipado com um plugue de descarga quando comprado em sua forma padrão sem bocal.

O plugue de descarga PS Ultra é direcional, permitindo que o usuário impeça a ocorrência de inundação descontrolada da área da cabeça.



Site hunterirrigation.com | Serviços Técnicos support@hunterindustries.com

Nosso objetivo é ajudar os clientes a prosperar. Nossa paixão por inovação e engenharia está em tudo o que fazemos, e o nosso compromisso é oferecer um suporte excepcional aos nossos clientes para que façam parte da família Hunter por muitos anos.