



- 01 **Resistente:** Il sistema anti vandalo con memoria dell'arco evita danneggiamenti
- 02 **Versatile:** Regolabile da 50° e fisso a 360° con rotazione continua in un unico modello
- 03 **Efficiente:** Una valvola antidrenaggio incorporata risparmia acqua e riduce i danni

## I-25 TURBINA AD ALTE PRESTAZIONI

*Questa Solida Turbina è in Grado di Soddisfare Applicazioni di Tipo Commerciale e Pubblico*

I-25 svolge il suo lavoro con potenza, efficienza ed affidabilità. Con un raggio di irrigazione da 11,9 a 21,6 m, questa turbina può essere utilizzata in diverse applicazioni ed ambienti. La realizzazione estremamente compatta, progettata per durare, comprende l'opzione di un pistone in acciaio inox per una resistenza eccezionale. Con 5 anni di garanzia, la turbina I-25 può essere dotata di accessori per l'identificazione dell'acqua riciclata e in versione a rotazione veloce. Incorpora di serie una valvola antidrenaggio ed è disponibile un'ampia gamma di ugelli ad alte prestazioni. Efficienti, robusti e progettati per durare a lungo, le turbine I-25 di Hunter lavorano sodo senza interruzioni.

## I-25 CARATTERISTICHE E SPECIFICHE

### Caratteristiche

- Modelli: 10 cm, 15 cm
- Modelli con pistone in acciaio inossidabile: 10 cm, 15 cm
- Regolazione dell'arco: da 50 a 360 gradi
- Coperchio in gomma installato in fabbrica
- Regolazione dell'arco dal lato superiore
- Meccanismo rapido di controllo dell'arco
- Ingranaggi lubrificati ad acqua
- Opzioni ugello : 12
- Gamma ugelli: da #4 a #28
- Periodo di garanzia: 5 anni

### Specifiche

- Raggio: da 11,9 a 21,6 m
- Portata: da 0,82 a 7,24 m<sup>3</sup>/ora; da 13,6 a 120,7 l/min
- Pressione di esercizio consigliata: da 2,5 a 7,0 bar; da 250 a 700 kPa
- Pressione di funzionamento: da 2,5 a 6,9 bar; da 250 a 690 kPa
- Tassi di precipitazione: 15 mm/ora circa.
- Traiettoria ugelli: 25 gradi

### Modelli

#### I-25-04

Altezza Complessiva: 20 cm  
Altezza Pistone: 10 cm  
Diametro Esposto: 5 cm  
Filetto Ingresso: 1" BSP



#### I-25-06

Altezza Complessiva: 26 cm  
Altezza Pistone: 15 cm  
Diametro Esposto: 5 cm  
Filetto Ingresso: 1" BSP



### I-25 (PLASTICA) - SPECIFICHE: ORDINARE 1 + 2 + 3 + 4

1	Modello	2	Caratteristiche Standard	3	Caratteristiche Opzionali	4	Opzioni Ugelli
	I-25-04 = Alzo da 10 cm		Arco regolabile, pistone in plastica, valvola antidrenaggio e 5 ugelli		R = ID acqua riciclata B = Filettature di ingresso BSP		da #4 a #28 = Numero ugello installato in fabbrica
	I-25-06 = Alzo da 15 cm						

### I-25 (ACCIAIO INOX) - SPECIFICHE: ORDINARE 1 + 2 + 3 + 4

1	Modello	2	Caratteristiche Standard	3	Caratteristiche Opzionali	4	Opzioni Ugelli
	I-25-04-SS = Alzo da 10 cm		Arco regolabile, pistone in acciaio inox., valvola antidrenaggio e 5 ugelli		R = ID acqua riciclata HS = Rotazione veloce HS-R = Rotazione veloce e ID acqua riciclata B = Filettature di ingresso BSP		da #4 a #28 = Numero ugello installato in fabbrica
	I-25-06-SS = Alzo da 15 cm						

#### Esempi:

I-25-04 - B = Alzo da 10 cm, arco regolabile

I-25-04-SS - R - B - 18 = Alzo da 10 cm, arco regolabile, pistone in acciaio inox, ID acqua riciclata e ugello #18

I-25-06-SS - B = Alzo da 15 cm, arco regolabile, pistone in acciaio inox

Website [hunterindustries.com](http://hunterindustries.com) | Supporto Tecnico [SupportoTecnico@hunterindustries.com](mailto:SupportoTecnico@hunterindustries.com)

Aiutare i clienti a raggiungere il successo è ciò che più ci stimola. La nostra passione per l'innovazione e la tecnologia traspare da tutto quello che facciamo e speriamo che il nostro continuo impegno a fornirvi il migliore supporto possibile vi farà rimanere ancora per molti anni nella famiglia di clienti Hunter.

  
Gregory R. Hunter, President of Hunter Industries