



- 01 Çok Yönlü:** Modüler dizaynı sayesinde geleneksel kablolama ile 6 - 30 (plastik) veya 42 (metal) istasyona, dekoder ve DUAL modül kullanılarak 48 istasyona kadar arttırılabilir
- 02 Sezgisel:** Kurulumu kolay, kullanımı kolay ve programlaması kolaydır
- 03 Akıllı:** Tanılama ön paneli sayesinde, kolay izleme için gerçek zamanlı durum bilgisi sunar; dahili Solar Sync iklim koşullarına göre otomatik su tasarrufu sağlar.

I-CORE® TİCARİ KONTROL ÜNİTESİ

Yeni Nesil Ticari Kontrol Ünitesi

I-Core, Hunter'ın beklentilerinizi karşılayacak yüksek ticari ve üst düzey bireysel uygulamalarına yönelik kontrol ünitesidir. İleri teknoloji debi izleme, sisteme hızlı genel bakış erişimi, fabrika montajlı SmartPort®, altı dil özelliği ve koyu, arkadan aydınlatmalı ekran gibi yenilikçi özelliklerle dopdolu I-Core, yüksek teknolojlili sulama projeleri için önerilmektedir. I-Core kullanmak için en büyük neden çok yönlülüğüdür. Plastik kabin versiyonu 6 istasyondan 30 istasyona kadar genişletilebilirken metal kabin versiyonu 42 istasyonu barındırabilir. Bir çift kablolu DUAL® eklenti modülü dahil edilerek istasyon kapasitesi 48 adete kadar çıkarılabilir. Paslanmaz çelik ve ayaklı modelleri de mevcut olup çok çeşitli kasa opsiyonları sağlamaktadır. ROAM veya ROAM XL uzaktan kumanda ya da tasarruf odaklı Solar-Sync® gibi seçenekleriyle I-Core'da olasılıklar neredeyse sınırsızdır.

I-CORE® ÖZELLİKLERİ & ŞARTNAMESLERİ

Özellikle

- İstasyon sayısı: 6 - 42 (DUAL dekodelele 48 istasyon)
- Tip: Modüler
- Kasa: Dış mekan
- Bağımsız program sayısı: 4
- Her program için başlatma zamanı sayısı: 8 (A, B, C); 16 (D)
- İstasyon maks. çalışma süresi: 12 saat
- Garanti süresi: 5 yıl

Şartnameleri

- Transformatör girişi: 120/240 VAC, 50/60 Hz
- Transformatör çıkışı (24 VAC): 1.4 A
- Çift voltajlı transformatör (120/240 VAC)
- İstasyon çıkışı (24 VAC): 0,56 A
- P/MV çıkışı (24 VAC): 0.28 A
- Eşzamanlı istasyon çalıştırma: 5 vana
- Pompa/ana vana
- Sensör girişi sayısı: Plastik: 2; metal: 3
- Çalışma sıcaklığı: -18° C ila 60° C

Onaylar

- CE, UL, cUL, C-tick, FCC
- Schutzart
- Metall, Wandmontage: IP-56
- Kunststoffsockel: IP-24
- Kunststoff, Wandmontage: IP-44

Modeller

PLASTİK DIŞ MEKAN

Yükseklik: 28 cm
Genişlik: 34 cm
Derinlik: 16 cm



METAL DUVAR MONTAJLI

(gri veya paslanmaz)
Yükseklik: 31 cm
Genişlik: 39 cm
Derinlik: 15 cm



PLASTİK AYAKLI

Yükseklik: 97 cm
Genişlik: 55 cm
Derinlik: 40 cm



METAL AYAKLI

(gri veya paslanmaz)
Yükseklik: 92 cm
Genişlik: 39 cm
Derinlik: 13 cm



I-CORE

Modeller	Açıklama
IC-600-PL	6-İstasyonlu kontrol ünitesi, iç mekan / dış mekan plastik kabin
IC-601-PL	Uluslararası, 6-İstasyonlu kontrol ünitesi, iç mekan/dış mekan, plastik kabin
IC-600-M	6-İstasyonlu kontrol ünitesi, iç mekan/dış mekan, metal kabin
IC-600-PP	6-İstasyonlu kontrol ünitesi, iç mekan/dış mekan, plastik kabin
IC-600-SS	6-İstasyonlu kontrol ünitesi, iç mekan/dış mekan, paslanmaz çelik kabin
ICM-600	6 İstasyonlu Sökülebilir genişleme modülü
ACC-PED	Metal ayaklı, gri toz kaplama, I-Core ve ACC metal kontrol üniteleri ile kullanıma uygun
PED-SS	Paslanmaz ayaklı I-Core ve ACC paslanmaz kontrol üniteleri ile kullanıma uygun

KASA TİPLERİ VE GENİŞLEME

Kasa Tipi	Maksimum İstasyon
Plastik kabin	30 İstasyon
Metal/paslanmaz kabin	42 İstasyon
Plastik ayaklı	42 İstasyon
Metal ayaklı	42 İstasyon

Websitesi hunterindustries.com | **Teknik Servis** TeknikDestek@hunterindustries.com

Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve mühendisliğe olan tutkumuz gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere dayanır. Umuyoruz ki verdiğimiz istisnai destek sayesinde, önümüzdeki uzun yıllar boyunca Hunter'ın müşteri ailesinin bir ferdi olmaya devam edeceksiniz.