



- 01 Esnek tasarım:** Modüler istasyon genişletme, 4 - 23 istasyon için geleneksel kablomaya olanak sağlar
- 02 Çift kablo sistemine uyumlu:** EZ-1 Dekoderler ile 32 istasyona kadar hibrit çift kablo hattı kontrolünü etkinleştirir
- 03 Gelişmiş sensör işlevleri:** Hunter Solar Sync™ ve Klik Sensörlerle kullanım için iki sensör girişi sunulur

PRO-C™ KONTROL ÜNİTESİ

Bireysel ve Hafif Ticari Sistemler İçin Profesyonellerin Seçimi

Yeni nesil Pro-C Kontrol Üniteleri karşınızda! Yeni **P2C Serisiyle** popüler Pro-C serisinin esnek istasyon sayıları ve basit programlama gibi tüm özelliklerini ve ek olarak güncellenmiş kullanıcı arayüzü, geniş arkadan aydınlatmalı ekran, geliştirilmiş sensör ve işletim işlevselliği elde edersiniz.

On yıllardır profesyonellerin seçimi olan güvenilir Pro-C Kontrol Ünitesi, kompakt bir pakette kullanışlı genişletme seçenekleriyle birlikte güçlü ancak uygun fiyatlı sulama yönetimi sağlar. Kullanıcılar; geleneksel kablomaya, yenilikçi EZ Dekoder kontrolü veya hibrit geleneksel/çift kablolu çalıştırma arasında seçim yapabilir. Bireysel ve hafif ticari peyzaj projeleri için ideal olan Pro-C; yeni projeler, yenilemeler veya peyzaj alanı genişletmeleri için en yüksek düzeyde esneklik sağlar.

Pro-C Kontrol Üniteleri, Hunter Solar Sync Sensör ile eşlendiğinde Smart WaterMark Onaylıdır. Bu da maksimum su tasarrufu için yerel hava durumuna göre günlük ayarlamalara olanak sağlar.



■ **Daha Fazla Bilgi.** Daha detaylı bilgi için hunterindustries.com sitesini ziyaret edin.

PRO-C ÖZELLİKLERİ VE SPESİFİKASYONLARI

Önemli Avantajları

- İstasyon sayısı:
 - Modüler Pro-C Kontrol Ünitesi
 - 4 ila 23 istasyon arasında geleneksel kablolama
 - Toplam 32 istasyona kadar Hibrit EZ Dekoder seçeneği (yalnızca çift kablolu ise maksimum 28 istasyon)
- Program başına 4 başlangıç zamanlı 3 otomatik sulama programı ve istasyon başına 6 saatlik çalışma süresi
- Solar Sync veya herhangi bir Clik sensörüyle kullanım için 2 sensör girişi
- Pompa start rölesi ve ana vana aktivasyonu için 1 P/MV çıkışı
- Her türlü ışıktaki basit programlama için yüksek görünürlüklü, arkadan aydınlatmalı ekran
- Opsiyonel Saniye Modu, 1 saniyeden 5 dakikaya kadar saniye cinsinden istasyon çalışma sürelerine izin verir
- Easy Retrieve™ (Kolay Yenilenebilir) bellek, tercih edilen ayarların ve programlamanın elle yedeklenmesini ve geri çağırılmasını sağlar
- QuickCheck™ (Hızlı Kontrol) Teknolojisi, arızalı saha kablolarının basitçe belirlenmesini sağlar
- 2014 - 2023 tarihli önceki modüler PC-400 modelleriyle geriye dönük uyumludur

Çalışma Teknik Özellikleri

- Transformatör girişi: 120 VAC veya 230 VAC
- Transformatör çıkışı (24 VAC): 1 A
- İstasyon çıkışı (24 VAC): 0,56 A
- P/MV çıkışı (24 VAC): 0,28 A
- Onaylar: IP44 (dış mekan), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- Garanti süresi: 2 yıl

PRO-C

Model	Açıklama
P2C-400	4 istasyonlu baz, plastik duvara montaj kabini, 120 VAC, ABD fiş ve kablosu ile
P2C-401-E	4 istasyonlu baz, plastik duvara montaj kabini, 230 VAC, AB fiş ve kablosu ile
P2C-401-A	4 istasyonlu baz, plastik duvara montaj kabini, 230 VAC, AU fiş ve kablosu ile
PCM-300	3-istasyonlu arttırılabilir modül
PCM-900	9 istasyonlu takılabilir modül
PCM-1600	16 istasyonlu takılabilir modül
PC-DM	EZ Dekoder çıkış modülü

Model

Plastik, dış mekan

Yükseklik: 23 cm
Genişlik: 25,4 cm
Derinlik: 11,4 cm



PCM300



PCM900



PCM1600



PC-DM



EPA WaterSense

Bu kontrol ünitesinin su verimliliğini iyileştirmek için WaterSense™ etiketli Solar Sync Sensör ekleyin.

Web sitesi hunterindustries.com | Müşteri Desteği +1 760-752-6037

Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve mühendisliğe olan tutkumuz gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere dayanır. Verdiğimiz benzersiz destek sayesinde, önümüzdeki uzun yıllar boyunca Hunter ailesinin bir ferdi olmaya devam edeceğinizi ümit ediyoruz.

Denise S. Mullikin

Denise Mullikin, Başkan, Peyzaj Sulaması ve Dış Mekan Aydınlatma