

CODOS ARTICULADOS GOLF

Con codos articulados en ambos extremos, los codos articulados SJ ajustan fácilmente los aspersores a la altura y posición adecuadas en cualquier configuración.

VENTAJAS PRINCIPALES



- Fuerza, duración y resistencia a la contaminación
 - Prefabricados en PVC con juntas tóricas
- Configuraciones para cumplir cualquier requisito de instalación
 - Disponibles en todas las configuraciones de entrada y salida habituales
 - Elija entre brazos de 20 cm, 30 cm o 46 cm de longitud
 - Modelos de salida sencilla o salida triple

Codos articulados

- HSJ-0 = Modelo de ¾"
- HSJ-1 = Modelo de 1" (25 mm)
- HSJ-2 = Modelo de 1¼" (30 mm)
- HSJ-3 = Modelo de 1½" (40 mm)



CODO ARTICULADO - CREADOR DE ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3 + 4 + 5

1 Modelo	2 Tipo de entrada (desde el conector de la tubería)	3 Tipo de salida (a la entrada del aspersor)	4 Tipo de salida	5 Longitud de la línea
HSJ-0 = Codo articulado comercial ¾" HSJ-1 = Codo articulado reforzado de 1" (25 mm) HSJ-2 = Codo articulado reforzado de 1¼" (30 mm) HSJ-3 = Codo articulado reforzado de 1½" (40 mm)	3 = Roscas macho - NPT  4 = Rosca Acme*  6 = Rosca macho BSP**  7 = Espiga larga de 10 cm**  M = Conexión principal en H Acme P = Conexión principal en V Acme	2 = Roscas macho - NPT  5 = Rosca macho BSP (no disponible en HSJ-0)  6 = Ampliación a rosca macho BSP de 1½" (40 mm)* 8 = Ampliación a rosca macho Acme de 1½" (40 mm)* 0 = Rosca Acme  A = Ampliación/reducción a rosca macho Acme de 1¼" (30 mm)* 	2 = Purga sencilla  4 = Salida triple 	8 = Brazo de 20 cm [†]  12 = Brazo de 30 cm  18 = Brazo de 46 cm [†] 

Ejemplo:

HSJ-3-M-0-2-12 = Codo articulado reforzado HSJ 1½" (40 mm), conexión horizontal macho Acme 1½" (40 mm) a la T de la tubería principal, salida única macho Acme 1½" (40 mm), longitud de brazo 30 cm.

* No disponible en HSJ-0 o HSJ-3. Utilizar la entrada "M" para HSJ-3. ** No disponible en HSJ-0. *** La conexión horizontal reduce de rosca Acme 1½" (40 mm) al tamaño del brazo articulado.
 † Solo en HSJ-0. ‡ No disponible en HSJ-0

ACCESORIOS ADAPTADORES ACME

Elija los conectores Hunter Acme para conseguir la máxima flexibilidad del sistema.



Modelos de 1¼" (30 mm)

- 1¼" (30 mm) macho Acme x 1" (25 mm) hembra NPT Ref. 109325
- 1¼" (30 mm) macho Acme x 1" (25 mm) hembra BSP Ref. 105329
- 1¼" (30 mm) macho Acme x 1¼" (30 mm) hembra NPT Ref. 474800
- 1¼" (30 mm) macho Acme x 1¼" (30 mm) hembra BSP Ref. 474900
- 1¼" (30 mm) macho Acme x 1½" (40 mm) hembra NPT Ref. 104153
- 1¼" (30 mm) macho Acme x 1½" (40 mm) hembra BSP Ref. 107262



Modelos de 1½" (40 mm)

- 1½" (40 mm) macho Acme x 1" (25 mm) hembra NPT Ref. 475400
- 1½" (40 mm) macho Acme x 1" (25 mm) hembra BSP Ref. 475500
- 1½" (40 mm) macho Acme x 1¼" (30 mm) hembra NPT Ref. 475200
- 1½" (40 mm) macho Acme x 1¼" (30 mm) hembra BSP Ref. 475300
- 1½" (40 mm) macho Acme x 1½" (40 mm) hembra NPT Ref. 475000
- 1½" (40 mm) macho Acme x 1½" (40 mm) hembra BSP Ref. 475100



Modelos Acme x Acme

- 1½" (40 mm) macho Acme x 1" (25 mm) hembra Acme Ref. 225300
- 1½" (40 mm) macho Acme x 1¼" (30 mm) hembra Acme Ref. 225400
- 1¼" (30 mm) macho Acme x 1" (25 mm) hembra Acme Ref. 225500



Componentes de la T del B2B

T roscada Acme de 1½" (40 mm) y adaptador de 40 mm para conectar dos codos articulados a una sola conexión de la red de abastecimiento en las instalaciones back-to-back de los campos de golf.

- Ref. = HSJ-305-015-3 = Entrada NPT
- Ref. = HSJ-305-015-6 = Entrada BSP
- Ref. = HSJ-305-015-M = Entrada Acme (mostrada)