

REGULÁTORY TLAKU ACCU SYNC™

Získajte bezkonkurenčnú reguláciu tlaku pre akýkoľvek ventil Hunter.

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Regulácia tlaku 1,4 až 7,0 bar; 140 až 700 kPa
- Statický tlak: 10 bar; 1000 kPa
- Požadovaný dynamický tlakový rozdiel: 1,0 bar; 100 kPa
- Funguje s cievkami na striedavé napätie aj s bistabilnými cievkami na jednosmerné napätie
- Funguje a akýmkoľvek ventilom Hunter
- Záručná doba: 2 roky

VENTIL ACCU SYNC TABUĽKA ODPORÚČANÝCH PRIETOKOV

Ventil	Prietok	
	m ³ /h	l/min
PGV-100/101	1,2 - 6,8	19 - 114
PGV-151	4,5 - 28	75 - 454
PGV-201	9,0 - 34	150 - 750
ICV-101	1,2 - 9,0	19 - 150
ICV-151	4,5 - 31	75 - 510
ICV-201	9,0 - 34	150 - 560
ICV-301	34 - 68	565 - 1135
IBV-101	1,2 - 9,0	19 - 150
IBV-151	4,5 - 31	75 - 510
IBV-201	9,0 - 46	150 - 560
IBV-301	34 - 68	565 - 1135

ACCU SYNC - PRÍKLADY POUŽITIA

- **Nastaviteľný tlak 1,4 až 7,0 bar** Plne nastaviteľný regulátor tlaku Accu-Sync, umožňuje nastaviť tlak 1,4 - 7,0 bar; 140 - 700 kPa
- **Pevne nastavený tlak 2,1 bar** Ideálny pre systémy so sprayovými tryskami, regulovaný tlak na úroveň 2,1 bar; 210 kPa
- **Pevne nastavený tlak 2,8 bar** Ideálny pre systémy s tryskami MP Rotator a veľké systémy s kvapkovým zavlažovaním, regulovaný tlak na úroveň 2,8 bar; 280 kPa

REGULÁTORY TLAKU ACCU SYNC - MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2

1 Model	2 Vstup/výstup
Accu Sync	ADJ = Nastaviteľný regulátor tlaku (1,4 až 7,0 bar) 30 = Regulátor na pevný tlak (2,1 bar) 40 = Regulátor na pevný tlak (2,8 bar)

Príklad:

ICV-201G-B-AS-ADJ = 2" (50 mm) BSP ICV guľový ventil s ovládaním prietoku, nastaviteľný regulátor tlaku Accu Sync inštalovaný používateľom

NASTAVITEĽNÝ



AS-ADJ

Výška s cievkou: 8 cm

ADAPTÉR



ADAPTÉR NA CIEVKU

PEVNÝ



AS-30

Výška s cievkou: 8 cm



AS-40

Výška s cievkou: 8 cm



Inštalácia

Regulátor Accu-Sync nainštalovaný na ventiloch ICV a PGV.