UGELLI PER ALLAGATORI

Assicurate una portata uniforme indipendentemente dalla pressione d'ingresso utilizzando gli ugelli autocompensanti per allagatori.

VANTAGGI PRINCIPALI

- Autocompensanti per una portata costante a qualsiasi pressione
 Ugello filettato per l'impiego con Pro-Spray
- Progettati per un'irrigazione profonda delle aree piantumate
- Periodo di garanzia: 2 anni

DATI SULLE PRESTAZIONI DEGLI ALLAGATORI MULTIGETTO

Arco		Modello	Port	Raggio	
			m³/ora	I/min	m
1/		MSBN-25Q	0,06	0,9	0,30
8-		MSBN-50Q	0,11	1,9	0,46
1	•	MSBN-50H	0,11	1,9	0,30
	•	MSBN-10H	0,23	3,8	0,46
1	•	MSBN-10F	0,23	3,8	0,30
1	0	MSBN-20F	0,45	7,6	0,46

Allagatore multigetto



UGELLI PER ALLAGATORI MULTIGETTO



MSBN-25Q Portata: 0,06 m³/ora; 0,9 I/min



MSBN-10H/10F Portata: 0,23 m³/ora; 3,8 I/min



MSBN-50Q/50H Portata: 0,11 m³/ora; 1,9 I/min



MSBN-20F Portata: 0,45 m³/h; 7,6 I/min

Spaziatura tipica da 0,6 a 1,2 m. Le portate indicate si riferiscono a pressioni tra 1,0 e 4,8 bar; 100 e 480 kPa.



MSBN installato su PROS-04

Combinando gli ugelli allagatori Hunter con gli irrigatori Pro-Spray, si mantiene la precisione di irrigazione degli allagatori autocompensanti abbinata alla possibilità di ritrarre l'ugello fuori

DATI SULLE PRESTAZIONI DEGLI ALLAGATORI PCN

		Modello	Portata		Copertura
			m³/ora	l/min	Tipo
		25	0,06	0,9	A goccia
		50	0,11	1,9	A goccia
U	•	10	0,23	3,8	A ombrello
	0	20	0,46	7,6	A ombrello

Spaziatura tipica da 0,3 a 0,9 m. Le portate indicate si riferiscono a pressioni tra 1,0 e 4,8 bar;

100 e 480 kPa.

PCN



UGELLI PER ALLAGATORI PCN



PCN-25 Portata: 0,06 m³/h; 0,9 I/min



PCN-10 Portata: 0,23 m³/h; 3,8 I/min



PCN-50 Portata: 0,11 m³/h; 1,9 I/min



PCN-20 Portata: 0,46 m³/h; 7,6 I/min

DATI SULLE PRESTAZIONI DEGLI ALLAGATORI 5-CST-B

Pres	sione	Raggio	Portata	
bar	kPa	m	m³/ora	I/min
1,0	100	1,5	0,07	1,1
1,5	150	1,5	0,07	1,2
2,0	200	1,5	0,09	1,4
2,1	210	1,5	0,09	1,5
2,5	250	1,5	0,10	1,6

5-CST-B



ALLAGATORE A DOPPIO GETTO



5-CST-B