

نوزلات بيلر

ضمان تدفق متسق بغض النظر عن الضغط من خلال بيلر فوق سطح الأرض بميزة تعويض الضغط.

الميزات الأساسية

- ميزة تعويض الضغط لتدفق مياه ثابت تحت أي ضغط
- صممت للري العميق للمناطق المزروعة
- 1/2 بوصة قطر مدخل ملولب لتسهيل التركيب على انبوع 1/2 بوصة
- فترة الضمان: سنتان

البنابيع بميزة تعويض الضغط



PCB-R



PCB



PCB

بيانات أداء PCB

النمط النوع	التدفق		الموديل
	لتر/الدقيقة	م ³ /س	
تنقيط	0.9	0.06	25
تنقيط	1.9	0.11	50
مظلة	3.8	0.23	10
مظلة	7.6	0.45	20

ملاحظات:

التباعد النموذجي 0.6 إلى 1.2 م التفتحات المعرضة لضغوط بين 1.0 و4.8 بار؛ 100 و480 كيلوباسكال.

بيلر فيضي قابل للضبط



AFB



AFB

بيانات أداء AFB

النمط النوع	التدفق		الموديل
	لتر/الدقيقة	م ³ /س	
تنقيط/مظلة	7.6 >	0.45 >	AFB