

ديكودرات وحدات التحكم الملحقات

DBRY-6

استخدم هذا الموصل المقاوم للمياه المعتمد لجميع توصيلات أسلاك ICD و DUAL™ و Pilot™.

الميزات الأساسية

- توافق مع توصيلات ديكودرات EZ، لكن ذلك ليس إجبارياً
- توافق UL لأسلاك 600 فولت ذات ميزة الدفن المباشر
- صامولة سلكية حمراء وصفراء محسنة، تلغي الحاجة لجمعين مختلفين
- ميزة قفل مفاجئة تؤمن الصامولة السلكية في الجزء السفلي من الماسورة المقاومة للمياه باللون الأزرق الفاتح
- 3 قواطع خروج سلكية في غطاء تخفيف الضغط، لتسهيل توجيه الأسلاك
- تلبى معايير التوجيه EC/2006/95 ومعايير IEC التي تحمل الأرقام EN61984:2009، EN60998-1:2004 و EN60998-2-4:2005



الموصلات السلكية المقاومة للمياه
رقم القطعة DBRY100، رقم القطعة DBRY2X25

وحدات DBRY-6	
الموديل	الوصف
DBRY100	موصلات بعدد 100 (100 ماسورة في الصندوق، إضافة إلى صندوق داخلي مع 100 صامولة سلكية)
DBRY2X25	2 عبوة بحجم 25 (ماسورتان وصامولتان سلكيتان في حقيبة بلاستيكية، 25 وحدة)