

ECO-INDICATOR

تأكد من عمل النظام ووجود ضغط مناسب من خلال هذا الجهاز المرئي سهل الاستعمال.

الميزات الأساسية

- يشير ساق أنبوب التوصيل والغطاء باللون الأصفر الفاتح أو الأرجواني للمياه المعالجة إلى تشغيل النظام
- يرتفع الساق عندما يتجاوز الضغط الحد ويساعد في مراجعة الضغوط المنخفضة في حالة عدم ارتفاعه
- يتم ربطه عبر منافذ الدخول السفلية أو الجانبية لسهولة التركيب؛ يتوفر منفذ مدخل جانبي في الإصدار بطول 30 سم

مواصفات التشغيل

• ECO-ID:

- ضغط التشغيل: يصل إلى 5 بار؛ 500 كيلوباسكال
- إشارة عمل النظام: فوق 0.8 بار؛ 80 كيلوباسكال
- فترة الضمان: سنتان

• ECO-ID-12/ECO-ID-12-R:

- ضغط التشغيل: يصل إلى 7 بار؛ 700 كيلوباسكال
- إشارة عمل النظام: فوق 1 بار؛ 100 كيلوباسكال
- فترة الضمان: 5 سنوات

خيارات تثبيتها المستخدم (للمؤشر 30 سم)

- محبس مانع لارتداد التصريف (بارتفاع يصل إلى 3 متر، رقم القطعة 437400SP)
- الوصلة المتحركة SJ: الإصدار SJ-512 (سن 1/2 بوصة ملولب x 30 سم طول)



ECO-ID

الارتفاع المتراجع: 24 سم
ارتفاع القاذف: 15 سم
القطر المكشوف: 3 سم
حجم المدخل: 1/2 بوصة



[A] ECO-ID-12


[B] ECO-ID-12-R

الارتفاع المتراجع: 41 سم
ارتفاع القاذف: 30 سم
القطر المكشوف: 5.7 سم
حجم المدخل: 1/2 بوصة


متوافقة مع:



أنابيب الري
بالتنقيط HDL و
PLD



نظام Eco-Wrap™



نظام Eco-Mat™

ECO-INDICATOR

الموديل	الوصف
ECO-ID	مؤشر Eco-Indicator بطول 15 سم
ECO-ID-12	مؤشر Eco-Indicator بطول 30 سم
ECO-ID-12-R	مؤشر Eco-Indicator بطول 30 سم، للمياه المعالجة

وحدة Eco-Indicator مركبة

