

ECO-INDICATOR

Confirme el funcionamiento del sistema y la presión adecuada con este práctico dispositivo visual.

VENTAJAS PRINCIPALES

- El vástago emergente de color amarillo intenso o morado, para agua reciclada, indica cuándo el sistema está en funcionamiento
- El vástago sube cuando la presión supera el umbral y, si no se eleva, ayuda a confirmar que la presión es baja
- Se conecta a través de los puertos de entrada lateral o inferior para una fácil instalación; el puerto de entrada lateral está disponible en la versión de 30 cm

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- ECO-ID:
 - Presión de funcionamiento: hasta 5 bares, 500 kPa
 - Indicación de funcionamiento del sistema: más de 0,8 bares, 80 kPa
 - Período de garantía: 2 años
- ECO-ID-12/ECO-ID-12-R:
 - Presión de funcionamiento: hasta 7 bares, 700 kPa
 - Indicación de funcionamiento del sistema: más de 1 bar, 100 kPa
 - Período de garantía: 5 años

OPCIONES INSTALADAS POR EL USUARIO (PARA EL ECO-INDICADOR DE 30 CM)

- Válvula antidrenaje (hasta 3 m de columna de agua: Ref. 437400SP)
- Codo articulado SJ: SJ-512 (roscado de ½" x 30 cm de longitud)

ECO-INDICATOR

Modelo	Descripción
ECO-ID	Eco-Indicator de 15 cm
ECO-ID-12	Eco-Indicator de 30 cm
ECO-ID-12-R	Eco-Indicator de 30 cm, agua reciclada

Eco-Indicator Instalado



ECO-ID

Altura retraído: 24 cm
Altura emergente: 15 cm
Diámetro expuesto: 3 cm
Tamaño de la entrada: ½"



[A] ECO-ID-12


[B] ECO-ID-12-R

Altura retraído: 41 cm
Altura emergente: 30 cm
Diámetro expuesto: 5,7 cm
Tamaño de la entrada: ½"

Compatible con:



Sistema
Eco-Mat™



Sistema
Eco-Wrap™



Tubería de
goteo HDL y
PLD