

# ECO-INDICATOR

Vérifiez que le système fonctionne et est à la bonne pression à l'aide de cet appareil visuel pratique.

## PRINCIPAUX AVANTAGES

- La tige jaune vif ou violette pour les eaux usées et le capuchon indiquent que le système est en cours de fonctionnement
- La tige, qui sort lorsque la pression dépasse le seuil, indique que la pression est insuffisante si non déployée
- Raccordement via les entrées inférieure ou latérale pour une installation facile ; le port d'entrée latéral est disponible en version 30 cm

## CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- ECO-ID :
  - Pression de fonctionnement : Jusqu'à 5 bar ; 500 kPa
  - Indication que le système est en cours de fonctionnement : Au-dessus de 0,8 bar ; 80 kPa
  - Période de garantie : 2 ans
- ECO-ID-12/ECO-ID-12-R :
  - Pression de fonctionnement : Jusqu'à 7 bar ; 700 kPa
  - Indication que le système est en cours de fonctionnement : Au-dessus de 1 bar ; 100 kPa
  - Période de garantie : 5 ans

## OPTIONS INSTALLÉES PAR L'UTILISATEUR (POUR ECO-INDICATOR DE 30 CM)

- Clapet anti-vidange (jusqu'à 3 m de dénivellation : référence 437400SP)
- Raccord articulé SJ : SJ-512 (½" fileté x 30 cm de long)



### ECO-ID

Hauteur rétractée : 24 cm  
Hauteur escamotable : 15 cm  
Diamètre exposé : 3 cm  
Taille de l'entrée : ½"



### [A] ECO-ID-12


### [B] ECO-ID-12-R

Hauteur rétractée : 41 cm  
Hauteur escamotable : 30 cm  
Diamètre exposé : 5,7 cm  
Taille de l'entrée : ½"

Compatible avec :



Système  
Eco-Mat™



Système  
Eco-Wrap™



Goutte-à-  
goutte HDL  
et PLD

## ECO-INDICATOR

Modèle	Description
ECO-ID	Eco-Indicator de 15 cm
ECO-ID-12	Eco-Indicator de 30 cm
ECO-ID-12-R	Eco-Indicator de 30 cm, eaux usées

## Eco-Indicator Installé

