

# ECO-INDIKÁTOR

Ezzel a praktikus vizuális eszközzel meggyőződhet a rendszer működéséről és megfelelő nyomásáról.

## FŐBB ELŐNYÖK

- A jól látható élénksárga vagy az újrahajszonított vízhez lila kiemelőszerű és sapka jelzi, ha a rendszer üzemben van
- A szár kiemelkedik, ha a nyomás meghaladja a küszöbértéket, ha a nyomás alacsony, nem emelkedik ki
- Az egyszerű telepítés érdekében alsó vagy oldalsó bemeneti nyíláson keresztül csatlakoztatható; a 30 cm-es változat oldalsó bemeneti nyílással is elérhető

## MŰKÖDÉSI ADATAI

- ECO-ID:
  - Működési nyomás: 5 bar-ig (500 kPa)
  - A rendszer működésének jelzése: 0,8 bar; (80 kPa) felett
  - Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év
- ECO-ID-12/ECO-ID-12-R:
  - Működési nyomás: 7 bar-ig (700 kPa)
  - A rendszer működésének jelzése: 1 bar; (100 kPa) felett
  - Garanciális idő: a gyártástól számított 5 év

## FELHASZNÁLÓ ÁLTAL TELEPÍTHETŐ OPCIÓK (30 CM-ES ECO-INDIKÁTORHOZ)

- Visszacsapó szelep (3 m szintkülönbségig: cikkszama 437400SP)
- SJ csuklós bekötő idom: SJ-512 (½" menet x 30 cm hosszú)

ECO-INDIKÁTOR	
Modell	Leírás
ECO-ID	15 cm Eco-indikátor
ECO-ID-12	30 cm Eco-indikátor
ECO-ID-12-R	30 cm Eco-indikátor, újrahajszonított víz

### Eco-Indikátor Telepítve



### ECO-ID

Teljes magasság: 24 cm  
Kiemelkedés: 15 cm  
Látható átmérő: 3 cm  
Csatlakozó mérete: ½"



### [A] ECO-ID-12


### [B] ECO-ID-12-R

Teljes magasság: 41 cm  
30 cm kiemelkedésű  
Látható átmérő: 5,7 cm  
Csatlakozó mérete: ½"


### Kompatibilis:



Eco-Mat™  
rendszer



Eco-Wrap™  
rendszer



HDL és PLD  
csepegtetőcső