

ECO-INDICATOR

Questo pratico dispositivo visivo indica che l'impianto è in funzione e che la pressione è adeguata.

VANTAGGI PRINCIPALI

- Lo stelo giallo e il tappo viola per acqua riciclata indicano che l'impianto è in funzione
- Lo stelo si solleva quando la pressione supera la soglia e, se non si solleva, indica che la pressione è troppo bassa
- Il collegamento può avvenire attraverso gli ingressi inferiore o laterale per semplificare l'installazione; l'ingresso laterale è disponibile sulla versione da 30 cm

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- ECO-ID:
 - Pressione di funzionamento: fino a 5 bar; 500 kPa
 - Indicazione del funzionamento del sistema: sopra gli 0,8 bar; 80 kPa
 - Periodo di garanzia: 2 anni
- ECO-ID-12/ECO-ID-12-R:
 - Pressione di funzionamento: fino a 7 bar; 700 kPa
 - Indicazione del funzionamento del sistema: sopra 1 bar; 100 kPa
 - Periodo di garanzia: 5 anni

OPZIONI INSTALLATE DALL'UTENTE (PER INDICATORE ECO-INDICATOR DA 30 CM)

- Valvola antidrenaggio (fino a 3 m di elevazione: P/N 437400SP)
- Giunto snodato SJ: SJ-512 (filettatura da ½" x 30 cm di lunghezza)



ECO-ID

Altezza da chiuso: 24 cm
Altezza pistone: 15 cm
Diametro esposto: 3 cm
Dimensione del filetto d'ingresso: ½"



[A] ECO-ID-12


[B] ECO-ID-12-R

Altezza da chiuso: 41 cm
Altezza pistone: 30 cm
Diametro esposto: 5,7 cm
Dimensione del filetto d'ingresso: ½"

Compatibile con:



Impianto
Eco-Mat™



Impianto
Eco-Wrap™



Ala
gocciolante
HDL e PLD

ECO-INDICATOR

Modello	Descrizione
ECO-ID	Eco-Indicator da 15 cm
ECO-ID-12	Eco-Indicator da 30 cm
ECO-ID-12-R	Eco-Indicator da 30 cm, acqua riciclata

Eco-Indicator Installato

