

ECO-INDICATOR

Confirme a operação do sistema e a pressão adequada com esta prática ferramenta visual.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- O tubo de subida e tampa em amarelo vivo visível, ou roxo de água residual, indicam quando o sistema está em operação
- O tubo se eleva quando a pressão ultrapassa o limite e ajuda na confirmação da baixa pressão quando não está levantado
- Conecta-se por meio de portas de entrada inferiores ou laterais para facilitar a instalação. A porta de entrada lateral está disponível na versão de 30 cm

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO

- ECO-ID:
 - Pressão operacional: até 5 bar; 500 kPa
 - Indicação de operação do sistema: acima de 0,8 bar, 80 kPa
 - Período de garantia: 2 anos
- ECO-ID-12/ECO-ID-12-R:
 - Pressão operacional: até 7 bar; 700 kPa
 - Indicação de operação do sistema: acima de 1 bar, 100 kPa
 - Período de garantia: 5 anos

OPÇÕES INSTALADAS PELO USUÁRIO (PARA O INDICADOR ECO DE 30 CM)

- Válvula antidreno (até 3 m de elevação: P/N 437400SP)
- Junta articulada: SJ-512 (rosca de ½" x 30 cm de comprimento)



ECO-ID

Altura retraída: 24 cm
Altura de elevação: 15 cm
Diâmetro exposto: 3 cm
Tamanho da entrada: ½"



[A] ECO-ID-12


[B] ECO-ID-12-R

Altura retraída: 41 cm
Altura de elevação: 30 cm
Diâmetro exposto: 5,7 cm
Tamanho da entrada: ½"

Compatível com:



Sistema
Eco-Mat™



Sistema
Eco-Wrap™



Tubo
gotejador
HDL e PLD

ECO-INDICATOR	
Modelo	Descrição
ECO-ID	Indicador eco de 15 cm
ECO-ID-12	Indicador eco de 30 cm
ECO-ID-12-R	Indicador eco de 30 cm, residual

Eco-indicador Instalado

