

SZŰRŐK ÉS SZŰRŐ-NYOMÁSSZABÁLYOZÓK

A maximális teljesítmény érdekében válasszon robusztus szűrőket és rozsdamentes acélhálóval rendelkező szűrő-nyomásszabályozókat.

FŐBB ELŐNYÖK

- HFR-075 (Hunter szűrő-nyomásszabályozó)
 - Kompakt, egybeépített szűrő és nyomásszabályozó minimalizálja a szükséges szelepdoboz-helyet
 - A Senninger nyomásszabályozó pontos értéket biztosít a rendszer magas nyomás elleni védelmére
 - Vízsűrő: 150 mesh-es (100 µm) rozsdamentes acélhálóval éveken át tartó megbízhatósággal
 - Széles határok között beállítható, ezzel a csepegtető feladatok többségénél használhatjuk
- HY-075 (Hunter Y-sűrő)
 - Vízsűrő: 150 mesh-es (100 µm) rozsdamentes acélhálóval éveken át tartó megbízhatósággal
 - Széles határok között beállítható, ezzel a csepegtető feladatok többségénél használhatjuk

MŰKÖDÉSI ADATAI

- HFR-075
 - Beállított nyomás: 1,7 vagy 2,8 bar; 170 vagy 280 kPa
 - Átfolyó vízmennyiség: 2 - 55 l/perc
 - Ajánlott nyomástartomány: 1,4 - 8 bar; 140-280 kPa
 - Működési hőmérséklet: 66 °C-ig
- HY-075
 - Átfolyó vízmennyiség: akár 75 l/perc
 - Működési nyomás: 8,0 bar-ig; 800 kPa
 - Működési hőmérséklet: 66 °C-ig
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év



HFR-075-25

HFR-075-40

18 cm magas,
Width: 7 cm
Length: 16 cm
3/4" inlet x 3/4" outlet



HY-075

15 cm magas,
7 cm széles,
13 cm hosszú

HUNTER SZŰRŐ ÉS NYOMÁSSZABÁLYZÓ EGYSÉG

Modell	Leírás
HFR-075-25	Szűrő-nyomásszabályozó, 3/4"-os bemeneti/kimeneti csatlakozóval, 1,7 bar; 170 kPa
HFR-075-40	Szűrő-nyomásszabályozó, 3/4"-os bemeneti/kimeneti csatlakozóval, 2,8 bar; 280 kPa
HY-075	3/4"-os szűrő 3/4"-os bemeneti/kimeneti csatlakozóval

PCZ-101 többfunkciós szelepdobozba telepítve

