

FILTRE A REGULÁTORY S FILTROM

Pre dosiahnutie maximálneho výkonu si zvolte odolné filtre a regulátory s filtrami so sieťkami z nehrdzavejúcej ocele.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- HFR-075 (regulátor s filtrom Hunter)
 - Kompaktný, všestranný filter s regulátorom minimalizuje potrebný priestor v šachtici na ventily
 - Regulátor Senninger zabezpečí precíznu reguláciu na ochranu systému pred vysokým tlakom
 - Sieťko z nehrdzavejúcej ocele s filtráciou 150 mesh/100 mikrónov pre roky spoľahlivej filtrácie
 - Široký rozsah prietokov dokáže pokryť všetky potreby kvapkového zavlažovania
- HY-075 (y-filter Hunter)
 - Sieťko z nehrdzavejúcej ocele s filtráciou 150 mesh/100 mikrónov pre roky spoľahlivej filtrácie
 - Široký rozsah prietokov dokáže pokryť všetky potreby kvapkového zavlažovania

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- HFR-075
 - Regulácia tlaku: 1,7 alebo 2,8 bar; 170 alebo 280 kPa
 - Prietok: 2 až 55 l/min
 - Prevádzkový tlak: 1,4 až 8,0 bar; 140 až 800 kPa
 - Prevádzková teplota: do 66°C
- HY-075
 - Prietok: do 75 l/min
 - Prevádzkový tlak: až 8,0 bar; 800 kPa
 - Prevádzková teplota: do 66°C
- Záručná doba: 2 roky



HFR-075-25

HFR-075-40

Výška: 18 cm

Šírka: 7 cm

Dĺžka: 16 cm

3/4" vstup x 3/4" výstup



HY-075

Výška: 15 cm

Šírka: 7 cm

Dĺžka: 13 cm

FILTRE HUNTER

Model	Popis
HFR-075-25	Regulátor s filtrom, 3/4" vstup/výstup, 1,7 bar; 170 kPa
HFR-075-40	Regulátor s filtrom, 3/4" vstup/výstup, 2,8 bar; 280 kPa
HY-075	3/4" filter s 3/4" vstupom/výstupom

PCZ-101 nainštalovaný vo viacúčelovej šachtici

