

G-70 ÉS G-75

Ezeknek a hatékony blokk rendszerű forgó fejeknek erős forgató mechanizmusuk van, ahogy a Hunter névtől megszokhattunk.

FŐBB ELŐNYÖK

- G-70B: Teljes kört öntöz
- G-75B: Teljes kört öntöz/állítható szögű (50° - 360°)
- A beállított öntözési szög könnyen ellenőrizhető a QuickCheck™ révén (G-70B)
- A 360°-ra állítás nagyon gyors QuickSet-360 (G-75B)
- A választható fúvókák száma:
 - G-70B: 6 normál kilépési szögű (25°)
 - G-75B: 9 normál kilépési szögű (25°)
- Fúvóka választék:
 - G-70B: #15 és #28
 - G-75B: #8 és #28
- Különleges segéd fúvóka nyomásbeállítás (PressurePort™)
- Vízkénésű fogaskerék hajtómű
- Visszacsapó szelep 3 m szintkülönbséig

MŰKÖDÉSI ADATAI

- G-70B
 - Sugár: 16,2 - 22,9 m
 - Kijuttatott vízmennyiség: 2,95 - 7,66 m³/óra ; 49,2 - 127,6 l/perc
 - Működési nyomástartomány: 3,4 - 6,9 bar; 340-690 kPa
- G-75B
 - Öntözési sugár: 14,3 - 21,6 m
 - Kijuttatott vízmennyiség: 1,75 - 7,34 m³/óra ; 29,1 - 122,3 l/perc
 - Működési nyomástartomány: 2,8 - 6,9 bar; 280-690 kPa
- Az összes B sorozatú szórófej 10 bar nyomásra van méretezve



G-70B

8 cm kiemelkedésű
Teljes magasság: 23 cm
Karima átmérője: 12 cm
Belső menetes
csatlakozás: ACME 5/4"



G-75B

8 cm kiemelkedésű
Teljes magasság: 23 cm
Karima átmérője: 12 cm
Belső menetes
csatlakozás: ACME 5/4"

G-70B ÉS G-75B - A CIKKSZÁM FELÉPÍTÉSE: RENDELÉSHEZ 1 + 2 + 3 + 4

1	Modell	2	Lábszelep kialakítások	3	Fúvókák	4	Választható Kialakítások
G70	= Teljes kört öntöz	B	= blokk szórófej visszacsapó szeleppel	25	= beszerelt G70 fúvóka *	S	= SSU*
					*Kizárólag SSU modellben érhető el *SSU = #25 (tartalmazza a fúvókacsomagot)		*Normál raktárkészlet
G75	= teljes kört öntöző vagy állítható szögű, (50° -- 360°)	B	= blokk szórófej visszacsapó szeleppel	25	= Beszerelt G70 fúvóka **	S	= SSU*
					**Kizárólag SSU modellben érhető el SSU = #25 (tartalmazza a fúvókacsomagot)		*Normál raktárkészlet

Példa:

G70-B-25-S = G-70 teljes kört öntöző blokk turbinás szórófej, #25 fúvókával szerelve, normál raktárkészletből

G-70B FÚVÓKA TELJESÍTMÉNYADATAI *							
Fúvóka	Nyomás		Sugár m	Vízhozam		Öntözési intenzitás mm/óra	
	bar	kPa		m ³ /óra	l/perc	■	▲
15 ● Szürke	3,4	340	16,2	2,95	49,2	11,3	13,1
	4,1	410	16,5	3,20	53,4	11,8	13,7
	4,5	450	16,8	3,36	56,0	12,0	13,8
	4,8	480	17,1	3,52	58,7	12,1	14,0
	5,5	550	17,7	3,70	61,7	11,8	13,7
18 ● Piros	3,4	340	17,7	3,23	53,8	10,3	11,9
	4,1	410	18,0	3,61	60,2	11,2	12,9
	4,5	450	18,3	3,70	61,7	11,1	12,8
	4,8	480	18,3	3,84	64,0	11,5	13,3
	5,5	550	18,6	4,04	67,4	11,7	13,5
20 ● Sötétbarna	3,4	340	18,6	4,27	71,2	12,4	14,3
	4,1	410	18,9	4,45	74,2	12,5	14,4
	4,5	450	19,2	4,66	77,6	12,6	14,6
	4,8	480	19,5	5,00	83,3	13,1	15,2
	5,5	550	19,5	5,32	88,6	14,0	16,1
23 ● Sötétzöld	3,4	340	19,2	4,57	76,1	12,4	14,3
	4,1	410	19,8	4,77	79,5	12,2	14,0
	4,5	450	19,8	4,97	82,9	12,7	14,6
	4,8	480	20,1	5,32	88,6	13,1	15,2
	5,5	550	20,4	5,66	94,3	13,6	15,7
25 ● Sötétkék	3,4	340	19,8	4,95	82,5	12,6	14,6
	4,1	410	20,4	5,11	85,2	12,3	14,1
	4,5	450	20,4	5,36	89,3	12,9	14,8
	4,8	480	21,0	5,75	95,8	13,0	15,0
	5,5	550	21,6	6,11	101,8	13,0	15,1
28 ● Fekete	4,8	480	21,6	6,38	106,4	13,6	15,7
	5,5	550	21,6	6,79	113,2	14,5	16,7
	6,2	620	22,3	7,22	120,4	14,6	16,8
	6,9	690	22,9	7,66	127,6	14,6	16,9

* Megfelel az ASAE szabványnak. Az összes csapadékmennyiség 360°-os forgásszögre számítva. Az összes háromszög alakú terület egyenlő oldalú. A Az öntözési intenzitás kiszámításához a 180°-nál szorozzuk meg 2-vel az értéket.

G-75B FÚVÓKA TELJESÍTMÉNYADATAI*							
Fúvóka	Nyomás		Sugár m	Vízhozam		Öntözési intenzitás mm/óra	
	bar	kPa		m ³ /óra	l/perc	■	▲
8 ● Világosbarna	2,8	280	14,3	1,75	29,1	8,5	9,8
	3,4	340	14,9	1,89	31,4	8,5	9,8
	4,1	410	15,2	2,09	34,8	9,0	10,4
	4,5	450	15,2	2,16	36,0	9,3	10,7
	4,8	480	15,5	2,25	37,5	9,3	10,7
10 ● Világoszöld	3,4	340	16,2	2,48	41,3	9,5	11,0
	4,1	410	16,5	2,73	45,4	10,1	11,6
	4,5	450	16,5	2,84	47,3	10,5	12,1
	4,8	480	16,8	2,98	49,6	10,6	12,2
	5,5	550	17,1	3,25	54,1	11,1	12,9
13 ● Világoskék	3,4	340	16,8	2,54	42,4	9,1	10,5
	4,1	410	17,1	2,79	46,6	9,6	11,1
	4,5	450	17,1	2,91	48,5	10,0	11,5
	4,8	480	17,4	3,02	50,3	10,0	11,6
	5,5	550	17,4	3,25	54,1	10,8	12,4
15 ● Szürke	3,4	340	17,4	3,04	50,7	10,1	11,6
	4,1	410	17,7	3,25	54,1	10,4	12,0
	4,5	450	18,0	3,36	56,0	10,4	12,0
	4,8	480	18,0	3,48	57,9	10,7	12,4
	5,5	550	18,3	3,73	62,1	11,2	12,9
18 ● Piros	3,4	340	18,3	3,29	54,9	9,8	11,4
	4,1	410	18,6	3,57	59,4	10,3	11,9
	4,5	450	18,6	3,70	61,7	10,7	12,4
	4,8	480	18,9	3,84	64,0	10,7	12,4
	5,5	550	19,2	4,13	68,9	11,2	12,9
20 ● Sötétbarna	4,1	410	18,9	4,04	67,4	11,3	13,1
	4,5	450	18,9	4,13	68,9	11,6	13,4
	4,8	480	19,2	4,36	72,7	11,8	13,7
	5,5	550	19,5	4,66	77,6	12,2	14,1
	6,2	620	19,8	4,95	82,5	12,6	14,6
23 ● Sötétzöld	4,1	410	19,5	4,97	82,9	13,1	15,1
	4,5	450	19,8	4,86	81,0	12,4	14,3
	4,8	480	19,8	5,36	89,3	13,7	15,8
	5,5	550	20,1	5,82	96,9	14,4	16,6
	6,2	620	20,4	6,13	102,2	14,7	17,0
25 ● Sötétkék	4,1	410	19,8	5,34	89,0	13,6	15,7
	4,5	450	19,8	5,63	93,9	14,4	16,6
	4,8	480	20,4	5,82	96,9	13,9	16,1
	5,5	550	21,0	6,20	103,3	14,0	16,2
	6,2	620	21,6	6,59	109,8	14,1	16,2
28 ● Fekete	4,8	480	20,1	6,11	101,8	15,1	17,4
	5,5	550	20,7	6,56	109,4	15,3	17,6
	6,2	620	21,3	6,95	115,8	15,3	17,6
	6,9	690	21,6	7,34	122,3	15,7	18,1

G-70B ÉS G-75B FÚVÓKÁK



G-70B



G-75B