

# G-70 A G-75

Tieto vysoko efektívne blokové rotačné postrekovače sú vybavené výkonným prevodovým mechanizmom, ktorý je podporený synonymom pre spoľahlivosť v podobe značky Hunter.

## KLÚČOVÉ VÝHODY

- G-70B: Kruhovú prevodenie
- G-75B: Kruhovú prevodenie/výseč (50° až 360°)
- Mechanizmus výseče QuickCheck™ (G-70 B)
- Mechanizmus výseče QuickSet-360 (G-75 B)
- Výber trysiek:
  - G-70 B: 6 trysiek so štandardnou trajektóriou (25 °)
  - G-75 B: 9 trysiek so štandardnou trajektóriou (25 °)
- Rad trysiek:
  - G-70 B: č. 15 až č. 28
  - G-75 B: č. 8 až č. 28
- Exkluzívna technológia trysiek PressurePort™
- Vodomažný prevodový mechanizmus
- Zadržiacia výška až do prevýšenia 3 m

## PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- G-70 B
  - Dostrek: 16,2 až 22,9 m
  - Prietok: 2,95 až 7,66 m<sup>3</sup>/h; 49,2 až 127,6 l/min
  - Rozsah tlaku: 3,4 až 6,9 bar; 340 až 690 kPa
- G-75 B
  - Dostrek: 14,3 až 21,6 m
  - Prietok: 1,75 až 7,34 m<sup>3</sup>/h; 29,1 až 122,3 l/m
  - Rozsah tlaku: 2,8 až 6,9 bar; 280 až 690 kPa
- Všetky rotačné postrekovače série B sú navrhnuté na tlak 10 bar/1000 kPa



### G-70 B

Výška výsuvu: 8 cm  
Celková výška: 23 cm  
Priemer príruby: 12 cm  
Vnútrotný závit: 1/4" (30 mm) Acme



### G-75 B

Výška výsuvu: 8 cm  
Celková výška: 23 cm  
Priemer príruby: 12 cm  
Vnútrotný závit: 1/4" (30 mm) Acme

## G-70B A G-75B - MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1	Model	2	Varianty ventilov	3	Tryska	4	Príslušenstvo
G70	Kruhovú prevodenie	B	Blokový rotačný postrekovač so spätným ventilom	25	Nainštalovaná tryska G70*	S	ŠSJ*
					* Dostupné iba v modeli ŠSJ ŠSJ = č. 25 (obsahuje súpravu trysiek)		* Štandardná skladová jednotka
G75	Kruhovú prevodenie/výseč, výseč 50° - 360°	B	Blokový rotačný postrekovač so spätným ventilom	25	Nainštalovaná tryska G75**	S	ŠSJ*
					** Dostupné iba v modeli ŠSJ ŠSJ = č. 25 (obsahuje súpravu trysiek)		* Štandardná skladová jednotka

### Príklad:

G70-B-25-S = G-70, blokovaný rotačný postrekovač, kruhovú prevodenie, nainštalovaná tryska č. 25 so súpravou trysiek, štandardná skladová jednotka


**CHARAKTERISTIKA TRYSIEK G-70 B\***

Tryska	Tlak		Dostrek m	Prietok		Zráž. v. mm/h	
	bar	kPa		m <sup>3</sup> /h	l/min	■	▲
<b>15</b> ● Šedá	3,4	340	16,2	2,95	49,2	11,3	13,1
	4,1	410	16,5	3,20	53,4	11,8	13,7
	4,5	450	16,8	3,36	56,0	12,0	13,8
	4,8	480	17,1	3,52	58,7	12,1	14,0
	5,5	550	17,7	3,70	61,7	11,8	13,7
<b>18</b> ● Červená	3,4	340	17,7	3,23	53,8	10,3	11,9
	4,1	410	18,0	3,61	60,2	11,2	12,9
	4,5	450	18,3	3,70	61,7	11,1	12,8
	4,8	480	18,3	3,84	64,0	11,5	13,3
	5,5	550	18,6	4,04	67,4	11,7	13,5
<b>20</b> ● Tmavohnedá	3,4	340	18,6	4,27	71,2	12,4	14,3
	4,1	410	18,9	4,45	74,2	12,5	14,4
	4,5	450	19,2	4,66	77,6	12,6	14,6
	4,8	480	19,5	5,00	83,3	13,1	15,2
	5,5	550	19,5	5,32	88,6	14,0	16,1
<b>23</b> ● Tm. zelená	3,4	340	19,2	4,57	76,1	12,4	14,3
	4,1	410	19,8	4,77	79,5	12,2	14,0
	4,5	450	19,8	4,97	82,9	12,7	14,6
	4,8	480	20,1	5,32	88,6	13,1	15,2
	5,5	550	20,4	5,66	94,3	13,6	15,7
<b>25</b> ● Tmavomodrá	3,4	340	19,8	4,95	82,5	12,6	14,6
	4,1	410	20,4	5,11	85,2	12,3	14,1
	4,5	450	20,4	5,36	89,3	12,9	14,8
	4,8	480	21,0	5,75	95,8	13,0	15,0
	5,5	550	21,6	6,11	101,8	13,0	15,1
<b>28</b> ● Čierna	4,8	480	21,6	6,38	106,4	13,6	15,7
	5,5	550	21,6	6,79	113,2	14,5	16,7
	6,2	620	22,3	7,22	120,4	14,6	16,8
	6,9	690	22,9	7,66	127,6	14,6	16,9

\* Vyhovuje norme ASAE. Všetky zrážkové výšky sú počítané pre výseč 360°. Hodnoty pre trojuholníkové rozmiestnenie platia pre rovnostranné trojuholníky. Pre postrekovače s výsečou 180° vynásobte uvedenú hodnotu číslom 2.

**CHARAKTERISTIKA TRYSIEK G-75 B\***

Tryska	Tlak		Dostrek m	Prietok		Zráž. v. mm/h	
	bar	kPa		m <sup>3</sup> /h	l/min	■	▲
<b>8</b> ● Sv. hnedá	2,8	280	14,3	1,75	29,1	8,5	9,8
	3,4	340	14,9	1,89	31,4	8,5	9,8
	4,1	410	15,2	2,09	34,8	9,0	10,4
	4,5	450	15,2	2,16	36,0	9,3	10,7
	4,8	480	15,5	2,25	37,5	9,3	10,7
<b>10</b> ● Sv. zelená	3,4	340	16,2	2,48	41,3	9,5	11,0
	4,1	410	16,5	2,73	45,4	10,1	11,6
	4,5	450	16,5	2,84	47,3	10,5	12,1
	4,8	480	16,8	2,98	49,6	10,6	12,2
	5,5	550	17,1	3,25	54,1	11,1	12,9
<b>13</b> ● Sv. modrá	3,4	340	16,8	2,54	42,4	9,1	10,5
	4,1	410	17,1	2,79	46,6	9,6	11,1
	4,5	450	17,1	2,91	48,5	10,0	11,5
	4,8	480	17,4	3,02	50,3	10,0	11,6
	5,5	550	17,4	3,25	54,1	10,8	12,4
<b>15</b> ● Šedá	3,4	340	17,4	3,04	50,7	10,1	11,6
	4,1	410	17,7	3,25	54,1	10,4	12,0
	4,5	450	18,0	3,36	56,0	10,4	12,0
	4,8	480	18,0	3,48	57,9	10,7	12,4
	5,5	550	18,3	3,73	62,1	11,2	12,9
<b>18</b> ● Červená	3,4	340	18,3	3,29	54,9	9,8	11,4
	4,1	410	18,6	3,57	59,4	10,3	11,9
	4,5	450	18,6	3,70	61,7	10,7	12,4
	4,8	480	18,9	3,84	64,0	10,7	12,4
	5,5	550	19,2	4,13	68,9	11,2	12,9
<b>20</b> ● Tmavohnedá	4,1	410	18,9	4,04	67,4	11,3	13,1
	4,5	450	18,9	4,13	68,9	11,6	13,4
	4,8	480	19,2	4,36	72,7	11,8	13,7
	5,5	550	19,5	4,66	77,6	12,2	14,1
	6,2	620	19,8	4,95	82,5	12,6	14,6
<b>23</b> ● Tm. zelená	4,1	410	19,5	4,97	82,9	13,1	15,1
	4,5	450	19,8	4,86	81,0	12,4	14,3
	4,8	480	19,8	5,36	89,3	13,7	15,8
	5,5	550	20,1	5,82	96,9	14,4	16,6
	6,2	620	20,4	6,13	102,2	14,7	17,0
<b>25</b> ● Tmavomodrá	4,1	410	19,8	5,34	89,0	13,6	15,7
	4,5	450	19,8	5,63	93,9	14,4	16,6
	4,8	480	20,4	5,82	96,9	13,9	16,1
	5,5	550	21,0	6,20	103,3	14,0	16,2
	6,2	620	21,6	6,59	109,8	14,1	16,2
<b>28</b> ● Čierna	4,8	480	20,1	6,11	101,8	15,1	17,4
	5,5	550	20,7	6,56	109,4	15,3	17,6
	6,2	620	21,3	6,95	115,8	15,3	17,6
	6,9	690	21,6	7,34	122,3	15,7	18,1

**TRYSKY G-70B A G-75B**


G-70 B



G-75 B