

G-80

Tieto vysoko efektívne blokové rotačné postrekovače sú vybavené výkonným prevodovým mechanizmom, ktorý je podporený synonymom pre spoľahlivosť v podobe značky Hunter.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Kruhové prevedenie s obojstrannými tryskami
- Farebne označené trysky s duálnou trajektóriou:
 - 10 trysiek so štandardnou trajektóriou (22,5°)
 - 9 trysiek s nízkym vzostupom (15°)
- Rad trysiek: č. 15 až č. 53
- Exkluzívna technológia trysiek PressurePort™
- Výsuvník z nehrdzavejúcej ocele
- Vodomačný prevodový mechanizmus
- Zadrživacia výška až do prevýšenia 3 m
- Voliteľný stator pre rotáciu vysokou rýchlosťou

PREVÁDKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- G-80B
 - Dostrek: 14,9 až 29,6 m
 - Prietok: 3,23 až 13,29 m³/h; 53,8 až 221,4 l/min
 - Rozsah tlaku: 3,4 až 6,9 bar; 340 až 690 kPa
- Všetky rotačné postrekovače série B sú navrhnuté na tlak 10 bar/1000 kPa



G-80B

Výška výsuvu: 9,5 cm
Celková výška: 24,5 cm
Priemer príruby: 13,7 cm
Vnútorý závit: 1/4" (30 mm) Acme

G-80B - MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1 Model	2 Varianty ventilov	3 Tryska	4 Príslušenstvo*
G80 = Kruhové prevedenie	B = Blokový rotačný postrekovač so spätným ventilom	15 až 53 = Nainštalovaná tryska G80* *ŠSJ = č. 18, č. 25 alebo č. 48	S = ŠSJ* *Štandardná skladová jednotka

Príklad:

G80-B-25-S = G-80, blokový rotačný postrekovač, kruhové prevedenie, nainštalovaná tryska č. 25, štandardná skladová jednotka

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK G-80B

Súprava trysiek		Tlak		Dostrek m	Prietok		Zráž. v. mm/h		
		bar	kPa		m ³ /h	l/min	■	▲	
Žltohnedá 803611	15 Biela	Šedá	3,4	344	14,9	3,23	53,8	14,5	16,7
			4,1	413	15,5	3,57	59,4	14,8	17,0
			4,5	450	15,9	3,73	62,1	14,8	17,1
			4,8	482	16,2	3,86	64,4	14,8	17,1
			5,5	551	16,8	4,13	68,9	14,7	17,0
Žltohnedá 803611	18 Oranžová	Šedá	3,4	344	17,1	3,91	65,1	13,4	15,5
			4,1	413	17,7	4,28	71,3	13,7	15,8
			4,5	450	18,0	4,48	74,6	13,8	16,0
			4,8	482	18,3	4,54	75,7	13,6	15,7
			5,5	551	18,6	4,82	80,3	13,9	16,1
Žltohnedá 803611	20 Hnedá	Šedá	3,4	344	17,4	4,18	69,7	13,8	16,0
			4,1	413	18,0	4,61	76,8	14,3	16,5
			4,5	450	18,6	4,86	81,0	14,1	16,2
			4,8	482	19,2	4,91	81,8	13,3	15,4
			5,5	551	19,5	5,16	85,9	13,5	15,6
Žltohnedá 803611	23 Zelená	Šv. modrá	3,4	344	19,2	4,91	81,8	13,3	15,4
			4,1	413	19,8	5,22	87,1	13,3	15,4
			4,5	450	20,1	5,45	90,8	13,5	15,6
			4,8	482	20,4	5,66	94,3	13,6	15,7
			5,5	551	20,7	6,04	100,7	14,1	16,2
Žltohnedá 803611	25 Modrá	Šv. modrá	4,5	450	21,6	6,50	108,3	13,9	16,0
			4,8	482	22,3	6,75	112,5	13,6	15,7
			5,5	551	22,6	7,19	119,8	14,1	16,3
			6,2	620	22,9	7,65	127,5	14,6	16,9
			6,9	689	23,5	8,12	135,3	14,7	17,0
Žltohnedá 803611	33 Šedá	Šv. modrá	4,5	450	22,6	7,02	117,0	13,8	15,9
			4,8	482	22,9	7,27	121,1	13,9	16,1
			5,5	551	23,5	7,77	129,5	14,1	16,3
			6,2	620	24,1	8,22	137,0	14,2	16,4
			6,9	689	24,7	8,68	144,6	14,2	16,4
Žltohnedá 803611	38 Červená	Šv. modrá	4,5	450	23,5	7,97	132,9	14,5	16,7
			4,8	482	24,1	8,31	138,5	14,3	16,6
			5,5	551	25,0	8,84	147,3	14,1	16,3
			6,2	620	25,6	9,38	156,3	14,3	16,5
			6,9	689	26,5	9,90	165,0	14,1	16,3
Žltohnedá 803611	43 Tmavohnedá	Modrá	4,8	482	25,3	9,38	156,3	14,7	16,9
			5,5	551	25,9	9,90	165,0	14,8	17,0
			6,2	620	26,5	10,52	175,3	15,0	17,3
			6,9	689	27,1	11,09	184,7	15,1	17,4
			-	-	-	-	-	-	-
Tmavohnedá 803610	48 Tm. zelená	Tmavomodrá	4,8	482	27,4	10,65	177,5	14,2	16,3
			5,5	551	28,0	11,11	185,1	14,1	16,3
			6,2	620	28,7	11,46	191,0	14,0	16,1
			6,9	689	29,3	12,15	202,5	14,2	16,4
			-	-	-	-	-	-	-
Tmavohnedá 803610	53 Tmavomodrá	Tmavomodrá	4,8	482	27,7	11,31	188,5	14,7	17,0
			5,5	551	28,3	11,86	197,7	14,8	17,0
			6,2	620	29,0	12,61	210,1	15,0	17,4
			6,9	689	29,6	13,29	221,4	15,2	17,6
			-	-	-	-	-	-	-

TRYSKY G-80B



TRYSKY S NÍZKYM VZOSTUPOM**



** Trysky s nízkym vzostupom majú znížený dostrek o 15 %.