

HC

Soluzione economicamente vantaggiosa per i progetti residenziali, il programmatore HC offre un risparmio idrico intelligente e funzionalità di gestione remota dell'irrigazione.

VANTAGGI PRINCIPALI

- Numero di stazioni:
– 6 o 12 (modelli fissi)
- L'opzione di programmazione standard consente di utilizzare 6 programmi di irrigazione indipendenti con 6 orari di partenza ciascuno
- L'opzione di programmazione avanzata offre la possibilità di programmare singolarmente ogni stazione impostando fino a 6 orari di partenza
- 2 ingressi per sensori da utilizzare con qualsiasi sensore Klik o misuratore di portata HC
- Le uscite delle stazioni possono anche essere utilizzate per attivare un relè di avvio della pompa o una master valve
- Abilitato per il Wi-Fi per una connessione veloce al software Hydrawise
- Schermo touchscreen full-color di 7 cm per programmare in tutta semplicità dal pannello di controllo
- Sensore di milliampere integrato per il rilevamento e la notifica di difetti di cablaggio (modelli a 12 zone)

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Ingresso trasformatore: 230 VAC
- Uscita trasformatore (24 Vca): 1 A
- Uscita stazione (24 Vca): 0,56 A
- Uscita P/MV (24 V CA): 0,28 A
- Compatibile con router Wi-Fi 2,4 GHz (solo), 802,11 b/g/n 20 MHz
- Protocolli di sicurezza supportati: WPA/WPA2 Personal (solo), TLS, SSL
- Omologazioni: UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
- Periodo di garanzia: 2 anni

OPZIONI INSTALLATE DALL'UTENTE


- Il misuratore di portata HC wireless consente il monitoraggio senza fili della portata negli impianti predisposti per Hydrawise

Prova subito il software Hydrawise, all'indirizzo hydrawise.com.




HC
(in plastica, per interni)
Altezza: 15,2 cm
Larghezza: 17,8 cm
Profondità: 3,3 cm

Compatibile con:



Misuratore di Portata HC



Sensore Soil-Clik



Sensore Rain-Click

HC	
Modello	Descrizione
HC-601i-E	Involucro a parete in plastica per interni, 6 stazioni fisse e trasformatore a muro da 230 V CA europeo
HC-1201i-E	Involucro a parete in plastica per interni, 12 stazioni fisse e trasformatore a muro da 120 da 230 V CA europeo



Smart WaterMark

Riconosciuto come apparecchiatura utile per il risparmio d'acqua