

HC

Konut tipi projeler için uygun maliyetli çözüm olan HC Kontrol Ünitesi, akıllı su tasarrufu ve uzaktan sulama yönetimi özellikleri sunar.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- İstasyon sayısı:
 - 6 veya 12 (sabit modeller)
- Standart programlama seçeneği, 6 bağımsız sulama programına ve program başına 6 başlangıç zamanına izin verir
- Gelişmiş programlama seçeneği, toplam 6 adede kadar başlangıç zamanına sahip istasyon tabanlı programlama sağlar
- Bütün Clık sensörleri ve HC Debi Ölçerle kullanılabilir
2 sensör girişi mevcuttur
- İstasyon çıkışları ayrıca bir pompa start rölesini veya ana vanayı etkinleştirmek için kullanılabilir
- Hydrawise yazılımına hızlı bağlantı için Wi-Fi etkinleştirilmiştir.
- Kontrol panelinde kolay programlama için 7 cm'lik tam renkli dokunmatik ekran
- Kablo arıza tespiti ve uyarılar için dahili miliamper sensörü (12 bölge modellerde)

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Transformatör girişi: 230 VAC
- Transformatör çıkışı (24 VAC): 1 A
- İstasyon çıkışı (24 VAC): 0,56 A
- P/MV çıkışı (24 VAC): 0,28 A
- 2,4 GHz (yalnızca) Wi-Fi routeri uyumlu, 802,11 b/g/n 20 MHz
- Desteklenen güvenlik protokolleri: WPA/WPA2 Kişisel (yalnızca) TLS, SSL
- Onaylar: UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
- Garanti süresi: 2 yıl

KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR


- Kablosuz HC Debi Ölçer seçeneği, Hydrawise özellikli sistemler için kablosuz debi izlemeye olanığı sağlar

Hydrawise Yazılımını hydrawise.com adresinden hemen deneyin.



HC
(plastik iç mekan)
Yükseklik: 15,2 cm
Genişlik: 17,8 cm
Derinlik: 3,3 cm

Uyumlu olduğu:



HC Debi Ölçer



Soil-Clık Sensörü



Rain-Clık Sensörü

HC	
Model	Açıklama
HC-601i-E	Sabit 6 istasyonlu, plastik iç mekan duvar montajı, 230 VAC Avrupa duvar adaptörü
HC-1201i-E	Sabit 12 istasyonlu, plastik iç mekan duvar montajı, 230 VAC Avrupa duvar adaptörü



Smart WaterMark

Çevreye karşı sorumlu su tasarruf aracı olarak kabul edilir