

CODOS ARTICULADOS

Con codos articulados en ambos extremos, los codos articulados SJ ajustan fácilmente los aspersores a la altura y posición adecuadas en cualquier configuración.

VENTAJAS PRINCIPALES













- Fuerza, duración y resistencia a la contaminación
 - Prefabricados en PVC con juntas tóricas
- Configuraciones para cumplir cualquier requisito de instalación
 - Disponibles en todas las configuraciones de entrada y salida habituales
 - Elija entre brazos de 20 cm, 30 cm o 46 cm de longitud
 - Modelos de salida sencilla o salida triple

Codos articulados

- HSJ-0 = Modelo de ¾"
- HSJ-1 = Modelo de 1" (25 mm)
- HSJ-2 = Modelo de 1¼" (32 mm)
- HSJ-3 = Modelo de 1½" (38 mm)



CODO ARTICULADO – CREADOR DE ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3 + 4 + 5

| 1 Modelo | 2 Tipo de entrada (desde el conector de la tubería) | 3 Tipo de salida (a la entrada del aspersor) | 4 Tipo de salida | 5 Longitud de la línea |
|---|--|--|---|--|
| HSJ-0 = Codo articulado comercial ¾" HSJ-1 = Codo articulado reforzado de 1" (25 mm) HSJ-2 = Codo articulado reforzado de 1¼" (32 mm) HSJ-3 = Codo articulado reforzado de 1½" (38 mm) | 3 = Roscas macho - NPT  4 = Rosca macho Acme*  6 = Rosca macho BSP**  7 = Espiga larga de 10 cm**  M = Conexión principal H ACME *** P = Conexión principal en V Acme <small>* No disponible en HSJ-0 o HSJ-3. Utilice la entrada "M" para el HSJ-3. ** No disponible en HSJ-0 *** La conexión horizontal reduce de la rosca ACME de 40 mm al paso del codo articulado</small> | 2 = Roscas macho - NPT  5 = Rosca macho BSP (no disponible en HSJ-0)  6 = Ampliación a rosca macho BSP de 1½" (40 mm)* 8 = Ampliación a rosca macho Acme de 1½" (40 mm)* 0 = Rosca macho Acme  A = Ampliación/reducción a rosca macho Acme de 30 mm** | 2 = Purga sencilla  4 = Salida triple  | 8 = Brazo de 20 cm*  12 = Brazo de 30 cm  18 = Brazo de 46 cm**  <small>* Solo en HSJ-0 ** No disponible en HSJ-0</small> |

Ejemplo:

HSJ-1-3-2-2-12 = Codo articulado reforzado HSJ de 1" (25 mm), entrada NPT de 1" (25 mm), salida única macho NPT de 1" (25 mm), longitud de brazo de 30 cm.

SnapLok es una marca comercial de LASCO Fittings Inc.