

HPC

Esta solución de control inteligente y flexible combina la modularidad del popular programador Pro-C™ con el poder del software Hydrowise™.

Pruebe el software Hydrowise hoy en hydrowise.com

VENTAJAS PRINCIPALES

- Número de estaciones:
 - Cableado convencional desde 4 a 23 estaciones
 - Opción del sistema decodificador EZ híbrido para hasta 32 estaciones (máx. 28 estaciones con la opción de cable de 2 hilos)
- La opción de programación estándar permite 6 programas de riego independientes y 6 horas de arranque por programa
- La opción de programación avanzada ofrece programación basada en la estación con hasta 6 tiempos de arranque totales
- 2 entradas de sensor disponibles para su uso con cualquier sensor Klik y el medidor de caudal HC
- 1 salida P/MV para activar el relé de arranque de la bomba y la válvula maestra
- Habilitado para Wi-Fi para una conexión rápida al software Hydrowise
- Pantalla táctil a todo color de 7 cm para una programación simple en el panel de control
- Sensor en miliamperios incorporado para detectar fallas en el cableado y alertas

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Entrada del transformador: 120 y 230 V CA
- Salida del transformador (24 VCA): 1 A
- Salida de la estación (24 VCA): 0,56 A
- Salida P/MV (24 V CA): 0,28 A
- Compatible con enrutadores Wi-Fi de 2.4 GHz (solamente), 802.11 b/g/n 20 MHz
- Protocolos de seguridad compatibles: WPA/WPA2 Personal (solo), TLS y SSL
- Aprobaciones: IP44 (para exteriores), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- Período de garantía: 2 años



HPC
(plástico para interior/exterior)
Altura: 22,9 cm
Anchura: 25,4 cm
Profundidad: 11,4 cm




Carátula HPC

HPC	
Modelo	Descripción
HPC-400	Modelo base de 4 estaciones, armario de montaje en pared de plástico, 120 VAC con cable y enchufe de EE. UU.
HPC-401-E	Modelo base de 4 estaciones, armario de montaje en pared de plástico, 230 VAC con cable y enchufe de Europa
HPC-401-A	Modelo base de 4 estaciones, armario de montaje en pared de plástico, 230 VAC con cable y enchufe de Australia
HPC-FP	Panel frontal Hydrowise de renovación para programadores Pro-C (modelos de marzo de 2014 o posteriores)

AMPLIACIÓN DE ESTACIONES DE LA SERIE PC	
Modelo	Descripción
PCM-300	Módulo conectable de 3 estaciones
PCM-900	Módulo conectable de 9 estaciones
PCM-1600	Módulo conectable de 16 estaciones
PC-DM	Módulo de salida del EZ Decoder

Compatible con:



Medidor de Caudal HC



Control Remoto ROAM
Control Remoto ROAM XL



Sistema de Decodificadores EZ



Smart WaterMark

Reconocida como una herramienta responsable ahorradora de agua.