

I-25

Sugár: **11,9 - 21,6 m**
Vízhozam: **0,82 - 7,24 m³/óra; 13,6 - 120,2 l/perc**

A megbízható, tartós és sokoldalú I-25 széles fúvókaválasztékot kínál, ami tökéletes választás lehet nagyobb füves területek öntözésénél.

FŐBB ELŐNYÖK

- A szabadalmaztatott automatikus szögmemória révén a szórófej visszaáll az eredetileg beállított öntözési szög tartományba, ha a kiemelkedő fejet valaki erőszakkal elforgatta, állítható 50° - 360°-ig
- A hajtómű rongálásbiztos, nem sérül meg, ha a forgással ellentétes irányba tekerik el a fejet
- Egy házban az állítható és a körforgó szórófej, az öntöző felülethez igazítható, így csökken az árukészlet
- Színjelölt fúvókák megkönnyítik a beazonosítást
- A visszacsapó szelep megakadályozza, hogy a rendszer leállásakor a víz kifolyjon (3 m szintkülönbségig)

MŰKÖDÉSI ADATAI

- Fúvókák száma: 11
- Öntözési sugár: 11,9 - 21,6 m
- Kijuttatott vízmennyiség: 0,82 - 7,24 m³/óra; 13,6 - 120,2 l/perc
- Javasolt nyomástartomány: 2,5 - 7,0 bar; 250 - 700 kPa
- Garanciális idő: a gyártástól számított 5 év
- Működési nyomástartomány: 2,5 - 7,0 bar; 250 - 700 kPa
- Öntözési intenzitás: kb. 15 mm/óra
- A vízszög kilépési szöge normál: 25°

GYÁRTÁSBAN ELŐKÉSZÍTETT VÁLTOZATOK

- Újrahasznosított víz jelölése
- Nagy sebességgel forgó

A FÖLSZERELHETŐ KÜLÖN TARTOZÉKOK

- HSJ-1 előregyártott 1"-os (25 mm) PVC csuklós fejbekötő



I-25-04

Teljes magasság: 20 cm
10 cm kiemelkedésű
Látható felület átmérője: 5 cm
1"-os belső menetes csatlakozás



I-25-06

Teljes magasság: 26 cm
15 cm kiemelkedésű
Látható felület átmérője: 5 cm
1"-os belső menetes csatlakozás



Újra hasznosított vízzel működő I-25

Valamennyi típus kapható gyárban beépített fúvókával



Nagy sebességgel forgó I-25

Az összes rozsdamentes acél típusnál kapható gyári kivitelben

I-25 (MŰANYAG) - A CIKKSZÁM FELÉPÍTÉSE: RENDELÉSHEZ 1 + 2 + 3 + 4

1	Modell	2	Alapszolgáltatások	3	Külön rendelhető	4	FÚVÓKÁK SZÁMA
I-25-04	= 10 cm kiemelkedésű	Állítható szórásszögű, műanyag forgórészsel, visszacsapó szeleppel és 5 fúvókával	B = BSP menettel	R = újrahasznosított víz jelölése	#4 - #28 = Gyárilag beszerelt fúvókák száma		
I-25-06	= 15 cm kiemelkedésű						

I-25 (ROZSDAMENTES ACÉL) - A CIKKSZÁM FELÉPÍTÉSE: RENDELÉSHEZ 1 + 2 + 3 + 4

1	Modell	2	Alapszolgáltatások	3	Külön rendelhető	4	FÚVÓKÁK SZÁMA
I-25-04-SS	= 10 cm kiemelkedésű	Állítható szórásszögű, rozsdamentes acél forgórészsel, visszacsapó szeleppel és 5 fúvókával	B = BSP menettel	R = újrahasznosított víz jelölése	HS = nagy sebességgel forgó	HS-R = nagy sebességgel forgó, újrahasznosított vizet jelölő fedéllel	#4 - #28 = Gyárilag beszerelt fúvókák száma
I-25-06-SS	= 15 cm kiemelkedésű						

Példák:

I-25-04-B = 10 cm kiemelkedésű, állítható szögű, BSP belső menettel

I-25-04-SS-R-B-18 = 10 cm kiemelkedésű, állítható szögű, rozsdamentes acél forgórészsel, újrahasznosított vizet jelölő fedéllel, 18 sz. fúvókával, BSP belső menettel

I-25-06-SS-B = 15 cm kiemelkedésű, állítható szögű, rozsdamentes acél forgórészsel, BSP belső menettel

I-25 NORMÁL FÚVÓKÁK TELJESÍTMÉNYE															
Fúvóka	Nyomás		Sugár m	Vízhozam		Öntözési intenzitás mm/óra		Fúvóka	Nyomás		Sugár m	Vízhozam		Öntözési intenzitás mm/óra	
	bar	kPa		m ³ /óra	l/perc	■	▲		bar	kPa		m ³ /óra	l/perc	■	▲
4 ● Sárga	2,5	250	11,9	0,82	13,6	12	13	15 ● Szürke*	3,0	300	16,8	2,86	47,7	20	24
	3,0	300	12,2	0,91	15,2	12	14		3,5	350	17,1	3,05	50,8	21	24
	3,5	350	12,5	0,98	16,4	13	15		4,0	400	17,4	3,22	53,7	21	25
	4,0	400	12,5	1,05	17,5	13	16		4,5	450	17,4	3,38	56,3	22	26
	4,5	450	12,8	1,11	18,6	14	16		5,0	500	17,4	3,53	58,8	23	27
	5,0	500	13,1	1,18	19,6	14	16		5,5	550	17,7	3,69	61,5	24	27
7 ● Narancs*	5,5	550	13,4	1,24	20,7	14	16	6,0	600	18,0	3,82	63,7	24	27	
	2,5	250	13,4	1,44	24,0	16	19	6,2	620	18,3	3,88	64,6	23	27	
	3,0	300	14,0	1,54	25,6	16	18	18 ● Piros	3,0	300	17,4	30,8	51,4	20	24
	3,5	350	14,3	1,61	26,9	16	18		3,5	350	17,7	3,31	55,2	21	24
	4,0	400	14,3	1,68	28,0	16	19		4,0	400	18,0	3,52	58,7	22	25
	4,5	450	14,6	1,75	29,1	16	19		4,5	450	18,3	3,72	62,0	22	26
5,0	500	14,9	1,81	30,1	16	19	5,0		500	18,9	3,91	65,2	22	25	
5,5	550	15,2	1,87	31,1	16	19	5,5		550	19,2	4,11	68,5	22	26	
8 ● Világos- barna	2,5	250	14,0	1,65	27,5	17	19	6,0	600	19,5	4,28	71,4	23	26	
	3,0	300	14,3	1,81	30,1	18	20	6,2	620	19,5	4,35	72,5	23	26	
	3,5	350	14,9	1,94	32,3	17	20	20 ● Sötét barna*	3,5	350	18,0	3,72	62,1	23	27
	4,0	400	15,2	2,05	34,2	18	20		4,0	400	18,6	3,97	66,2	23	27
	4,5	450	15,2	2,16	36,0	19	22		4,5	450	18,9	4,20	70,1	24	27
	5,0	500	15,5	2,27	37,8	19	22		5,0	500	19,2	4,42	73,7	24	28
5,5	550	15,8	2,38	39,6	19	22	5,5		550	19,5	4,66	77,7	25	28	
3,0	300	15,2	2,15	35,8	18	21	6,0		600	19,8	4,86	81,0	25	29	
10 ● Világoszöld*	3,5	350	15,5	2,32	38,6	19	22	6,5	650	20,1	5,05	84,2	25	29	
	4,0	400	15,8	2,48	41,3	20	23	6,9	690	20,4	5,21	86,8	25	29	
	4,5	450	16,2	2,63	43,9	20	23	23 ● S.zöld	3,5	350	18,6	4,56	76,0	26	30
	5,0	500	16,2	2,78	46,3	21	25		4,0	400	19,2	4,88	81,3	26	31
	5,5	550	16,5	2,94	48,9	22	25		4,5	450	19,5	5,18	86,3	27	31
	6,0	600	16,8	3,07	51,1	22	25		5,0	500	19,8	5,47	91,1	28	32
3,0	300	15,8	2,38	39,6	19	22	5,5		550	20,1	5,78	96,3	29	33	
3,5	350	16,2	2,57	42,8	20	23	6,0		600	20,1	6,04	100,6	30	34	
13 ● Világoskék	4,0	400	16,5	2,75	45,7	20	23	6,5	650	20,4	6,29	104,8	30	35	
	4,5	450	16,5	2,91	48,5	21	25	6,9	690	20,7	6,50	108,3	30	35	
	5,0	500	16,8	3,04	51,2	22	25	25 ● Sötétkék*	3,5	350	19,2	4,86	80,9	26	30
	5,5	550	16,8	3,24	54,0	23	27		4,0	400	19,8	5,23	87,1	27	31
	6,0	600	17,1	3,39	56,4	23	27		4,5	450	20,1	5,58	93,1	28	32
	15 ● Fekete	5,0	500	20,7	6,21	103,5	29		33	5,0	500	20,4	5,92	98,7	28
5,5		550	21,3	6,52	108,6	29	33		5,5	550	21,0	6,29	104,9	28	33
6,0		600	21,3	6,77	112,8	30	34		6,0	600	21,0	6,60	110,0	30	34
6,5		650	21,6	7,01	116,9	30	35	6,5	650	21,3	6,90	115,1	30	35	
6,9		690	21,6	7,21	120,2	31	36	6,9	690	21,6	7,15	119,2	31	35	
3,5		350	18,3	5,31	88,5	32	37	28 ● Fekete	4,0	400	19,2	5,63	93,8	31	35
4,5	450	20,1	5,93	98,8	29	34	4,5		450	20,1	5,93	98,8	29	34	
5,0	500	20,7	6,21	103,5	29	33	5,0		500	20,7	6,21	103,5	29	33	
5,5	550	21,3	6,52	108,6	29	33	5,5		550	21,3	6,52	108,6	29	33	
6,0	600	21,3	6,77	112,8	30	34	6,0		600	21,3	6,77	112,8	30	34	
6,5	650	21,6	7,01	116,9	30	35	6,5		650	21,6	7,01	116,9	30	35	

* 5 normál fúvóka jár a szórófejhez

Megjegyzés

Az öntözési intenzitást 180°-os öntözési szögre számítottuk, 360°-os szögnél ossza el 2-vel.

I-25 FÚVÓKÁK



Alap kivitel



I-25 NAGY SEBESSÉGŰ FÚVÓKÁK TELJESÍTMÉNYE

Fúvóka	Nyomás		Sugár m	Vízhozam		Öntözési intenzitás mm/óra	
	bar	kPa		m ³ /óra	l/perc	■	▲
04 ● Sárga	2,5	250	11,0	0,81	13,6	14	16
	3,0	300	11,3	0,91	15,1	14	16
	3,5	350	11,6	0,99	16,4	15	17
	4,0	400	11,6	1,06	17,6	16	18
	4,5	450	11,6	1,13	18,8	17	19
	5,0	500	11,9	1,19	19,9	17	19
07 ● Narancs*	2,5	250	11,9	1,32	22,0	19	22
	3,0	300	12,2	1,46	24,3	20	23
	3,5	350	12,5	1,57	26,2	20	23
	4,0	400	12,8	1,68	27,9	20	24
	4,5	450	13,1	1,78	29,6	21	24
	5,0	500	13,4	1,87	31,1	21	24
08 ● Világosbarna	2,5	250	12,5	1,54	25,7	20	23
	3,0	300	12,8	1,72	28,6	21	24
	3,5	350	13,1	1,86	31,0	22	25
	4,0	400	13,4	2,00	33,3	22	26
	4,5	450	13,4	2,13	35,4	24	27
	5,0	500	13,7	2,25	37,5	24	28
10 ● Világoszöld*	3,0	300	13,7	2,15	35,8	23	26
	3,5	350	14,0	2,32	38,6	24	27
	4,0	400	14,3	2,48	41,3	24	28
	4,5	450	14,6	2,63	43,9	25	28
	5,0	500	14,9	2,78	46,3	25	29
	5,5	550	15,2	2,94	48,9	25	29
13 ● Világoskék	3,0	300	14,3	2,38	39,6	23	27
	3,5	350	14,6	2,57	42,8	24	28
	4,0	400	14,9	2,75	45,7	25	28
	4,5	450	15,2	2,91	48,5	25	29
	5,0	500	15,5	3,07	51,2	25	29
	5,5	550	15,5	3,24	54,0	27	31
6,0	600	15,5	3,39	56,4	28	32	

I-25 FÚVÓKÁK

Fúvóka	Nyomás		Sugár m	Vízhozam		Öntözési intenzitás mm/óra	
	bar	kPa		m ³ /óra	l/perc	■	▲
15 ● Szürke*	3,0	300	14,6	2,86	47,7	27	31
	3,5	350	14,9	3,05	50,8	27	32
	4,0	400	15,2	3,22	53,7	28	32
	4,5	450	15,5	3,38	56,3	28	32
	5,0	500	16,2	3,53	58,8	27	31
	5,5	550	16,5	3,69	61,5	27	31
	6,0	600	16,5	3,82	63,7	28	33
	6,2	620	16,5	3,88	64,6	29	33
18 ● Piros	3,0	300	14,9	3,08	51,4	28	32
	3,5	350	15,2	3,31	55,2	29	33
	4,0	400	15,5	3,52	58,7	29	34
	4,5	450	16,2	3,72	62,0	29	33
	5,0	500	16,8	3,91	65,2	28	32
	5,5	550	17,4	4,11	68,5	27	31
	6,0	600	17,4	4,28	71,4	28	33
	6,2	620	17,4	4,35	72,5	29	33
20 ● Sötét- barna*	3,5	350	15,5	3,72	62,1	31	36
	4,0	400	16,2	3,97	66,2	30	35
	4,5	450	16,5	4,20	70,1	31	36
	5,0	500	17,1	4,42	73,7	30	35
	5,5	550	17,7	4,66	77,7	30	34
	6,0	600	17,7	4,86	81,0	31	36
	6,5	650	18,0	5,05	84,2	31	36
	6,9	690	18,0	5,21	86,8	32	37
23 ● Sötétzöld	3,5	350	16,5	4,56	76,0	34	39
	4,0	400	17,1	4,88	81,3	33	39
	4,5	450	17,4	5,18	86,3	34	40
	5,0	500	17,7	5,47	91,1	35	40
	5,5	550	18,3	5,78	96,3	35	40
	6,0	600	18,3	6,04	100,6	36	42
	6,5	650	18,6	6,29	104,8	36	42
	6,9	690	18,6	6,50	108,3	38	43
25 ● Sötétkék*	3,5	350	17,1	4,86	80,9	33	38
	4,0	400	17,7	5,23	87,1	33	39
	4,5	450	18,3	5,58	93,1	33	39
	5,0	500	18,9	5,92	98,7	33	38
	5,5	550	19,5	6,29	104,9	33	38
	6,0	600	19,8	6,60	110,0	34	39
	6,5	650	20,1	6,90	115,1	34	39
	6,9	690	20,1	7,15	119,2	35	41
28 ● Fekete	3,5	350	17,4	5,31	88,5	35	41
	4,0	400	17,7	5,63	93,8	36	42
	4,5	450	18,0	5,93	98,8	37	42
	5,0	500	18,3	6,21	103,5	37	43
	5,5	550	18,9	6,52	108,6	36	42
	6,0	600	19,5	6,77	112,8	36	41
	6,5	650	19,8	7,01	116,9	36	41
	6,9	690	20,4	7,21	120,2	35	40

* 5 normál fúvóka jár a szórófejhez

Megjegyzés:

Az öntözési intenzitást 180°-os öntözési szögre számítottuk, 360°-os szögnél ossza el 2-vel.



Nagy sebességű fúvókák